

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Handelsnamn | : Shell Spirax S2 ALS 90 |
| Produktkod  | : 001D8278               |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användning av ämnet eller blandningen | : Transmissionsolja.                                                                                                                              |
| Användningar som avråds               | :<br>Denna produkt får inte användas inom andra användningsområden än de som rekommenderas i avsnitt 1, utan att först fråga leverantören om råd. |

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tillverkare/leverantör        | : <b>Univar Solutions AB</b><br>Box 4072<br>SE-203 11<br>Malmö |
| Telefon                       | : 040-352800                                                   |
| Telefax                       | : 040-125172                                                   |
| Kontakt för säkerhetsdatablad | : SDS@univar.com                                               |

1.4 Telefonnummer för nödsituationer  
: Outside office hours: SOS Alarm: 040-6769040;112, ask  
; for Poison center; Kemiakuten: 020-996000

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3 | H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Faropiktogram | : Inga risk-symboler behövs |
|---------------|-----------------------------|

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

---

|                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord                    | : | Inga varningar                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faroangivelser               | : | <b>FYSISKA RISKER:</b><br>Ej klassificerat som fysisk fara enligt några CLP-kriterier.<br><b>HÄLSORISKER:</b><br>Har inte klassificerats som fysiskt farlig enligt några CLP-kriterier.<br><b>MILJÖFAROR:</b><br>H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| Skyddsangivelser             | : | <b>Förebyggande:</b><br>P273 Undvik utsläpp till miljön.<br><b>Åtgärder:</b><br>Inga varningsmeddelanden.<br><b>Förvaring:</b><br>Inga varningsmeddelanden.<br><b>Avfall:</b><br>P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.                        |
| Sensibiliserande komponenter | : | Innehåller alkylamin.<br>Kan ge upphov till allergisk reaktion.                                                                                                                                                                                                               |

### 2.3 Andra faror

Denna blandning innehåller inte några REACH-registrerade ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Långvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengöring kan täppa till porerna i huden, vilket medför besvär såsom oljeakne/follikulit.  
Använd olja kan innehålla skadliga föroreningar.  
Ej klassificerad som brandfarlig men är brännbar.

---

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

|              |   |                                                                                                                                           |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemisk natur | : | Högraffinerade mineraloljor och tillsatser.<br>De högraffinerade mineraloljorna innehåller <3 % (w/w) DMSO-extrakt, i enlighet med IP346. |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

Version 5.2      Revisionsdatum: 23.05.2023      SDB-nummer: 800001015808      Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022  
Tryckdatum 24.05.2023

Klassificering baserat på DMSO-extraktinnehåll < 3 %  
(Förordning (EC) 1272/2008, Bilaga VI, Del 3, Not L).

\* innehåller ett eller flera av följande CAS-nummer (REACH-registreringsnummer): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30).

### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                            | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                                 | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Utbytbar basolja med låg viskositet (<20,5 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C) * | Inte klassificerat                                   | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 90                   |
| Alkylpolysulfid **                                                      | Inte klassificerat                                   | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                                                                                        | 0 - < 5                  |
| Alkenyl amine                                                           | 1213789-63-9<br>01-2119473797-19                     | Acute Tox. 4; H302<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Corr. 1; H314<br>STOT SE 3; H335<br>STOT RE 2; H373<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 10<br>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 10 | 0,5 - < 0,83             |
| Alkylamin                                                               | Inte klassificerat<br>701-175-2<br>01-2119456798-18  | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Acute Tox. 2; H330<br>Aquatic Acute 1; H400                                                                                                                          | 0 - < 0,24               |

# SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

Version 5.2      Revisionsdatum: 23.05.2023      SDB-nummer: 800001015808      Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022  
Tryckdatum 24.05.2023

|  |  |                                               |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|
|  |  | Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>STOT SE 3; H335 |  |
|  |  | M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 1   |  |

Anmärkning : \*\* polymerer undantagna.

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Skydd av dem som ger första hjälp : Säkerställ vid lämnande av första hjälpen att du bär lämplig personlig skyddsutrustning som stämmer överens med tillbudet, skadan och omgivningarna.
- Vid inandning : Ingen behandling nödvändig i samband med normal användning.  
Sök läkarvård om symtomen kvarstår.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder. Skölj det exponerade området med vatten och tvätta sedan med tvål om sådan finns.  
Uppsök läkare om irritation kvarstår.
- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart ögat med rikliga mängder vatten.  
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
Uppsök läkare om irritation kvarstår.
- Vid förtäring : I vanliga fall krävs ingen behandling såvida inte stora mängder har svalts. Rådfråga dock en läkare.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Tecken och symtom på oljeakne/follikulit kan omfatta bildning av svarta finnar och prickar på huden i exponerade områden.  
Förtäring kan leda till illamående, kräkning och/eller diarré.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Meddelande till läkare:  
Behandla symtom.

# SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Skum, vattenspray eller dimma. Pulver, koldioxid, sand eller jord kan användas till mindre bränder.

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte vatten i samlad stråle.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Vid förbränning kan bildas bl a:  
En komplex blandning av luftburna fasta och vätskeformiga partiklar och gaser (rök),  
Kolmonoxid kan utvecklas vid ofullständig förbränning.  
Oidentifierade organiska och oorganiska föreningar.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Korrekt skyddsutrustning inklusive kemiskt beständiga handskar skall bäras; kemiskt beständig klädsel krävs om stor kontakt med utspillda produkter förväntas. Självförsörjande andningsapparat skall bäras vid kontakt med brand i ett slutet utrymme. Välj brandmanskläder som är godkända enligt gällande standarder (t.ex. Europa: EN469).

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

---

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : 6.1.1 För annan personal än akutpersonal:  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
6.1.2 För akutpersonal:  
Undvik kontakt med huden och ögonen.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Använd slutet förvaringskärl för att undvika förorening av mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp, diken eller vattendrag genom att valla in vätskan med sand, jord eller annat lämpligt material.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Spill medför halka. Undvik olyckor genom att genast sanera. Förhindra spridning genom att valla in vätskan med sand, jord eller annat lämpligt material.  
Återvinn vätskan direkt eller i en absorbent.  
Sug upp spillprodukter med en absorbent, t.ex. lera, sand eller

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

annat lämpligt material, och bortskaffa det på lämpligt sätt.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För vägledning angående val av personlig skyddsutrustning se Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad., För vägledning angående kvittblivning av spillt material se Avsnitt 13 av detta säkerhetsdatablad.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- |                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniska åtgärder       | : | Använd punktutsug om det finns risk för inandning av ångor, dimmor eller aerosoler.<br>Använd informationen i detta datablad som en parameter vid riskutvärdering av lokala förhållanden, som en hjälp att ta fram lämpliga åtgärder för säker hantering, förvaring och bortskaffande av detta material. |
| Råd för säker hantering | : | Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden.<br>Undvik att inandas ångor och/eller dimmor.<br>Då produkten hanteras i fat, skall skyddsskor bäras och lämplig hanteringsutrustning användas.<br>Bortskaffa alla förorenade trasor eller rengöringsmaterial på lämpligt sätt för att undvika brand. |
| Produktöverföring       | : | Korrekt jordnings- och fästningsförfaranden bör användas under alla överföringsoperationer för att undvika statisk ackumulering.                                                                                                                                                                         |

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- |                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mer information om lagringsstabilitet | : | Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats.<br>Använd ordentligt märkta och förslutningsbara behållare.<br>Förvara vid omgivningstemperatur.                                                                    |
| Förpackningsmaterial                  | : | Se avsnitt 15 för ytterligare specifik lagstiftning avseende förpackning och förvaring av denna produkt.<br>Lämpligt material: Använd mjukt stål eller högdensitetspolyetylen till behållare och deras insidor.<br>Olämpligt material: PVC. |
| Rekommendationer om behållare         | : | Polyetylenbehållare skall inte utsättas för höga temperaturer på grund av möjlig risk för distorsion.                                                                                                                                       |

### 7.3 Specifik slutanvändning

- |                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| Specifika användningsområden | : | Inte tillämpligt |
|------------------------------|---|------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

Version 5.2      Revisionsdatum: 23.05.2023      SDB-nummer: 800001015808      Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022  
Tryckdatum 24.05.2023

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar      | CAS-nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar  | Grundval                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Oljedimma, mineral | Inte klassificerat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NGV (Dimma)                 | 1 mg/m <sup>3</sup> | SE AFS                        |
|                    | Ytterligare information: Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., Om oljan används som skärvätska eller vid användning av vattenhaltig skärvätska se not 43 om skärvätska |                             |                     |                               |
| Oljedimma, mineral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KGV (Dimma)                 | 3 mg/m <sup>3</sup> | SE AFS                        |
|                    | Ytterligare information: Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som kan vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen., Om oljan används som skärvätska eller vid användning av vattenhaltig skärvätska se not 43 om skärvätska |                             |                     |                               |
| Oljedimma, mineral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA (inhalabel fraktion)    | 5 mg/m <sup>3</sup> | USA. ACGIH tröskelgränsvärden |

##### Biologiska yrkeshygieniska gränsvärden

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Tekniska åtgärder

Skyddets omfattning och de åtgärder som krävs varierar beroende på de exponeringsförhållanden som kan tänkas inträffa. Välj åtgärder baserat på riskutvärdering av de lokala förhållandena. Lämpliga åtgärder innefattar:  
Tillfredsställande ventilation för att reglera luftburna koncentrationer.

Om materialet värms upp, sprayas eller där dimbildning uppstår finns större risk att generera luftburna koncentrationer.

##### Allmänna uppgifter:

Definiera rutiner för säker hantering och underhållskontroller.  
Utbilda och öva arbetarna i risk- och kontrollåtgärder relevanta för normala aktiviteter med denna produkt.  
Säkerställ lämpligt val, test och underhåll av utrustning som används för att kontrollera exponering, t.ex. personlig skyddsutrustning, lokal utsugsventilation.  
Töm systemet vid problem med utrustning eller vid underhåll.  
Samla tömt material i tillslutna/täta behållare i väntan på avfallshantering eller återanvändning.  
Iakttag alltid bra personlig hygien som att tvätta händerna efter hantering av materialet och före intag av mat eller dryck och/eller rökning. Tvätta rutinmässigt arbetskläder och skyddsutrustning för att avlägsna farliga ämnen. Kassera kontaminerade kläder och skor som inte kan rengöras. Städa nog.

##### Personlig skyddsutrustning

Den tillhandahållna informationen är framtagen med hänsyn tagen till PPE- direktivet (Rådets

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

direktiv 89/686/EEG) och CEN Europeiska standardiseringskommitténs (CEN) normer.

Personlig skyddsutrustning ska uppfylla rekommenderade nationella standarder. Kontrollera med skyddsutrustningens tillverkare.

Ögonskydd : Om materialet hanteras på ett sådant sätt att det skulle kunna stänka i ögonen rekommenderas skyddsglasögon. Godkänt enligt EU-standard EN166.

Handskydd

Anmärkning : När händerna kan komma i kontakt med produkten kan användning av handskar som uppfyller relevanta standarder (t ex i Europa EN374, i USA F739) och är gjorda i följande material ge adekvat skydd: Handskar av PVC, Neoprene, eller nitrilgummi. Hur lämplig och tålig en handske är beror hur den används, t.ex. hur ofta den används och hur länge den är i kontakt med olika ämnen, hur väl handskmaterialet står emot kemikalier samt hur tjock och smidig handsken är. Rådgör alltid med handskleverantören. Kontaminerade handskar ska bytas ut. Personlig hygien är en viktig del av effektiv handvård. Handskar får endast användas på rena händer. Efter att handskar har använts, skall händerna tvättas och torkas noga. Applicering av oparfymrad fuktkräm rekommenderas.

Vid kontinuerlig kontakt rekommenderar vi handskar med en genomträngningstid på mer än 240 minuter, men helst > 480 minuter där sådana lämpliga handskar finns till hands. För korttids/stänkskydd rekommenderar vi samma, men inser att lämpliga handskar som erbjuder denna nivå av skydd kanske inte finns tillgängliga och i detta fall kan en kortare genomträngningstid accepteras så länge som tillämpliga underhålls- och ersättningsregler följs. Handskarnas tjocklek är inte en bra indikator på handskens motståndskraft mot kemiska ämnen, eftersom detta beror på handskmaterialets exakta sammansättning. Handskarnas tjocklek ska normalt vara större än 0,35 mm beroende på fabrikat och modell.

Hud- och kroppsskydd : Förutom arbetskläder enligt normal specifikation krävs normalt inget särskilt hudskydd. Det är god praxis att bära kemikaliebeständiga handskar.

Andningsskydd : Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. I enlighet med god arbetshygien skall åtgärder vidtas för att förhindra inandning av produkten. Använd andningsskyddsutrustning som är lämplig för de specifika användningsförhållandena och som överensstämmer med relevant lagstiftning, om skyddsventilation och andra tekniska anordningar inte förmår hålla de luftburna koncentrationerna vid en nivå tillräcklig för att uppnå

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

tillfredsställande hälsoskydd.  
Rådfråga leverantörer av andningsskydd.  
Om andningsskydd med luftfilter kan användas, välj en lämplig kombination av mask och filter.  
Välj ett filter som är lämpligt för kombinerade partikelformiga/organiska gaser och ångor [Typ A/Typ P> kokpunkt 65°C (149°F)] som uppfyller EN14387 och EN143.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                                     |   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                               | : | Flytande vid rumstemperatur.                      |
| Färg                                                                | : | bärnstensfärgad                                   |
| Lukt                                                                | : | Svagt kolväte                                     |
| Lukttröskel                                                         | : | Information ej tillgänglig                        |
| Flytpunkt                                                           | : | -18 °C<br>Metod: ISO 3016                         |
| Smält-/frys punkt                                                   | : | Information ej tillgänglig                        |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall                             | : | > 280 °C Uppskattat värde(n)                      |
| Brandfarlighet                                                      | : |                                                   |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                                     | : | Inte tillämpligt                                  |
| Brandfarlighet (vätskor)                                            | : | Ej klassificerad som brandfarlig men är brännbar. |
| Undre explosionsgräns och övre explosionsgräns / antändlighetsgräns | : |                                                   |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns                        | : | Typvärde. 10 %(V)                                 |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns                      | : | Typvärde. 1 %(V)                                  |
| Flampunkt                                                           | : | 210 °C<br>Metod: ISO 2592                         |
| Självantändningstemperatur                                          | : | > 320 °C                                          |
| Sönderfallstemperatur                                               | : |                                                   |
| Sönderfallstemperatur                                               | : | Information ej tillgänglig                        |

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

---

|                                              |   |                                                                |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| pH-värde                                     | : | Inte tillämpligt                                               |
| Viskositet                                   |   |                                                                |
| Viskositet, dynamisk                         | : | Information ej tillgänglig                                     |
| Viskositet, kinematisk                       | : | 155 mm <sup>2</sup> /s (40,0 °C)<br>Metod: ISO 3104            |
|                                              |   | 15 mm <sup>2</sup> /s (100 °C)<br>Metod: ISO 3104              |
| Löslighet                                    |   |                                                                |
| Löslighet i vatten                           | : | obetydlig                                                      |
| Löslighet i andra<br>lösningsmedel           | : | Information ej tillgänglig                                     |
| Fördelningskoefficient: n-<br>oktanol/vatten | : | log Pow: > 6<br>(baserat på information om liknande produkter) |
| Ångtryck                                     | : | < 0,5 Pa (20 °C)<br>Uppskattat värde(n)                        |
| Relativ densitet                             | : | 0,909 (15 °C)                                                  |
| Densitet                                     | : | 909 kg/m <sup>3</sup> (15,0 °C)<br>Metod: ISO 12185            |
| Relativ ångdensitet                          | : | > 1<br>Uppskattat värde(n)                                     |
| Partikelkaraktäristika                       |   |                                                                |
| Partikelstorlek                              | : | Information ej tillgänglig                                     |

### 9.2 Annan information

|                                  |   |                                                            |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| Explosiva ämnen /<br>blandningar | : | Klassificeringskod: Inte klassificerat                     |
| Oxiderande egenskaper            | : | Information ej tillgänglig                                 |
| Brandfarlighet (vätskor)         | : | Ej klassificerad som brandfarlig men är brännbar.          |
| Avdunstningshastighet            | : | Information ej tillgänglig                                 |
| Konduktivitet                    | : | Detta material förväntas inte vara en statisk ackumulator. |

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

---

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Produkten har inte några ytterligare reaktiva risker utöver de som är upptagna i följande underavsnitt.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil.

Någon farlig konsekvens förväntas inte vid hantering och förvaring enligt föreskrifterna.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Reagerar med starkt oxiderande ämnen.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Extrema temperaturer och direkt solljus.

#### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starkt oxiderande ämnen.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

---

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Information om sannolika exponeringsvägar : Hud och ögonkontakt är de huvudsakliga exponeringsvägarna, även om exponering kan inträffa efter oavsiktligt intagande.

#### Akut toxicitet

##### Produkt:

|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : LD50 (råtta): > 5.000 mg/kg<br>Anmärkning: Låg toxicitet<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| Akut inhalationstoxicitet | : Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.                                                 |
| Akut dermal toxicitet     | : LD50 (kanin): > 5.000 mg/kg<br>Anmärkning: Låg toxicitet<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

---

### Frätande/irriterande på huden

#### Produkt:

Anmärkning : Måttligt irriterande för huden.  
Långvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengöring kan täppa till porerna i huden, vilket medför besvär såsom oljeakne/follikulit.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

#### Produkt:

Anmärkning : Måttligt irriterande för ögonen.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Produkt:

Anmärkning : För andnings- eller hudsensibilisering:  
Inte sensibiliserande.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Mutagenitet i könsceller

#### Produkt:

Genotoxicitet in vivo : Anmärkning: Icke mutagen.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller-  
Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i kategorier 1A/1B.

### Cancerogenitet

#### Produkt:

Anmärkning : Inte carcinogen.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Anmärkning : Produkten innehåller mineraloljor av typer som visat sig vara icke-carcinogena vid hudpensling i djurstudier.  
Högraffinerade mineraloljor klassas inte som carcinogena av IARC (International Agency for Research on Cancer).

Cancerogenitet - Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i

# SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

Version 5.2      Revisionsdatum: 23.05.2023      SDB-nummer: 800001015808      Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022  
Tryckdatum 24.05.2023

kategorier 1A/1B.

| Material                  | GHS/CLP Cancerogenitet Klassificering       |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Högraffinerad mineralolja | Ingen klassificering som cancerframkallande |

### Reproduktionstoxicitet

#### Produkt:

Effekter på fortplantningen : Anmärkning: Inte toxiskt för utvecklingen., Försämrar inte fertiliteten., Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet - Bedömning : Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i kategorier 1A/1B.

### Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

#### Produkt:

Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

#### Produkt:

Anmärkning : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Aspirationstoxicitet

#### Produkt:

Inte en aspirationsrisk., Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### Ytterligare information

#### Produkt:

- |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning | : | Använda oljor kan innehålla skadliga föroreningar som har ansamlats vid användning. Koncentrationen av sådana föroreningar beror på användningen och de kan utgöra risker för hälsa och miljö vid avyttring.<br>ALL använd olja skall hanteras med försiktighet och hudkontakt skall undvikas i så stor utsträckning som möjligt. |
| Anmärkning | : | Svagt irriterande för andningssystemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Anmärkning | : | Det kan finnas klassificeringar utförda av andra myndigheter med varierande regelverk.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anmärkning | : | Om inte annat anges är visade data representativa för produkten som helhet, inte för individuella komponenter.                                                                                                                                                                                                                    |

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

##### Produkt:

- |                                                                                     |   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                                       | : | Anmärkning: LL/EL/IL50 10–100 mg/l<br>Hälsoskadlig |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur                     | : | Anmärkning: LL/EL/IL50 10–100 mg/l<br>Hälsoskadlig |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                                    | : | Anmärkning: LL/EL/IL50 10–100 mg/l<br>Hälsoskadlig |
| Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)                                                   | : | Anmärkning: NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l            |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : | Anmärkning: NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l            |
| Toxicitet för mikroorganism                                                         | : | Anmärkning: NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l            |

##### Beståndsdelar:

##### **Alkenyl amine:**

- |                                          |   |    |
|------------------------------------------|---|----|
| M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) | : | 10 |
|------------------------------------------|---|----|

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) : 10

### Alkylamin:

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Produkt:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Icke lätt nedbrytbart.  
Större innehållsämnen är biologiskt nedbrytbara till sin natur, men innehåller komponenter som kan kvarstå i miljön.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Produkt:

Bioackumulering : Anmärkning: Innehåller komponenter som kan bioackumuleras.

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Produkt:

Rörlighet : Anmärkning: Vätska under normala förhållanden., Adsorberas till jord och har låg rörlighet

Anmärkning: Flyter på vatten.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Denna blandning innehåller inte några REACH-registrerade ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB..

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Har inte ozonnedbrytningspotential, fotokemisk ozonskapande potential eller global uppvärmningspotential.

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Produkten är en blandning av icke-flyktiga komponenter, som inte kommer att släppas ut i luften i några signifikanta mängder under normala användningsförhållanden.

Svårslöslig blandning.

Orsakar fysisk förorening av vattenlevande organismer.

Om inte annat anges är visade data representativa för produkten som helhet, inte för individuella komponenter.

Mineralolja orsakar inte kronisk toxicitet för vattenlevande organismer vid koncentrationer lägre än 1 mg/l.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Om möjligt återvinn eller återanvänd.  
Den som har genererat avfallet bär ansvaret för att avgöra toxiciteten och de fysiska egenskaperna hos det material som genererats. Detta för att kunna bestämma lämplig avfallsklassifikation och bortskaffandemetod enligt tillämpliga bestämmelser.  
Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag eller till omgivningen.

Avfallsprodukter får inte tillåtas förorena jorden eller grundvattnet, eller avyttras direkt i miljön.  
Produktrester, spill mm är farligt avfall.  
Avfall från spill eller rengöring av cisterner skall omhändertas i enlighet med gällande bestämmelser om farligt avfall.  
Säkerställ på förhand att transportören eller entreprenören har de tillstånd och den kompetens som krävs.  
Man får inte göra sig av med vatten från tankbottnar genom att låta det rinna ut i marken. Detta medför att jorden och grundvattnet förorenas.

MARPOL - Se Internationella konventionen om förebyggande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78) som ger tekniska aspekter vid kontroll av föroreningar från fartyg.

Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsförordningen 2001:1063.

Förorenad förpackning : Avyttra i enlighet med gällande bestämmelser, företrädesvis till en godkänd anläggning eller entreprenör. Entreprenörens eller transportörens kompetens skall på förhand kontrolleras. Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser.

Emballage: Tömningsanvisning: Placera förpackningen upp

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

och ned något lutande, ca 10 grader, för avrinning på ett sådant sätt att förpackningens lägsta punkt är utgångshål. På vissa förpackningar behöver man därför göra ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vänta tills förpackningen är droptorr. Återförslut ej förpackningen efter avrinning. Observera risker som föreligger vid tömning av förpackningar och behållare som innehåller brandfarliga vätskor. Tömd behållare ventileras på en säker plats avskilt från gnistor och eld. Rester kan utgöra explosionsrisk. Punktera inte, skär inte eller svetsa inte ej rengjorda förpackningar, behållare eller fat.

Lokal lagstiftning

Avfallskatalog

:

'EU:s avfallskod (EWC):

Avfallskod

:

13 02 05\*

Anmärkning

: Bortskaffning bör ske i enlighet med tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser.

Avfallsklassificering är alltid slutanvändarens ansvar.

Förslag för tömd förpackning:

15 01 02 Plastförpackningar

15 01 04 Metallförpackningar.

Förpackningar innehållande restprodukter som inte har tömts tills de är droptorra, måste hanteras som farligt avfall och vara ordentligt förslutna före bortskaffande.

Förslag för avfallskod:

15 01 10: Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR : Ej reglerad som farligt gods

RID : Ej reglerad som farligt gods

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.2 Officiell transportbenämning

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.3 Faroklass för transport

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.4 Förpackningsgrupp

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IATA | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.5 Miljöfaror

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| ADR  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| RID  | : | Ej reglerad som farligt gods |
| IMDG | : | Ej reglerad som farligt gods |

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

|            |   |                                                                                                                                                                                    |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning | : | Speciella försiktighetsåtgärder: I kapitel 7 "Hantering och förvaring" anges speciella försiktighetsåtgärder som användaren måste iakttaga eller uppfylla i samband med transport. |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

MARPOL-regler gäller för leveranser av större volymer till sjöss.

---

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Inte tillämpligt

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Produkten är inte registrerad för auktorisering under REACH.

Flyktiga organiska föreningar : Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 0 %

### Andra föreskrifter:

Informationen om lagstiftning är inte avsedd att vara fullständig. Ytterligare regler kan vara tillämpliga för detta material.

### Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

REACH : Ej fastställt.

TSCA : Alla komponenter listade.

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga kemiska säkerhetsanalyser har utförts av leverantören för denna substans/blandning.

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| H302 | : Skadligt vid förtäring.                                           |
| H304 | : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   |
| H311 | : Giftigt vid hudkontakt.                                           |
| H314 | : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                    |
| H317 | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                 |
| H330 | : Dödligt vid inandning.                                            |
| H335 | : Kan orsaka irritation i luftvägarna.                              |
| H373 | : Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.      |
| H400 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410 | : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H413 | : Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.     |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Akut toxicitet                                         |
| Aquatic Acute   | : Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön   |
| Aquatic Chronic | : Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön |
| Asp. Tox.       | : Fara vid aspiration                                    |
| Skin Corr.      | : Frätande på huden                                      |
| Skin Sens.      | : Hudsensibilisering                                     |
| STOT RE         | : Specifik organotoxicitet - upprepad exponering         |
| STOT SE         | : Specifik organotoxicitet - enstaka exponering          |
| SE AFS          | : Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista              |
| SE AFS / NGV    | : Nivågränsvärde                                         |

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|                |                               |                             |                                                                    |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Version<br>5.2 | Revisionsdatum:<br>23.05.2023 | SDB-nummer:<br>800001015808 | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022<br>Tryckdatum 24.05.2023 |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

SE AFS / KGV : Korttidsgränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

Utbildningsråd : Sörj för tillräcklig information och utbildning om användningen.

Annan information : Ett lodrätt streck (|) i vänstermarginalen visar på en ändring från föregående version.

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet : Refererade data är hämtade ifrån, men inte begränsade till, en eller flera informationskällor (t.ex. toxikologiska data från Shell Health Services, materialleverantörers data, CONCAWE, EU IUCLID databas EG 1272-förordningen m.fl.).

### Blandningens klassificering:

Aquatic Chronic 3 H412

### Klassificeringsförfarande:

Expertbedömning och en sammanvägd bedömning.

# SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|         |                 |              |                                           |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022 |
| 5.2     | 23.05.2023      | 800001015808 | Tryckdatum 24.05.2023                     |

---

### Identifierade användningsområden i enlighet med Systemet för användningsbeskrivning

#### Användningsområden - Arbetare

Namn : Allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon eller maskineri.- Näringsverksamhet

#### Användningsområden - Arbetare

Namn : Allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon eller maskineri.- Industri

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

SE / SV

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

Version 5.2      Revisionsdatum: 23.05.2023      SDB-nummer: 800001015808      Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022  
Tryckdatum 24.05.2023

### Exponeringsscenario - Arbetare

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300000010642</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AVSNITT 1</b>              | <b>NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Namn</b>                   | Allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon eller maskineri.- Näringsverksamhet                                                                                                                                                                  |
| <b>Användningsbeskrivning</b> | <b>Användningsområde:</b> SU22<br><b>Processkategorier:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 8b, PROC 20<br><b>Kategorier för miljöutsläpp:</b> ERC9a, ERC9b, ATIEL-ATC SPERC 9.Bp.v1                                                                      |
| <b>Processens omfattning</b>  | Omfattar allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon och maskineri i slutna system. Inkluderar påfyllning och tömning av containrar och bruk av inneslutet maskineri (inkluderande motorer) och associerade underhålls -och lagringsaktiviteter. |

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 2</b>         | <b>DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER</b>       |
| <b>Övrig information</b> | Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Avsnitt 2.1</b>       | <b>Kontroll av arbetarexponering</b> |
| <b>Produktegenskaper</b> |                                      |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Bidragande scenarion</b> | <b>Åtgärder vid riskhantering</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Avsnitt 2.2</b>                                                                                                               | <b>Kontroll av miljömässig exponering</b> |
| <b>Använda mängder</b>                                                                                                           |                                           |
| EU-tonnage (ton per år):                                                                                                         | 5.387,2                                   |
| Regionalt använd andel av EU-tonnaget:                                                                                           | 0,1                                       |
| Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:                                                                                   | 0,1                                       |
| <b>Användningsfrekvens och -varaktighet</b>                                                                                      |                                           |
| Emissionsdagar (dagar/år):                                                                                                       | 365                                       |
| <b>Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering</b>                                                                          |                                           |
| Sötvattens lokala förtunningsfaktor::                                                                                            | 10                                        |
| Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:                                                                                          | 100                                       |
| <b>Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering av miljön</b>                                                               |                                           |
| Avloppsvattens emissioner är försumbara, eftersom processen sker utan vattenkontakt.                                             |                                           |
| Utsläpp av fraktion till luft från process (efter normal RMM på platsen):                                                        | 1E-04                                     |
| Utsläpp av fraktion till avloppsvatten från process (efter normal RMM på platsen och före behandling i (kommunalt) reningsverk): | 5,00E-04                                  |
| Utsläpp av fraktion till jord från process (efter normal RMM på platsen):                                                        | 1E-03                                     |
| <b>Tekniska villkor och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp</b>                                            |                                           |
| P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika                                                                      |                                           |

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

Version 5.2      Revisionsdatum: 23.05.2023      SDB-nummer: 800001015808      Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022  
Tryckdatum 24.05.2023

|                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om frisläppningsprocesser.                                                  |          |
| <b>Tekniska villkor och åtgärder vid anläggningen för att minska eller begränsa uttömning, luftutsläpp och utsläpp i marken</b> |          |
| Undvik avlopp av det oförtunnade ämne i det lokala avloppsvattnet eller återvinn det därifrån.                                  |          |
| <b>Organisatoriska åtgärder för att förhindra/begränsa utsläpp från anläggning</b>                                              |          |
| Industrislam får icke spridas på naturlig mark.<br>avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.                      |          |
| <b>Villkor och åtgärder för kommunens avloppsrening</b>                                                                         |          |
| Uppskattat avlägsnande av substans från spillvatten genom behandling av kommunalt avloppsvatten (%)                             | 87,3     |
| Förmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk (m3/d):                                                                         | 2,00E+03 |
| Maximalt tillåten mängd på platsen (MSafe) baserat på OC och RMM som ovan (kg/dag):                                             | 424,6    |
| <b>Villkor och åtgärder för extern hantering av avfall för deponi</b>                                                           |          |
| Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna.           |          |
| <b>Villkor och åtgärder för extern återvinning av avfall</b>                                                                    |          |
| externt upptagning och återanvändning av avfall under iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna.   |          |

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>AVSNITT 3</b>                                           | <b>EXPONERINGSUPPSKATTNING</b> |
| <b>Avsnitt 3.1 - Hälsa</b>                                 |                                |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |                                |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Avsnitt 3.2 - Miljö</b> |  |
| ECETOC TRA model använd.   |  |

|                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 4</b>                                           | <b>RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS</b> |
| <b>Avsnitt 4.1 - Hälsa</b>                                 |                                                                     |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Avsnitt 4.2 - Miljö</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| Riktlinjerna baserar sig på antagna driftsomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärder inom riskmanagement. |  |
| Ytterligare detaljer angående skalering kontrollteknologier hittar man i SpERC factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).                                                                                 |  |
| Om skaleringen upptäcker en omständighet med osäker användning (dvs. RCR > 1), krävs det ytterligare RMM eller enföretagsspecifik ämnessäkerhetsbedömning.                                                                    |  |
| Se <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> för ytterligare information.                                                                                                                          |  |

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

Version 5.2      Revisionsdatum: 23.05.2023      SDB-nummer: 800001015808      Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022  
Tryckdatum 24.05.2023

### Exponeringsscenario - Arbetare

**300000010643**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 1</b>              | <b>NAMN PÅ EXPONERINGSSCENARIO</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Namn</b>                   | Allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon eller maskineri.- Industri                                                                                                                                                                           |
| <b>Användningsbeskrivning</b> | <b>Användningsområde:</b> SU3<br><b>Processkategorier:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 8b, PROC 9<br><b>Kategorier för miljöutsläpp:</b> ERC4, ERC7, ATIEL-ATC<br>SPERC 4.Bi.v1                                                                                |
| <b>Processens omfattning</b>  | Omfattar allmän användning av smörjmedel och oljor i fordon och maskineri i slutna system. Inkluderar påfyllning och tömning av containrar och bruk av inneslutet maskineri (inkluderande motorer) och associerade underhålls -och lagringsaktiviteter. |

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 2</b>         | <b>DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH RISKHANTERINGSÅTGÄRDER</b>       |
| <b>Övrig information</b> | Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Avsnitt 2.1</b>      | <b>Kontroll av arbetarexponering</b> |
| <b>Produktgenskaper</b> |                                      |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Bidragande scenarion</b> | <b>Åtgärder vid riskhantering</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Avsnitt 2.2</b>                                                                                                               | <b>Kontroll av miljömässig exponering</b> |
| <b>Använda mängder</b>                                                                                                           |                                           |
| EU-tonnage (ton per år):                                                                                                         | 2,63E+03                                  |
| Regionalt använd andel av EU-tonnaget:                                                                                           | 0,1                                       |
| Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:                                                                                   | 0,1                                       |
| <b>Användningsfrekvens och -varaktighet</b>                                                                                      |                                           |
| Emissionsdagar (dagar/år):                                                                                                       | 300                                       |
| <b>Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering</b>                                                                          |                                           |
| Sötvattens lokala förtunningsfaktor::                                                                                            | 10                                        |
| Lokal förtunningsfaktor för havsvatten:                                                                                          | 100                                       |
| <b>Övriga driftsförhållanden som påverkar exponering av miljön</b>                                                               |                                           |
| Avloppsvattens emissioner är försumbara, eftersom processen sker utan vattenkontakt.                                             |                                           |
| Utsläpp av fraktion till luft från process (efter normal RMM på platsen):                                                        | 5,00E-05                                  |
| Utsläpp av fraktion till avloppsvatten från process (efter normal RMM på platsen och före behandling i (kommunalt) reningsverk): | 2,00E-11                                  |
| Utsläpp av fraktion till jord från process (efter normal RMM på platsen):                                                        | 0                                         |
| <b>Tekniska villkor och åtgärder på processnivå (källa) för att förhindra utsläpp</b>                                            |                                           |
| P.g.a. att de praktiserade metoder skiljer sig mellan olika uppställningsplatser görs försiktiga uppskattningar om               |                                           |

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

Version 5.2      Revisionsdatum: 23.05.2023      SDB-nummer: 800001015808      Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022  
Tryckdatum 24.05.2023

|                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| frisläppningsprocesser.                                                                                                                         |          |
| <b>Tekniska villkor och åtgärder vid anläggningen för att minska eller begränsa uttömning, luftutsläpp och utsläpp i marken</b>                 |          |
| luftemissionen skall begränsas på en typisk återhållningseffektivitet på (%):                                                                   | 70       |
| Undvik avlopp av det oförtunnade ämne i det lokala avloppsvattnet eller återvinn det därifrån.                                                  |          |
| Användningsplats förmodas bli försedd med olje/vatten-separatorer eller motsvarande och släppa ut avloppsvatten i det allmänna avloppssystemet. |          |
| <b>Organisatoriska åtgärder för att förhindra/begränsa utsläpp från anläggning</b>                                                              |          |
| Industrislamm får icke spridas på naturlig mark. avloppslamm borde brännas upp, lagras eller upparbetas.                                        |          |
| <b>Villkor och åtgärder för kommunens avloppsrening</b>                                                                                         |          |
| Uppskattat avlägsnande av substans från spillvatten genom behandling av kommunalt avloppsvatten (%)                                             | 87,3     |
| Förmodad avloppskvot i husets avloppsvattenverk (m3/d):                                                                                         | 2,00E+03 |
| Maximalt tillåten mängd på platsen (MSafe) baserat på OC och RMM som ovan (kg/dag):                                                             | 43.615,4 |
| <b>Villkor och åtgärder för extern hantering av avfall för deponi</b>                                                                           |          |
| Extern behandling och sluthantering av avfall iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna.                           |          |
| <b>Villkor och åtgärder för extern återvinning av avfall</b>                                                                                    |          |
| extern upptagning och återanvändning av avfall under iakttagande av de relevanta lokala och/eller nationella föreskrifterna.                    |          |

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>AVSNITT 3</b>                                           | <b>EXPONERINGSUPPSKATTNING</b> |
| <b>Avsnitt 3.1 - Hälsa</b>                                 |                                |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |                                |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Avsnitt 3.2 - Miljö</b> |  |
| ECETOC TRA model använd.   |  |

|                                                            |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 4</b>                                           | <b>RIKTLINJER FÖR KONTROLL AV ATT EXPONERINGSSCENARIO EFTERLEVS</b> |
| <b>Avsnitt 4.1 - Hälsa</b>                                 |                                                                     |
| Det finns ingen exponeringsbedömning för människors hälsa. |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Avsnitt 4.2 - Miljö</b>                                                                                                                                                                                                   |  |
| Riktlinjerna baserar sig på antagna driftomständigheter, som möjligtvis inte är användbara för alla uppställningsplatser; p.g.a. detta kan en skalning vara nödvändig för att fastslå lämpliga åtgärder inom riskmanagement. |  |
| Ytterligare detaljer angående skalering kontrollteknologier hittar man i SpERC factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ).                                                                                |  |

# SÄKERHETSATABLAD

Enligt EG nr. 1907/2006, ändrat som vid datumet för detta säkerhetsdatablad

## Shell Spirax S2 ALS 90

|         |                 |              |                                           |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | SDB-nummer:  | Datum för senaste utfärdandet: 03.12.2022 |
| 5.2     | 23.05.2023      | 800001015808 | Tryckdatum 24.05.2023                     |

---

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Om skaleringen upptäcker en omständighet med osäker användning (dvs. $RCR > 1$ ), krävs det ytterligare RMM eller enföretagsspecifik ämnessäkerhetsbedömning. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> för ytterligare information. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|