



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

Atbilst regulai (ES) nr. 1907/2006 ar grozījumiem. - SDSGHS\_LV

## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC  
pārnesumu eļļas

Produkta kods : 867068

**1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**  
leteicamā lietošana : Motora, transmisijas eļļa un smēreļļa.

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nīderlande  
+31 (0)78 654 3500 (Nīderlande), vai  
sazinieties arjusu vieteja CSR dienesta  
kontaktpersonu.

SDS@valvoline.com

### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), vai  
zvaniet uz vietejo ārkārtas izsaukumu talruna  
numuru 112

### Informācija par produktu

+31 (0)78 654 3500 (Nīderlande), vai sazinieties  
arjusu vieteja CSR dienesta kontaktpersonu.

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

### 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

**Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)**

Nav bīstama viela vai maisījums.

### 2.2 Etiķetes elementi

**Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)**

Nav bīstama viela vai maisījums.

**Papildus marķējums:**

EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

EUH208

Sastāvā ietilpst Di-terc-butila polisulfīds, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14-tert-alkyl. Var izraisīt alerģisku reakciju.

## 2.3 Citi apdraudējumi

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

### papildus norādījumi

Informācija nav pieejama.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2 Maisījumi

#### Bīstamās sastāvdaļas

| Kīmiskais nosaukums                                                                                                                                                    | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>Reģistrācijas numurs        | Klasifikācija<br>(REGULA (EK) Nr.<br>1272/2008)                                         | Koncentrācija (%)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Destilāts (naftas),<br>hidrāta, ar zemu<br>parafēnu<br>koncentrāciju;<br>Nestandarta jēlnafta                                                                          | 64742-55-8<br>265-158-7<br>01-2119487077-29-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                                                        | >= 40,00 - < 50,00 |
| Destilāti (naftas),<br>smagie parafīnu,<br>hidroattīrīti; Pamatēļa<br>— nav precizēta                                                                                  | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                                                        | >= 2,50 - < 5,00   |
| Di-terc-butila polisulfīds                                                                                                                                             | 68937-96-2<br>273-103-3<br>01-2119540515-43-xxxx | Skin Sens.1B; H317<br>Aquatic Chronic3;<br>H412                                         | >= 2,50 - < 5,00   |
| Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14-tert-alkyl | 931-384-6<br>01-2119493620-38-xxxx               | Acute Tox.4; H302<br>Eye Dam.1; H318<br>Skin Sens.1B; H317<br>Aquatic Chronic2;<br>H411 | >= 0,50 - < 1,00   |
| Darba vietā jāierobežo ekspozīcija ar šīm vielām :                                                                                                                     |                                                  |                                                                                         |                    |
| Destilāts (naftas),<br>hidrāta, ar augstu<br>parafēnu                                                                                                                  | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx |                                                                                         | >= 40,00 - < 50,00 |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

|                                        |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|
| koncentrāciju;<br>Nestandarta jālnafts |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā.

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Vispārīgi ieteikumi : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.
- Ja ieelpots : Ja ieelpots, pārvietot personu svaigā gaisā.  
Ja bezsamaņā, novietot galus pozā un meklēt medicīnisko palīdzību.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.
- Ja nokļūst uz ādas : Pirmā palīdzība parasti nav nepieciešama. Tomēr ir ieteicams, ka skartā jānotīra, mazgājot ar ziepēm un ūdeni.
- Ja nokļūst acīs : Izņemt kontaktlēcas.  
Aizsargāt aci, kura nav cietusi.
- Ja norīts : Nedot pienu vai alkoholiskos dzērienus.  
Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.  
Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

- Simptomi : Simptomi nav zināmi vai nav paredzami.

### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- Ārstēšana : Nav bīstamības, kam būtu nepieciešami pirmās palīdzības pasākumi.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi.  
Izsmidzināts ūdens



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

Putas  
Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>)  
Sausa ķīmiska viela

## 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība  
ugunsdzēsšanas laikā : Ja produkts tiek sakarsēti virs tā uzliesmošanas brīdī tas  
ražos garaiņus pietiekami, lai atbalstītu degšanu. Tvaiki ir  
smagāki par gaisu un var pārvietoties pa zemi, un var  
aizdegties no karstuma(>,<)> izmēģinājuma gaismas, citas  
liesmas un aizdegšanās avotiem vietām pie izlaišanas vietas.  
Neļaut ugunsdzēsšanā lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā  
vai ūdenstilpēs.

Bīstamie degšanas produkti : oglekļa dioksīds un oglekļa monoksīds

## 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju  
aizsargierīces : Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu.

Īpašās dzēsšanas metodes : Produkts ir savietojams ar standarta ugunsdzēsšanas  
aģentiem.

Papildinformācija : Ķīmisko ugunsgrēku standartprocedūra.

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības  
pasākumi : Personas bez aizsargterpa nedrīkst uzturēties izpudes zona,  
kamer nav paveikta tīrīšana.  
Ieviešot visus federālos, štatu un pašvaldību noteikumus.

### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt.

### 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm,  
silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu  
skaidām).  
Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

## 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Papildu informācijai skatīt drošības datu lapas 8 ir 13 pozīciju.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām : Smēķēšana, ēšana un dzeršana jāaizliedz darba telpās.  
Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā.

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu : Normāli profilaktiskie uguns aizsardzības pasākumi.

Higiēnas pasākumi : Vispārīgā rūpnieciskās higiēnas prakse.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Ieteikumi parastai uzglabāšanai : Nav īpaši atzīmējamu materiālu.

Citas ziņas : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietojanas veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Dati nav pieejami

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1 Pārvaldības parametri

#### Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā

| Sastāvdaļas                                                                                     | CAS Nr.    | Vērtības veids<br>(Ekspozīcijas<br>veids) | Pārvaldības<br>parametri | Bāze   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Destilāts (naftas),<br>hidrāta, ar augstu<br>parafēnu<br>koncentrāciju;<br>Nestandarta jēlnafts | 64742-54-7 | AER 8 st                                  | 5 mg/m3                  | LV OEL |
| Destilāts (naftas),<br>hidrāta, ar zemu<br>parafēnu                                             | 64742-55-8 | AER 8 st                                  | 5 mg/m3                  | LV OEL |



## DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

|                                                                                       |            |          |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|--------|
| koncentrāciju;<br>Nestandarta jālnafts                                                |            |          |         |        |
| Destilāti (naftas),<br>smagie parafīnu,<br>hidroattīrīti; Pamatēļa<br>— nav precizēta | 64742-54-7 | AER 8 st | 5 mg/m3 | LV OEL |

### 8.2 Iedarbības pārvaldība

#### Inženiertehniskie pasākumi

General telpu vēdināšana būtu piemēroti normālos lietošanas apstākļos. Tomēr, ja pastāv neparastas darbības nosacījumi, nodrošina pietiekamu mehānisko (vispārējo un / vai vietējā izplūdes), ventilāciju, lai uzturētu iedarbību zem iedarbības vadlīnijām (ja piemērojams) vai zemākai par līmeni, kas izraisa zināms, aizdomās turēto vai acīmredzamas negatīvas sekas.

#### Personāla aizsardzības līdzekļi

Acu aizsardzība : Nav nepieciešams normālos lietošanas apstākļos. Valkāt  
ūdens šļakatām, aizsargbrilles, ja materiāls varētu tikt  
aizmigloties vai nokļūšan

Roku aizsardzība

Piezīmes : Nitrilgumija butilgumija

Ādas un ķermeņa  
aizsardzība : Uzvilkt pēc vajadzības:  
Drošības apavi

Elpošanas aizsardzība : Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums.

Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats : Šķidrums

Krāsa : dzintara

Smarža : eļļaina

Smaržas sliekšnis : Dati nav pieejami

pH : Nav piemērojams



## DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

|                                                                     |   |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Kušanas/sasalšanas temperatūra                                      | : | < -39 °C                                       |
| Viršanas punkts / viršanas temperatūras diapazons                   | : | Dati nav pieejami                              |
| Uzliesmošanas temperatūra                                           | : | 180 °C<br>Metode: Penska-Martena slēgtā tīģeļa |
| Iztvaikošanas ātrums                                                | : | Nav piemērojams                                |
| Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)                               | : | Dati nav pieejami                              |
| Augšējā sprādzienbīstamības robeža / Augšējā uzliesmošanas robeža   | : | Dati nav pieejami                              |
| Apakšējā sprādzienbīstamības robeža / Apakšējā uzliesmošanas robeža | : | Dati nav pieejami                              |
| Tvaika spiediens                                                    | : | Dati nav pieejami                              |
| Relatīvais tvaiku blīvums                                           | : | Dati nav pieejami                              |
| Relatīvais blīvums                                                  | : | Dati nav pieejami                              |
| Blīvums                                                             | : | ap 0,872 g/cm <sup>3</sup> (15 °C)             |
| Blīvums                                                             | : | Nav piemērojams                                |
| Šķīdība                                                             |   |                                                |
| Šķīdība ūdenī                                                       | : | nešķīstošs                                     |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                                          | : | Dati nav pieejami                              |
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens                            | : | Nav piemērojams                                |
| Noārdīšanās temperatūra                                             | : | Dati nav pieejami                              |
| Viskozitāte                                                         |   |                                                |
| Viskozitāte, dinamiskā                                              | : | Nav piemērojams                                |
| Viskozitāte, kinemātiskā                                            | : | ap 49,2 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)             |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

Oksidēšanas īpašības : Dati nav pieejami

## 9.2 Cita informācija

Pašaizdegšanās : Dati nav pieejami

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Bīstama polimerizācija nenotiek.

### 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās : parmerīgs karstums

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Spēcīgi oksidētāji

### 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti : Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Informācija par : Ieelpošana  
iespējamajiem iedarbības : Nokļūšana uz ādas  
veidiem : Nokļūšana acīs  
Norīšana

#### Akūts toksiskums

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

#### Sastāvdaļas:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 15 g/kg



## DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5 g/kg

### Sastāvdaļas:

#### OLEFINSULFIDE:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas  
Novērtējums: Saskaņā ar GHS nav klasificēts kā akūti toksisks norijot.  
Piezīmes: Mirstība nav novērota pie šīs devas.

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas  
Novērtējums: Saskaņā ar GHS nav klasificēts kā akūti toksisks dermāli absorbējot.  
Piezīmes: Mirstība nav novērota pie šīs devas.

### Sastāvdaļas:

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and s:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): ap 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas  
Novērtējums: Komponenti / maisījums ir klasificēts kā akūtās orālās toksicitātes, 4 kategorijā.

### Sastāvdaļas:

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 15 g/kg

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Trusis): > 5 g/kg

### Kodīgums/kairinājums ādai

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### Sastāvdaļas:

#### HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultāts: Neliels, pārejošs kairinājums

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultāts: Neliels, pārejošs kairinājums

#### OLEFINSULFIDE:

Rezultāts: Viegls ādas kairinājums

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Rezultāts: Neliels, pārejošs kairinājums



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

## **Nopietns acu bojājums/kairinājums**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### **Produkts:**

Piezīmes: Parasti neizraisa acu kairinājumu vai bojājumu.

### **Sastāvdaļas:**

#### **HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

Rezultāts: **Neliels, pārejošs kairinājums**

#### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Rezultāts: **Nekairina acis**

#### **OLEFINSULFIDE:**

Rezultāts: **Neliels, pārejošs kairinājums**

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and s:

Rezultāts: **Kodīgs**

#### **HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

Rezultāts: **Nekairina acis**

## **Elpceļu vai ādas sensibilizācija**

Ādas sensibilizācija: Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

Elpceļu sensibilizācija: Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

### **Produkts:**

Novērtējums: Neizraisa ādas sensibilizāciju.

### **Sastāvdaļas:**

#### **OLEFINSULFIDE:**

Testa veids: **Maksimizācijas tests**

Sugas: **Jūrascūciņa**

Novērtējums: **Produkts ir ādas sensibilizators, 1B apakškatēgorija.**

Metode: **OECD Testa 406.Vadlīnijas**

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and s:

Novērtējums: **Produkts ir ādas sensibilizators, 1B apakškatēgorija.**

## **Cilmes šūnu mutagenitāte**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.



**DROŠĪBAS DATU LAPA**  
Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

**Sastāvdaļas:**

**OLEFINSULFIDE:**

|                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ģenotoksicitāte in vitro | : Testa veids: <b>testē invitro</b><br>Rezultāts: <b>Pozitīvi rezultāti tika iegūti atsevišķos in vitro pētījumos.</b>                                                              |
| Ģenotoksicitāte in vivo  | : Testa veids: <b>Kodoliņu tests</b><br>Pētījuma sugas: <b>Pele</b><br>Šūnas tips: <b>Kaulu smadzenes</b><br>Metode: <b>OECD Testa 474.Vadlīnijas</b><br>Rezultāts: <b>negatīvs</b> |

**Kancerogenitāte**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

**Sastāvdaļas:**

**HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kancerogenitāte - | : <b>Klasificēts pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju &lt; 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L)</b> |
| Novērtējums       |                                                                                                                                    |

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kancerogenitāte - | : <b>Klasificēts pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju &lt; 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L)</b> |
| Novērtējums       |                                                                                                                                    |

**Toksisks reproduktīvai sistēmai**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

**Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

**Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

**Aspirācijas toksicitāte**

Saskaņā ar pieejamo informāciju netiek klasificēts.

**Sastāvdaļas:**

**HYDROTREATED LIGHT PARAFFINIC DISTILLATE:**

**Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.**

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

**Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.**

**HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:**

**Nav aspirācijas toksicitātes klasifikācijas**



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

## Papildinformācija

### Produkts:

Piezīmes: Dati nav pieejami

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1 Toksiskums

#### Produkts:

Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Īstermiņa (akūtā) bīstamība : Šim produktam nav zināmu ekotoksikoloģisko efektu.  
ūdens videi

Īlgtermiņa (hroniskā) : Šim produktam nav zināmu ekotoksikoloģisko efektu.  
bīstamība ūdens videi

#### Sastāvdaļas:

Destilāti (naftas), smagie parafīnu, hidroattīrīti; Pamatēļa — nav precizēta

|                                                                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz zivīm                                                               | : LL50 (Zivs): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 96 h                       |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem                        | : EL50 (Ūdens bezmugurkaulnieki): > 10.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h |
| Toksiskums attiecībā uz aļģēm                                                               | : EL50 (Aļģes): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                      |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)                                        | : NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Zivs                                             |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) | : NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Ūdens bezmugurkaulnieki                          |

Di-terc-butila polisulfīds

Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Īstermiņa (akūtā) bīstamība : Kaitīgs ūdens dzīvībai.  
ūdens videi

Īlgtermiņa (hroniskā) : Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  
bīstamība ūdens videi

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14-tert-alkyl

Toksiskums attiecībā uz zivīm : **LL50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele))**: ap 24 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h  
Testa veids: **statiskais tests**  
Testa viela: **WAF**  
Metode: **OECD Testa 203.Vadlīnijas**

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : **EL50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa)))**: ap 91,4 mg/l  
ledarbības ilgums: 48 h  
Testa veids: **statiskais tests**  
Testa viela: **WAF**  
Metode: **OECD Testēšanas vadlīnijas 202**

Toksiskums attiecībā uz aļģēm : **ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes))**: 15 mg/l  
Beigu punkts: **Augšanas inhibīcija**  
ledarbības ilgums: 96 h  
Testa veids: **statiskais tests**  
Metode: **OECD Testēšanas vadlīnijas 201**

**NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (zaļās aļģes))**: 3,3 mg/l  
Beigu punkts: **Augšanas inhibīcija**  
ledarbības ilgums: 96 h  
Testa veids: **statiskais tests**  
Metode: **OECD Testēšanas vadlīnijas 201**

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) : **NOEC**: 0,12 mg/l  
ledarbības ilgums: 21 d  
Beigu punkts: **Vairošanās tests**  
Sugas: **Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa))**  
Testa veids: **semistatiskais tests**  
Testa viela: **WAF**  
Metode: **OECD Testēšanas vadlīnijas 211**

#### Ekotoksikoloģiskais novērtējums

Īstermiņa (akūtā) bīstamība : **Toksisks ūdens dzīvībai.**  
ūdens videi

Īlgtermiņa (hroniskā) : **Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.**  
bīstamība ūdens videi

Destilāts (naftas), hidrāta, ar augstu parafēnu koncentrāciju; Nestandarta jēlnafta

Toksiskums attiecībā uz zivīm : **LL50 (Zivs)**: > 100 mg/l  
ledarbības ilgums: 96 h



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

|                                                                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem                        | : EL50 (Ūdens bezmugurkaulnieki): > 10.000 mg/l<br>ledarbības ilgums: 48 h |
| Toksiskums attiecībā uz aļģēm                                                               | : EL50 (Aļģes): > 100 mg/l<br>ledarbības ilgums: 72 h                      |
| Toksiskums attiecībā uz zivīm (Hroniskā toksicitāte)                                        | : NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Zivs                                             |
| Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem (Hroniskā toksicitāte) | : NOEC: 10 mg/l<br>Sugas: Ūdens bezmugurkaulnieki                          |

## 12.2 Noturība un spēja noārdīties

### Sastāvdaļas:

Di-terc-butila polisulfīds

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionoārdīšanās | : Rezultāts: Nav viegli bionoārdāms.<br>Biodegradācija: 13 %<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 301 B |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14-tert-alkyl

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionoārdīšanās | : Rezultāts: Nav viegli bionoārdāms.<br>Biodegradācija: 7,4 %<br>ledarbības ilgums: 28 d<br>Metode: (Modificēts Sturm (Sturm) tests) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

### Sastāvdaļas:

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14-tert-alkyl

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens | : Piezīmes: Dati nav pieejami |
|------------------------------------------|-------------------------------|

Destilāts (naftas), hidrāta, ar augstu parafēnu koncentrāciju; Nestandarta jālnafta

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens | : log Pow: Paredzams > 7 |
|------------------------------------------|--------------------------|

## 12.4 Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami



## DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

### 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

**Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB)..

### 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

**Produkts:**

Papildus ekoloģiskā informācija : Dati nav pieejami

---

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Piesārņotais iepakojums : Iztukšot konteineru.

---

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### 14.1 ANO numurs

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.4 Iepakojuma grupa

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.5 Vides apdraudējumi

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Nav piemērojams

### 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams piegādātajam produktam.



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

Bīstamo produktu apraksti (ja iepriekš minēti) var nesaturēt iepakojuma izmēru, daudzumu, pielietojumu vai reģionam raksturīgus izņēmumus, kas varētu tikt piemēroti. Izlasiet nosūtīšanas dokumentus, lai uzzinātu īpašos pārvadāšanas norādījumus.

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Regula (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni : Nav piemērojams

Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem : Nav piemērojams

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana (XIV Pielikums) : Nav piemērojams

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (59. pants). : Nav piemērojams

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu : Nav piemērojams

REACH - Dažu bīstamu vielu, preparātu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (XVII Pielikums) : Nav piemērojams

|    |               | Daudzums 1 | Daudzums 2 |
|----|---------------|------------|------------|
| 9b | Bīstams videi | 200 t      | 500 t      |

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību.

Nav piemērojams

### Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās:

DSL : Visas šī produkta sastāvdaļas atrodamas Kanādas DSL sarakstā

AICS : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

ENCS : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

KECI : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

PICCS : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

IECSC : (īpaša situācija)

TCSI : Atbilst vai ir atbilstošs sarakstam

TSCA : TSCA inventūrā

## Inventarizācijas

AICS (Austrālija), DSL (Kanāda), IECSC (Ķīna), REACH (Eiropas Savienība), ENCS (Japāna), ISHL (Japāna), KECI (Koreja), NZLoC (Jaunzēlande), PICCS (Filipīnas), TCSI (Taivāna), TSCA (ASV)

## 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Dati nav pieejami

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### Papildinformācija

Iekšēja informācija : R0517042

### H paziņojumu pilns teksts

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| H302        | Kaitīgs, ja norij.                                |
| H304        | Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. |
| H317        | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.             |
| <b>H318</b> | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                  |
| H411        | Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.    |
| <b>H412</b> | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.     |

Cita informācija : Tiek uzskatīts, ka šeit apkopotā informācija ir precīza, taču tas netiek garantēts, neatkarīgi no tā, vai tā saņemta no



## DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

uzņēmuma vai kur citur. Saņēmējiem ir ieteikts iepriekš pārbaudīt, vai informācija ir aktuāla, piemērota un apstākļiem atbilstoša. Šo DDL ir sagatavojis Valvoline Vides veselības un drošības departaments (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Drošības datu lapas sastādīšanai izmantoto galveno datu uzzīņu avotus

Saīsinājumi un akronīmu, kas varētu būt, bet ne vienmēr ir, kas izmantoti šajā drošības datu lapā :

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists [Amerikas Valsts rūpniecisko higiēnistu konference]

BEI : Biological Exposure Index [Bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs]

CAS: Chemical Abstracts Service [Informatīvais ķīmijas dienests] (Amerikas Ķīmijas savienības struktūrvienība).

CMR: Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction [Kancerogēns, mutagēns vai toksisks reproduktīvajām spējām]

Ecxx: Effective Concentration of xx [xx efektīvā koncentrācija]

FG: Food grade [Pārtikas kategorija]

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals [Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizētā sistēma].

H-statement: Hazard Statement [Bīstamības paziņojums]

IATA: International Air Transport Association [Starptautiskā gaisa transporta asociācija]

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation by the „International Air Transport Association” (IATA) [„Starptautiskās gaisa transporta asociācijas” (IATA) noteikumi par bīstamajām precēm].

ICAO: International Civil Aviation Organization [Starptautiskā civilās aviācijas organizācija]

ICAO-TI (ICAO): Technical Instructions by the „International Civil Aviation Organization”

[„Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas” tehniskās instrukcijas]

ICxx: Inhibitory Concentration for xx of a substance [Vielas xx inhibitorā koncentrācija]

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods [Starptautiskais jūras bīstamo kravu pārvadāšanas kodekss]

ISO: International Organization for Standardization [Starptautiskā standartizācijas organizācija]

LCxx: Lethal Concentration, for xx percent of test population [Letāla koncentrācija xx procentiem testa populācijas]

LDxx: Lethal Dose, for xx percent of test population [Letāla deva xx procentiem testa populācijas]

logPow: octanol-water partition coefficient [N-oktanolā/ūdens nodalīšanās koeficients]

N.O.S. : Not Otherwise Specified [Citur netiek atrunāts]

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development [Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija]

OEL: Occupational Exposure Limit [Darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtība]

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic [Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks]

PEC: Predicted Effect Concentration [Paredzamā iedarbības koncentrācija]

PEL: Permissible Exposure Limit [Pieļaujamā ekspozīcijas robežvērtība]

PNEC: Predicted No Effect Concentration [Paredzamā beziedarbības koncentrācija]



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Valvoline™ GEAR OIL 75W80 RPC pārnesumu  
eļļas

Versija: 6.0

Pārskatīšanas datums: 07.04.2020

Izdrukas datums: 14/09/2022

PPE: Personal Protective Equipment [Individuālie aizsardzības līdzekļi]  
P-Statement: Precautionary Statement [Piesardzības paziņojums]  
STEL: Short-term exposure limit [Īslaicīgas iedarbības robežvērtība]  
STOT: Specific Target Organ Toxicity [Toksiska ietekme uz mērķorgānu]  
TLV: Threshold Limit Value [Robežvērtība]  
TWA: Time-weighted average [Laikā svērtā vidējā vērtība]  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative [Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs]  
WEL: Workplace Exposure Level [Ekspozīcijas līmenis darbavietā]

ABM: Water Hazard Class for the Netherlands [Ūdeņu apdraudējuma klase, Nīderlande]  
ADNR: Noteikumi par bīstamu vielu pārvadāšanu Reinā  
ADR: Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road [Vienošanās par bīstamo preču starptautiskajiem autopārvadājumiem].  
CLP: Classification, Labelling and Packaging [Klasificēšana, marķēšana un iepakojšana]  
CSA: Chemical Safety Assessment [Ķīmiskās drošības novērtējums]  
CSR: Chemical Safety Report [Ķīmiskās drošības pārskats]  
DNEL: Derived No Effect Level [Atvasinātais beziedarbības līmenis].  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances [Eiropas ķīmisko komercvielu reģistrs].  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances [Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts]  
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals [Ķīmikāliju reģistrēšana, izvērtēšana, apstiprināšana un ierobežošana]  
RID: Regulation Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail [Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi]  
R-phrase: Risk phrase [Brīdinājums par risku]  
S-phrase: Safety phrase [Drošības frāze]  
WGK: German Water Hazard Class [Ūdeņu apdraudējuma klase, Vācija]