

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 1/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)

Säkerhetsdatablad

I enlighet med bilaga II till REACH - Förordning (EU) 2020/878

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Beteckning **BRAKE FLUID DOT 5.1**

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Beskrivning/Användning **BRAKE FLUID DOT 5.1 (for B2B)**

Identifierade användningar	Industriella	Yrkesmässig	Konsument
Funktionella vätskor	✓	✓	

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn **BREMBO N.V.**
 Adress **Registered office: Amsterdam (Netherlands)**
 Ort och land **Business and Corporate Address: Via Stezzano, 87
24126, Bergamo (BG) Italia**

tel. +39 035 6051111

E-postadress för den behöriga person
som ansvarar för säkerhetsdatabladtet **SDS@brembo.com**

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

För brådskande samtal, kontakta **+39 035 6051111 (8.30 – 17.30 IT, EN)**

AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen (EU) 2020/878. Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:
 Reproduktionstoxicitet, kategori 2 **H361fd** **Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.**

2.2. Märkningsuppgifter

Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 2/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)

Faropiktogram:



Signalord: Varning

Faroangivelser:

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Skyddsangivelser:

P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder och ögon- / ansiktsskydd.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: sök läkarhjälp.

Innehåller: tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

2.3. Andra faror

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som $\geq 0,1\%$.

Produkten innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentration $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Innehåller:

Identifiering	x = Konc. %	Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate		
INDEX -	$60 \leq x < 70$	Repr. 2 H361fd
EG 250-418-4		
CAS 30989-05-0		
REACH-för. 01-2119462824-33-xxxx		
DI-ISOPROPANOLAMINE		
INDEX 603-083-00-7	$1 \leq x < 3$	Eye Irrit. 2 H319
EG 203-820-9		
CAS 110-97-4		
REACH-för. 01-2119475444-34-xxxx		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol		
INDEX -	$1 \leq x < 3$	Eye Dam. 1 H318
EG 907-996-4		Eye Dam. 1 H318: $\geq 30\%$, Eye Irrit. 2 H319: $\geq 20\%$

	BREMBO N.V.		Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1		Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 3/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)

CAS -
REACH-för. 01-2119475115-41-
xxxx
2,6-di-tert-butyl-p-cresol
INDEX - 0,1 ≤ x < 0,2 Aquatic Chronic 1 H410 M=1
EG 204-881-4
CAS 128-37-0
REACH-för. 01-2119480433-40-
xxxx

Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

ÖGON: Ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 30/60 minuter med öppna ögonlock. Kontakta omedelbart en läkare.
HUD: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Duscha omedelbart. Kontakta omedelbart en läkare.
FÖRTÄRING: Drick så mycket vatten som möjligt. Kontakta omedelbart en läkare. Framkalla ej kräkning om detta inte auktoriserats av läkaren.
INANDNING: Kontakta omedelbart en läkare. Flytta den drabbade till frisk luft på avstånd från olycksplatsen. Gör en konstgjord andning om andningen upphör. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för räddningsmännen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det finns ingen känd specifik information om symtom och effekter som orsakas av produkten.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information inte tillgänglig

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL
Traditionella släckmedel: koldioxid, skum, pulver, vattendimma.
OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL
Inga speciella.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND
Undvik inandning av förbränningsprodukterna.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

GENERELLT
Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan. Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter.
SKYDDSUTRUSTNING
Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 4/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Blockera utsläppet om det kan göras utan risk.
Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp produkten i en lämplig behållare. Uppskatta behållarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert absorberande material.
Sörj för en tillräcklig ventilation på platsen som berörts av utsläppet. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantera produkten efter att alla andra avsnitt i det här säkerhetsdatabladet lästs igenom. Undvik att kasta produkten i miljön. Ät, drick eller rök inte under användningen. Ta av smutsiga kläder och skyddsanordningarna innan tillträde till ett område för att äta.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen. Behållarna förvaras tillslutna, väl ventilerad plats, skyddade mot direkt solbelysning. Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3. Specifik slutanvändning

Information inte tillgänglig

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Referenser Föreskrifterna:

TLV-ACGIH

ACGIH 2022


tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC

Referensvärde för sötvatten

0,211

mg/l



	BREMBO N.V.					Revisions nr. 3			
	BRAKE FLUID DOT 5.1					Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 6/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)			

Effekter på konsumenter					Effekter på arbetare			
Exponeringsväg	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt				12,5 mg/kg bw/d				
Inandning				117 mg/m3				195 mg/m3
Hud				125 mg/kg bw/d				208 mg/kg bw/d

2,6-di-tert-butyl-p-cresol								
Gränsvärde								
Typ	Tillstånd	TWA/8h		STEL/15min		Anmärkningar / Observationer		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
TLV-ACGIH		2						
Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC								
Referensvärde för sötvatten				0,199	µg/l			
Referensvärde för saltvatten				0,02	µg/l			
Referensvärde för avlagringar i sötvatten				99,6	µG/kg			
Referensvärde för avlagringar i saltvatten				9,96	µG/kg			
Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp				1,99	µg/l			
Referensvärde för mikroorganismer STP				0,17	mg/l			
Referensvärde för livsmedelskedjan (sekundär förgiftning)				8,33	mg/kg			
Referensvärde för markutrymmet				47,69	µG/kg			

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL								
Effekter på konsumenter					Effekter på arbetare			
Exponeringsväg	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt		1 mg/kg bw/d		0,25 mg/kg bw/d				
Inandning		3,1 mg/m3		0,78 mg/m3		18 mg/m3		4,4 mg/m3
Hud		6,7 mg/kg bw/d		1,7 mg/kg bw/d		19 mg/kg bw/d		4,7 mg/kg bw/d

METYL-IH-BENSOTRIAZOL								
Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC								
Referensvärde för sötvatten				0,008	mg/l			
Referensvärde för saltvatten				0,008	mg/l			
Referensvärde för avlagringar i sötvatten				0,0025	mg/kg			
Referensvärde för avlagringar i saltvatten				0,0025	mg/kg			
Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp				0,086	mg/l			
Referensvärde för mikroorganismer STP				39,4	mg/l			
Referensvärde för markutrymmet				0,0024	mg/kg			

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL								
Effekter på konsumenter					Effekter på arbetare			
Exponeringsväg	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt			VND	0,25 mg/kg				
Inandning			VND	4,4 mg/m3			VND	8,8 mg/m3
Hud			VND	0,25 mg/kg			VND	0,5 mg/kg

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 7/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)

Bildtext:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.

VND = identifierad fara men inget tillgängligt DNEL/PNEC ; NEA = ingen förväntad exponering ; NPI = ingen identifierad fara ; LOW = låg fara ; MED = medium fara ; HIGH = hög fara.

8.2. Begränsning av exponeringen

I beaktande av att användning av lämpliga tekniska åtgärder alltid bör ha prioritet i förhållande till de personliga skyddsutrustningarna, ska en god ventilation på arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutsug.

För valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantörer av kemikalier om råd.

De personliga skyddsutrustningarna ska bära CE-märket som bevisar deras överensstämmelse med gällande standarder.

Förutse nödduschar med ögondusch.

HANDSKYDD

Bär skyddshandskar av klass III.

Följande bör beaktas när man väljer material för arbetshandskar (se standard EN 374): kompatibilitet, nedbrytning, brottstid och permeation.

Vid preparat ska arbetshandskarnas motstånd mot kemikalier kontrolleras innan användning eftersom detta inte kan förutses. Handskarna har en slitagetid som beror på varaktigheten och på användningssättet.

HUDSKYDD

Bär skyddskläder med långa ärmar och skyddsskor för yrkesmässig användning av klass I (se Förordning 2016/425 och standard SS-EN ISO 20344).

Tvätta dig med vatten och tvål efter att skyddskläderna tagits av.

ÖGONSKYDD

Det rekommenderas att bära täta skyddsglasögon (se standard EN 166).

ANDNINGSSKYDD

Om tröskelvärdet överstigits (t.ex. gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering) för ämnet eller ett eller flera av ämnena i produkten, det rekommenderas det att bära ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska väljas i förhållanden till gränskoncentrationen för användning. (se standard EN 14387). Om det finns gas eller ångor av annan beskaffenhet och/eller gas eller ångor med partiklar (aerosol, rök, dimma, osv.) ska filter av kombinerad typ förutses.

En användning av andningsskydd är nödvändig om de tekniska medlen inte är tillräckliga för att begränsa arbetarens exponering enligt tröskelvärdena som tas hänsyn till. Skyddet som masken ger är dock begränsat.

Om ämnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgräns överstiger motsvarande gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering och vid nödfall, bär en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). För ett korrekt val av andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJÖEXPONERING

Utsläppen vid produktionsprocesser, inklusive de från ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljöskyddslagen.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper	Värde	Information
Fysiskt tillstånd	vätska	
Färg	färglös till bärnstens	
Lukt	Karakteristisk	
Smältpunkt/frys punkt	ej tillgänglig	
Initial kokpunkt	> 260 ° C	

	BREMBO N.V.		Revisions nr. 3																														
	BRAKE FLUID DOT 5.1		Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 8/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)																														
<table><tr><td>Brandfarlighet</td><td>ej tillgänglig</td></tr><tr><td>Undre explosionsgräns</td><td>ej tillämplig</td></tr><tr><td>Övre explosiv gräns</td><td>ej tillämplig</td></tr><tr><td>Flampunkt</td><td>> 100 ° C</td></tr><tr><td>Självtändningstemperatur</td><td>ej tillgänglig</td></tr><tr><td>Sönderfallstemperatur</td><td>ej tillgänglig</td></tr><tr><td>pH-värde</td><td>9</td></tr><tr><td>Kinematisk viskositet</td><td>ej tillgänglig</td></tr><tr><td>Dynamisk viskositet</td><td>900</td></tr><tr><td>Löslighet</td><td>löslig</td></tr><tr><td>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten</td><td>ej tillgänglig</td></tr><tr><td>Ångtryck</td><td>ej tillgänglig</td></tr><tr><td>Densitet och/eller relativ densitet</td><td>1,000 - 1,100</td></tr><tr><td>Relativ ångdensitet</td><td>ej tillgänglig</td></tr><tr><td>Partikelegenskaper</td><td>ej tillämplig</td></tr></table>				Brandfarlighet	ej tillgänglig	Undre explosionsgräns	ej tillämplig	Övre explosiv gräns	ej tillämplig	Flampunkt	> 100 ° C	Självtändningstemperatur	ej tillgänglig	Sönderfallstemperatur	ej tillgänglig	pH-värde	9	Kinematisk viskositet	ej tillgänglig	Dynamisk viskositet	900	Löslighet	löslig	Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	ej tillgänglig	Ångtryck	ej tillgänglig	Densitet och/eller relativ densitet	1,000 - 1,100	Relativ ångdensitet	ej tillgänglig	Partikelegenskaper	ej tillämplig
Brandfarlighet	ej tillgänglig																																
Undre explosionsgräns	ej tillämplig																																
Övre explosiv gräns	ej tillämplig																																
Flampunkt	> 100 ° C																																
Självtändningstemperatur	ej tillgänglig																																
Sönderfallstemperatur	ej tillgänglig																																
pH-värde	9																																
Kinematisk viskositet	ej tillgänglig																																
Dynamisk viskositet	900																																
Löslighet	löslig																																
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	ej tillgänglig																																
Ångtryck	ej tillgänglig																																
Densitet och/eller relativ densitet	1,000 - 1,100																																
Relativ ångdensitet	ej tillgänglig																																
Partikelegenskaper	ej tillämplig																																
9.2. Annan information																																	
9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara																																	
Information inte tillgänglig																																	
9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika																																	
VOC (Direktiv 2010/75/EU)		0																															
VOC (flyktigt kol)		0																															
AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet																																	
10.1. Reaktivitet																																	
Möjliga esotermiska reaktioner vid kontakt med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror och starka basmedel.																																	
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol																																	
Hygroskopisk.																																	
10.2. Kemisk stabilitet																																	
För höga temperaturer kan orsaka en termisk nedbrytning.																																	
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol																																	
Undvik exponering för: luft.																																	
Hygroskopisk.																																	
10.3. Risken för farliga reaktioner																																	

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3 Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 9/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT 5.1	
Se avsnitt 10.1. 10.4. Förhållanden som ska undvikas Undvik en överhettning. 10.5. Oförenliga material Oxidationsmedel, reduktionsmedel. Syror och starka basmedel. Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Undvik kontakt med: starka syror,starka baser,vatten. 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Undvik kontakt med: oxidationsmedel. 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter Vid termisk sönderdelning eller brand kan ångor frigöras som potentiellt kan vara skadliga för hälsan. Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Utvecklar: koloxid,koldioxid. 2,6-di-tert-butyl-p-cresol Vid sönderfall utvecklas: koloxider.		
AVSNITT 11. Toxikologisk information		
När försöksdata angående produktens toxicitet saknas, har eventuella faror för människors hälsa uppskattats på basis av innehållande ämnen, enligt kriterier som förutses av klassificeringens referensstandard. Ta därför hänsyn till koncentrationen i var och ett av det farliga ämnen som anges i avs. 3 för att uppskatta den toxikologiska effekten som härstammar från exponering för produkten. 11.1. Information om faroklasser enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 <u>Metabolism, kinetik, verkningsmekanism och annan information</u> Information inte tillgänglig <u>Information om sannolika exponeringsvägar</u>		

ALLVARLIG ÖGONSKADA / ÖGONIRRITATION

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3 Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 11/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT 5.1	
Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass <u>LUFTVÄGS-/HUDSENSIBILISERING</u> Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass <u>MUTAGENITET I KÖNSCELLER</u> Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass <u>CANCEROGENICITET</u> Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass <u>REPRODUKTIONSTOXICITET</u> Misstänks kunna skada fertiliteten - Misstänks kunna skada det ofödda barnet <u>SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING</u> Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass <u>SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING</u> Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass <u>FARA VID ASPIRATION</u> Uppfyller inte klassificeringskriterier för denna faroklass 11.2. Information om andra faror Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med effekter på människors hälsa under utvärdering.		

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 12/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)
AVSNITT 12. Ekologisk information Används enligt normal arbetsprocess. Undvik utsläpp i miljön. Underrätta kompetent myndighet om produkten har nått vattenlopp eller om marken eller växtlivet förorenats åtgärda för att minska effekterna i vattenskiktet.		
12.1. Toxicitet		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol EC50 - Skaldjur > 0,61 mg/l/48h Kronisk NOEC skaldjur 0,316 mg/l		
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo LC50 - Fiskar 10000 mg/l/96h EC50 - Skaldjur > 500 mg/l/48h Kronisk NOEC skaldjur 3152 mg/l Kronisk NOEC alger/vattenlevande växter 1000 mg/l		
DI-ISOPROPANOLAMINE LC50 - Fiskar > 222,2 mg/l/96h		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol LC50 - Fiskar > 1800 mg/l/96h EC50 - Skaldjur > 3200 mg/l/48h EC50 - Alger / Vattenlevande Växter 391 mg/l/72h EC10 Alger / Vattenlevande Växter 188 mg/l/72h		
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate LC50 - Fiskar > 222,2 mg/l/96h EC50 - Skaldjur > 211,2 mg/l/48h EC50 - Alger / Vattenlevande Växter > 224,4 mg/l/72h		
12.2. Persistens och nedbrytbarhet		
2,6-di-tert-butyl-p-cresol Inte snabbt nedbrytbart		
2-(2-(2-metossietossi)etossi)etanolo Snabbt nedbrytbart		
DI-ISOPROPANOLAMINE Snabbt nedbrytbart		
tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate Snabbt nedbrytbart		
12.3. Bioackumuleringsförmåga		
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-		

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3 Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 13/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT 5.1	
tetraoxahexadecan-1-ol Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten 0,51		
12.4. Rörlighet i jord tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate Fördelningskoefficient: mark/vatten 0,008		
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som $\geq 0,1\%$.		
12.6. Hormonstörande egenskaper Baserat på tillgängliga data innehåller inte produkten några ämnen som är listade i de viktigaste europeiska listorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med miljöeffekter under utvärdering.		
12.7. Andra skadliga effekter Information inte tillgänglig		
AVSNITT 13. Avfallshantering		
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder Återanvänds, om möjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar. Avfallshanteringen ska anföras till ett auktoriserat mottagningsföretag för avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala föreskrifterna. KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR Kontaminerade förpackningar ska lämnas till återvinning eller till destruktion enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshantering.		
AVSNITT 14. Transportinformation		
Produkten ska inte anses som farlig i enlighet med gällande bestämmelser ifråga om transport av farlig gods på väg (A.D.R.), på järnväg (RID), via hav (IMDG-kod) och med flygplan (IATA).		
14.1. UN-nummer eller id-nummer ej tillämplig		
14.2. Officiell transportbenämning ej tillämplig		

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 14/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)

14.3. Faroklass för transport

ej tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp

ej tillämplig

14.5. Miljöfaror

ej tillämplig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

ej tillämplig

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Irrelevant information

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Sevesokategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) 1907/2006

<u>Produkt</u>	
Punkt	3

<u>Innehållande ämnen</u>	
Punkt	75

Förordning (EU) 2019/1148 - om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ej tillämplig

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH)

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 15/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten SVHC i procent som ≥ 0,1%.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH)

Ingen

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan Förordning (EU) 649/2012:

Ingen

Ämnen som lyder under Rotterdamkonventionen:

Ingen

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen

Hälsovårdskontroller

Arbetare som hanterar denna kemikalie behöver inte genomgå en hälsoundersökning, på villkor att resultaten av riskbedömningen bevisar att det endast finns måttliga risker för arbetarnas hälsa och att måtten som förutses direktiven 98/24/CE.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för de följande innehållande ämnena:

tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] borate

DI-ISOPROPANOLAMINE

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

AVSNITT 16. Annan information

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

Repr. 2	Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, kategori 1
Eye Irrit. 2	Ögonirritation, kategori 2
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 1
H361fd	Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

BILDTEXT:

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3
	BRAKE FLUID DOT 5.1	Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 16/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)

- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg
- ATE: Uppskattning av akut toxicitet
- CAS: Nummer på Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet
- CE: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
- CLP: Förordning (EG) 1272/2008
- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet
- IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP
- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH
- PEC: Förutsedd miljökoncentration
- PEL: Förutsedd exponeringsnivå
- PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH: Förordning (EG) 1907/2006
- RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods
- TLV: Gränsvärde
- TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet.
- TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering
- TWA STEL: Korttids exponeringsvärde
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ALLMÄN BIBLIOGRAFI:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
 3. Förordning (EU) 2020/878 (Bil. II REACH-förordningen)
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
 10. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
 11. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
 12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Förordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Förordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Förordning (EU) 2019/521 (XIII Atp. CLP)
 16. Delegerad förordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Förordning (EU) 2019/1148
 18. Delegerad förordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Delegerad förordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Delegerad förordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Delegerad förordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Delegerad förordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - IFA GESTIS webbplats
 - Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats
 - Databas över SDS-modeller för kemikalier - Hälsovårdsministeriet och ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italien

	BREMBO N.V.	Revisions nr. 3 Revisionsdatum 13/12/2023 Tryckt den 13/12/2023 Sida nr. 17/17 Ersätter revisionen:2 (Tryckt den: 17/01/2023)
	BRAKE FLUID DOT 5.1	
Notering till användaren: Informationerna i detta blad grundar sig på våra kunskaper vid datumet av utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt. Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper. Eftersom produktens användning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska användaren på eget ansvar iaktta gällande lagar och föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk. Förutse en lämplig utbildning av personalen som ska använda kemikalier. BERÄKNINGSMETODER FÖR KLASSIFICERING Kemiska och fysikaliska faror: Produktens klassificering grundar sig på kriterier som fastställts av förordningen CLP, bilaga I, del 2. Metoder för värdering av kemiska-fysiska egenskaper i enlighet med avsnitt 9. Hälsofaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 3 om inget annat fastställs i avsnitt 11. Miljöfaror: Produktens klassificering göras med de beräkningsmetoder som finns i bilaga I CLP, del 4 om inget annat fastställs i avsnitt 12. msds for B2C. Ändringar i förhållande till tidigare revisioner: Ändringar har utförts på de följande avsnitten: 02 / 03 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.		