

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE  
Dátum revízie: 10 Sep 2021  
Číslo revízie: 1.00  
Strana 1 z 13

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

### ČASŤ 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Podľa nariadenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.515/2001 Z.z.

#### 1.1. IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE  
Popis produktu: Základový olej a aditíva  
Kód produktu: 201530203810

#### 1.2. RELEVANTNÉ IDENTIFIKOVANÉ POUŽITIA LÁTKY ALEBO ZMESI A NEODPORÚČANÉ POUŽITIA

Použitie: Kvapalina do manuálnej prevodovky

**Použitia, pred ktorými sa varuje:** Tento výrobok sa neodporúča na použitie v žiadnej priemyselnej, profesionálnej ani spotrebiteľskej aplikácii, ktorá sa nenachádza vo vyššie uvedenej časti „Identifikované použitia“.

#### 1.3. ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Výrobca/Dovozca: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERP  
Belgium

Technické informácie o produkte::  
Telefónne číslo výrobcu/dovozcu:  
Internetová adresa KBÚ:  
E-mail:  
Dodávateľ/registrujúci:

(CZ) +420 221 456 426  
(CZ) +420 221 456 426  
www.msds.exxonmobil.com  
sds.de@exxonmobil.com  
(BE) +32 3 790 3111

#### 1.4. NÚDZOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO

24 hodinové telefónne číslo pre mimoriadne situácie::  
Toxikologické informačné centrum KPLaT:

Dumbierska 3, 831 01 Bratislava, Slovakia, Tel.:+421 2 54 77 41 66

+(421)-233057972 (CHEMTREC)  
Toxikologické informačné centrum KPLaT,

### ČASŤ 2 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

#### 2.1. KLASIFIKÁCIA LÁTKY ALEBO ZMESI

##### Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Látka s chronickou toxicitou pre vodné organizmy: Kategória 3., H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

#### 2.2. PRVKY ŠTÍTKU

Položky štítku podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE  
Dátum revízie: 10 Sep 2021  
Číslo revízie: 1.00  
Strana 2 z 13

**Piktogramy:** Žiadne piktogramy

**Signálne slovo:** Žiadne signálne slovo

**Upozornenia na nebezpečnosť:**

Životné prostredie:  
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**Bezpečnostné upozornenie:**

Prevenencia:  
P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
Likvidácia:  
P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

### 2.3. INÉ NEBEZPEČENSTVÁ

**Fyzikálne a chemické nebezpečenstvá:**  
Žiadne významné nebezpečenstvo.

**Nebezpečnosť pre zdravie:**  
Vniknutie pod kožu pri vysokom tlaku môže spôsobiť vážne poškodenie. Nadmerná expozícia môže mať za následok podráždenie očí, pokožky alebo dýchacích ciest.

**Riziká pre životné prostredie:**  
Žiadne ďalšie nebezpečenstvo. Materiál nespĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB podľa prílohy XIII nariadenia REACH.

## ČASŤ 3 ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O PRÍRADÁCH

**3.1. LÁTKY** Nevzťahuje sa. Tento materiál je regulovaný ako zmes.

### 3.2. ZMESI

Tento materiál je definovaný ako zmes.

**Nebezpečné látky podliehajúce ohlasovacej povinnosti spĺňajúce klasifikačné kritériá alebo s expozičným limitom (OEL)**

| Chemický názov                                                    | ČAS#         | Č. ES     | Registrácia#     | Koncentrácia* | Klasifikácia GHS/CLP                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2'-(C16-18 (S PÁRNYM POČTOM, C18 NENASÝTENÝ)ALKYLIMINO)DIETANOL | 1218787-32-6 | 620-540-6 | 01-2119510877-33 | 0.1 - < 1%    | Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 (M factor 10), Aquatic Chronic 1 H410 |

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 3 z 13

|                                                                                     |                           |           |                  |                 |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                           |           |                  |                 | (M factor 1),<br>Skin Corr. 1C H314                                                                                                              |
| DIIZOOKTYL ADIPÁT                                                                   | 1330-86-5                 | 215-553-5 | 01-2119980931-29 | 1 - < 5%        | OEL                                                                                                                                              |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ľahké<br>vyššie alkánové frakcie                  | 64742-55-8                | 265-158-7 | 01-2119487077-29 | 50 - < 60%      | Asp. Tox. 1 H304                                                                                                                                 |
| Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze<br>neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie | 72623-86-0                | 276-737-9 | 01-2119474878-16 | 1 - < 5%        | Asp. Tox. 1 H304                                                                                                                                 |
| METAKRYLÁT KOPOLYMÉR                                                                | CONFIDENTIAL:<br>CONF0551 | POLYMER   | nie je evidentné | 1 - < 5%        | Eye Irrit. 2 H319                                                                                                                                |
| N,N-DIMETYLOKTADEKÁN-1-AMÍN                                                         | 124-28-7                  | 204-694-8 | 01-2119486676-20 | 0.01 - < 0.025% | Acute Tox. 4 H302,<br>Aquatic Acute 1 H400 (M<br>factor 10),<br>Aquatic Chronic 1 H410<br>(M factor 1),<br>Skin Corr. 1B H314                    |
| N-OLEYL-1,3-PROPYLÉNDIAMÍN                                                          | 7173-62-8                 | 230-528-9 | 01-2119487002-46 | 0.01 - < 0.025% | Acute Tox. 4 H302,<br>Aquatic Acute 1 H400 (M<br>factor 10),<br>Aquatic Chronic 1 H410<br>(M factor 1),<br>Skin Corr. 1B H314,<br>STOT RE 1 H372 |
| kyselina dihydrogenhydridotrioxosforečná                                            | 10294-56-1                | 233-663-1 | 01-2119488030-46 | 0.1 - < 1%      | Acute Tox. 4 H302,<br>Skin Corr. 1A H314                                                                                                         |

Poznámka – akákoľvek klasifikácia v zátvorke je komponent GHS, ktorý nebol prijatý EÚ v nariadení CLP (č. 1272/2008), a preto nie je platný v EÚ ani v krajinách mimo EÚ, ktoré implementovali nariadenie CLP a je uvedený len na informačné účely.

Poznámka: Úplný text upozornení na nebezpečnosť pozrite v časti 16 KBÚ.

## ČASŤ 4

## OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. OPIS OPATRENÍ PRVEJ POMOCI

#### PRI VDÝCHNUTÍ

Postihnutú osobu vynesť z dosahu ďalšieho vystavenia. Osoby poskytujúce pomoc musia chrániť sami seba a ostatné osoby. Používajte adekvátnu ochranu dýchacím prístrojom. V prípade podráždenia, závratí, nevoľnosti alebo straty vedomia urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade zastavenia dýchania, použite mechanický dýchací prístroj alebo poskytnite dýchanie z úst do úst.

#### PRI KONTAKTE S POKOŽKOU

Pokožku, ktorá sa dostala do kontaktu s produktom umyte mydlom a vodou. Pokiaľ dôjde k vstreknutiu produktu do pokožky alebo pod pokožku alebo do ktorejkoľvek časti tela, musí byť postihnutá osoba okamžite prehliadnutá lekárom a to bez ohľadu na vzhľad a veľkosť poranenia. Hoci počiatočné symptómy vysokotlakového vstreknutia môžu byť minimálne alebo dokonca žiadne, včasný chirurgický zákrok v priebehu prvých hodín môže významne znížiť konečný rozsah poranenia.

#### PRI KONTAKTE S OČAMI

Dôkladne opláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

#### PRI POŽITÍ

Poskytnutie prvej pomoci sa obvykle nevyžaduje. V prípade, že sa prejavujú nežiadúce účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.

### 4.2. NAJDÔLEŽITEJŠIE SYMPTÓMY A ÚČINKY, AKÚTNE AJ ONESKORENÉ

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 4 z 13

Lokálna nekróza, ktorej dôkazom je oneskorený nástup bolesti a poškodenia tkaniva niekoľko hodín po injekcii.

#### 4.3. VYZNAČENIE POTREBY AKÉHOKOL'VEK OKAMŽITÉHO LEKÁRSKEHO OŠETRENIA A ŠPECIÁLNEJ LIEČBY

Potreba dostupnosti špeciálnych prostriedkov na zabezpečenie špecifickej a okamžitej lekárskej liečby na pracovisku sa nepredpokladá.

### ČASŤ 5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

#### 5.1. HASIACE PROSTRIEDKY

**Vhodné hasiace médiá:** Na uhasenie použite vodnú hmlu, penu, suché chemické hasiace prostriedky alebo oxid uhľicitý (CO<sub>2</sub>).

**Nevhodné hasiace médiá:** Priame prúdy vody.

#### 5.2. OSOBNÉ NEBEZPEČENSTVÁ VYPLÝVAJÚCE Z LÁTKY ALEBO ZMESI

**Nebezpečné produkty horenia:** aldehydy, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlíka, dym, výpary, Oxidy síry

#### 5.3. ODPORÚČANIA PRE HASIČOV

**Pokyny pre požiarny zásah:** Evakuujte oblasť. Zabráňte priblíženiu uniknutej látky k zápalným zdrojom alebo vniknutiu do vodných tokov, kanalizácie alebo zdrojov pitnej vody. Hasiči by mali používať štandardné ochranné pomôcky a v uzavretých priestoroch prenosný dýchací prístroj. Na ochranu pracovníkov a na schladenie povrchov, ktoré sú vystavené ohňu použite rozprašovače vody.

#### VLASTNOSTI HORĽAVOSTI/ZÁPALNOSTI

**Bod vzplanutia [metóda]:** >180°C (356°F) [ASTM D-92]

**Horná/dolná medza zápalnosti (cca objemových % v ovzduší):** UEL: 7.0 LEL: 0.9 [metóda skúšky nie je k dispozícii]

**Teplota samovznietenia:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje

### ČASŤ 6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

#### 6.1. OSOBNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, OCHRANNÉ POMÔCKY A NÚDZOVÉ POSTUPY

##### OZNAMOVACIE POSTUPY

V prípade náhodného úniku informujte príslušné orgány v súlade s platnými predpismi.

##### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V PRÍPADE ÚNIKU ALEBO ROZLIATIA

Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materiálom. Informácie pre hasiaci zásah sú uvedené v časti 5. Pozri časť o identifikácii rizík, kde sú uvedené významné riziká. Pozri časť 4 - Pokyny pre prvú pomoc. Odporúčania v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na osobné ochranné pomôcky si pozrite v časti 8. Môžu byť potrebné aj ďalšie ochranné opatrenia v závislosti od konkrétnych okolností a/alebo odborného úsudku záchranárov.

Pre záchranárov: Ochrana dýchania: ochrana dýchania bude potrebná len v osobitných prípadoch, napríklad pri tvorbe aerosólov. V závislosti od veľkosti úniku a potenciálnej úrovne expozície možno použiť

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 5 z 13

polomaskový alebo celotvárový respirátor s filtrom na prach a organické pary alebo izolačný dýchací prístroj. Ak expozíciu nemožno úplne charakterizovať, alebo ak je možnosť alebo predpoklad atmosféry s nedostatkom kyslíka, odporúča sa izolačný dýchací prístroj. Odporúčajú sa pracovné rukavice, ktoré sú odolné voči uhľovodíkom. Rukavice vyrobené z polyvinylacetátu (PVA) nie sú vodovzdorné a nie sú vhodné na núdzové použitie. V prípade možnosti vystrekovania alebo kontaktu s očami sa odporúčajú chemické ochranné okuliare. Malé úniky: normálne antistatické pracovné odevy sú zvyčajne adekvátne. Veľké úniky: odporúča sa celotelová kombinéza z chemicky odolného, antistatického materiálu.

## 6.2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V prípade veľkého úniku: vytvorte násyp v dostatočnej vzdialenosti pred unikajúcou kvapalinou, aby ju bolo možné zhromaždiť a zneškodniť. Zabráňte úniku do vodných tokov, kanalizácie, pívnic a uzavretých priestorov.

## 6.3. SPÔSOBY A MATERIÁLY NA LOKALIZÁCIU A SANÁCIU

**Na súši:** Zastavte únik, pokiaľ je tak možné urobiť bez rizika. Odstráňte produkt odčerpaním alebo použitím vhodného absorbentu.

**Na vode:** Zastavte únik, pokiaľ je tak možné urobiť bez rizika. Uvoľnenú látku ihneď zachyťte pomocou plávajúcich zábran. Varujte ostatnú prepravu. Odstráňte z hladiny mechanickým pozbieraním, alebo pomocou absorbentov. Pred použitím disperzných činidiel vyhľadajte odborníka, aby vám poskytol potrebné informácie.

Odporúčania uvedené v prípade rozliatia na súši alebo na vode sú založené na najpravdepodobnejšom scenári úniku tohoto materiálu, napriek tomu geografické podmienky, vietor, teplota, (a v prípade úniku na vode) vlny, smer a rýchlosť môžu vážne ovplyvňovať príslušný úkon. Z tohto dôvodu je nutné situáciu konzultovať s miestnymi odborníkmi. Poznámka: Miestne predpisy môžu určovať alebo obmedzovať podniknuté úkony.

## 6.4. ODKAZY NA INÉ ČASTI

Pozrite časti 8 a 13.

## ČASŤ 7

## ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. OPATRENIA PRE BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU

Zabráňte úniku malého množstva tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo pošmyknutia. Materiál môže akumulovať elektrostatický náboj, ktorý môže spôsobiť elektrickú iskru (zdroj vznietenia). Keď sa s materiálom manipuluje vo veľkom, elektrická iskra môže vznietiť horľavé pary z kvapalín alebo zvyškov, ktoré sa tu môžu vyskytovať (napr. počas plnenia nádrží, ktoré predtým obsahovali iné látky). Používajte vhodné postupy prepájania a uzemňovania. Prepojenie a uzemnenie však nemusí odstrániť nebezpečenstvo akumulácie statickej elektriny. Postupujte podľa miestnych platných noriem. Medzi ďalšie referenčné zdroje patria: American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents), National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) alebo CENELEC CLC/TR 50404 (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity).

**Statický akumulátor:** Tento materiál je statický akumulátor.

### 7.2. PODMIENKY BEZPEČNÉHO SKLADOVANIA VRÁTANE AKÝCHKOL'VEK NEZLUČITEĽNOSTÍ

Typ nádoby použitej na skladovanie materiálu môže ovplyvniť akumuláciu a rozptyl statickej elektriny. Neskladujte v otvorených alebo neoznačených nádobách. Neskladujte spolu s nekompatibilnými materiálmi.

### 7.3. ŠPECIFICKÉ KONCOVÉ POUŽITIE

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 6 z 13

Časť 1 informuje o identifikovaných koncových použitíach. Nie je k dispozícii žiadne odvetvové alebo sektorovo špecifické usmernenie.

## ČASŤ 8 KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. KONTROLNÉ PARAMETRE

#### HODNOTY LIMITOV EXPOZÍCIE

**Expozičné limity/štandardy (Poznámka: Expozičné limity nie sú doplnené)**

| Názov látky                                                                      | Forma                 | Medzná hodnota/ Štandard |                     |        | Poznámka | Zdroj         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| DIIZOOKTYL ADIPÁT                                                                |                       | TWA                      | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |          | ExxonMobil    |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ľahké vyššie alkánové frakcie                  | Dym a aerosól         | STEL                     | 3 mg/m <sup>3</sup> | 15 ppm |          | Slovakia OELs |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ľahké vyššie alkánové frakcie                  | Dym a aerosól         | TWA                      | 1 mg/m <sup>3</sup> | 5 ppm  |          | Slovakia OELs |
| destiláty (ropné), hydrogenované, ľahké vyššie alkánové frakcie                  | Vdychovateľný podiel. | TWA                      | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |          | ACGIH         |
| Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie | Dym a aerosól         | STEL                     | 3 mg/m <sup>3</sup> | 15 ppm |          | Slovakia OELs |
| Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie | Dym a aerosól         | TWA                      | 1 mg/m <sup>3</sup> | 5 ppm  |          | Slovakia OELs |
| Mazacie oleje (ropné) C15-30 na báze neutrálneho oleja z hydrogenačnej rafinácie | Vdychovateľný podiel. | TWA                      | 5 mg/m <sup>3</sup> |        |          | ACGIH         |

Nariadenie vlády SR č. 300/2007 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

**Expozičné limity/štandardy pre materiál môžu byť stanovené pri zaobchádzaní s produktom.** V prípade možnosti výskytu hmiel alebo aerosólov sa odporúča nasledujúci limit: 5 mg/m<sup>3</sup> - ACGIH TLV (inhalovateľná frakcia).

Poznámka: Informácie ohľadom spôsobu sledovania je možné získať u nasledujúcich agentúr/inštitúcií :  
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EA BOZP)

### 8.2. KONTROLY EXPOZÍCIE

#### KONTROLY EXPOZÍCIE NA PRACOVISKU

Stupeň ochrany a typ nutnej regulácie bude závisieť na podmienkach možného kontaktu. Možné regulačné opatrenia:

Pri bežných podmienkach použitia a zodpovedajúcom spôsobe vetrania nie sú kladené žiadne zvláštne požiadavky.

#### OSOBNÁ OCHRANA

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 7 z 13

Výber osobných ochranných pomôcok závisí na podmienkach vystavenia, spôsobe použitia, manipulácie, koncentrácie a použitého vetrania. Nižšie uvedené informácie slúžiace na výber ochranných pomôcok pri manipulácii s týmto produktom sú založené na bežnom použití produktu na stanovený účel.

**Ochrana dýchacieho ústrojenstva:** Pokiaľ mechanická regulácia nezaistí úroveň koncentrácie kontaminantov obsiahnutých vo vzduchu na úrovni požadovanej na ochranu zdravia pracovníkov, je vhodné použiť schválený respirátor. Výber, použitie a údržba respirátorov musí zodpovedať regulačným požiadavkám. Pre tento materiál sú vhodné tieto typy respirátorov:

Pri bežných podmienkach použitia a zodpovedajúcom spôsobe vetrania nie sú kladené žiadne zvláštne požiadavky.

V prípade, že je vo vzduchu vysoká koncentrácia používajte schválený respirátor s prívodom kyslíka pracujúci v režime pozitívneho tlaku. Pokiaľ nie je k dispozícii dostatočné množstvo kyslíka, alebo nefunguje signalizačný systém pre ohlasovanie plynov/výparov alebo pokiaľ je prekročená kapacita/rozsah filtra pre čistenie vzduchu, je vhodné použiť respirátor s prívodom kyslíka a s únikovou fľašou.

**Ochrana rúk:** Akékoľvek špecifické informácie o rukaviciach sú založené na publikovanej literatúre a údajoch výrobcov. Pracovné podmienky môžu výrazne ovplyvniť ich trvanlivosť. Používané rukavice pravidelne kontrolujte a obnosené alebo poškodené rukavice vymeňte. Na manipuláciu s týmto produktom sú doporučené tieto typy rukavíc :

Pri bežných podmienkach použitia sa zvyčajne nevyžaduje žiadna ochrana.

**Ochrana očí:** Ak je pravdepodobný kontakt, odporúčajú sa použiť ochranné okuliare s bočnými krytmi.

**Ochrana pokožky a tela:** Špecifické požiadavky na ochranný odev sú založené na publikovaných údajoch, alebo údajoch, ktoré poskytuje výrobca. Pre tento typ produktu je vhodné použiť tieto typy ochranného odevu:

Pri bežných podmienkach použitia sa nevyžaduje žiadna ochrana pokožky. V súlade so zásadami hygieny v priemyselnom prostredí je treba urobiť opatrenia, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou.

**Špecifické hygienické opatrenia:** Vždy musí byť dodržaná dobrá osobná hygiena, ako je umytie po každej manipulácii s produktom, pred jedlom, pitím alebo fajčením. Pravidelne čistite pracovný odev a ochranné prostriedky. Znečistený odev a obuv, ktorú nie je možné vyčistiť, zlikvidujte. Udržujte čistotu.

## ENVIRONMENTÁLNE KONTROLY EXPOZÍCIE

Dodržiavajte príslušné predpisy na ochranu životného prostredia obmedzujúce vypúšťanie škodlivín do vzduchu, vody a pôdy. Chráňte životné prostredie zavedením vhodných kontrolných opatrení na zabránenie emisiám alebo ich obmedzenie.

## ČASŤ 9

## FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

**Poznámka:** Fyzikálne a chemické vlastnosti sú uvedené len na účely bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia a nemusia predstavovať úplné špecifikácie výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

### 9.1. INFORMÁCIE O ZÁKLADNÝCH FYZIKÁLNYCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTIACH

**Skupenstvo:** Kvapalné

**Farba:** Hnedá

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 8 z 13

**Zápach:** Charakteristický**Prahová hodnota zápachu:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje**pH:** Nie je technicky realizovateľné**Bod topenia:** Nie je technicky realizovateľné**Bod mrazu:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje**Teplota začiatku varu / a destilačné rozmedzie:** > 316°C (600°F) [metóda skúšky nie je k dispozícii]**Bod vzplanutia [metóda]:** >180°C (356°F) [ASTM D-92]**Miera odparovania (n-butylacetát = 1):** Nie sú k dispozícii žiadne údaje**Horľavosť (tuhá látka, plyn):** Nie je technicky realizovateľné**Horná/dolná medza zápalnosti (cca objemových % v ovzduší):** UEL: 7.0 LEL: 0.9 [metóda skúšky nie je k dispozícii]**Tlak pár:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) pri 20°C [metóda skúšky nie je k dispozícii]**Hustota pár (vzduch = 1):** > 2 pri 101 kPa [metóda skúšky nie je k dispozícii]**Relatívna hustota (pri 15 °C):** 0.849 [ASTM D4052]**Rozpustnosť: voda** Zanedbateľná**Rozdeľovací koeficient (rozdeľovací koeficient v systéme n-oktanol/voda):** > 3.5 [metóda skúšky nie je k dispozícii]**Teplota samovznietenia:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje**Teplota rozkladu:** Nie sú k dispozícii žiadne údaje**Viskozita:** 34.7 cSt (34.7 mm<sup>2</sup>/s) pri 40°C [Typický] | 7 cSt (7 mm<sup>2</sup>/s) pri 100°C [ASTM D 445]**Výbušnosť:** Žiadne**Oxidačné vlastnosti:** Žiadne

## 9.2. ĎALŠIE INFORMÁCIE

**Bod tuhnutia:** -42°C (-44°F) [ASTM D97]**DMSO extrakt (len pre minerálny olej), IP-346:** < 3 % hm

### ČASŤ 10

#### STABILITA A REAKTIVITA

**10.1. REAKTIVITA:** Pozrite ďalej uvedené časti.**10.2. CHEMICKÁ STABILITA:** Za bežných podmienok je produkt stabilný.**10.3. MOŽNOSŤ NEBEZPEČNÝCH REAKCIÍ:** K nebezpečnej polymerizácii nedochádza.**10.4. PODMIENKY, KTORÝCH SA TREBA VYVAROVAŤ**

: Nadmerné teplo. Vysokoenergetické zápalné zdroje.

**10.5. NEKOMPATIBILNÉ MATERIÁLY:** Silné oxidačné činidlá**10.6. NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY VZNIKAJÚCE PRI ROZKLADE:** Pri teplotách okolia sa materiál nerozkladá.

### ČASŤ 11

#### TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

## 11.1. INFORMÁCIE O TOXIKOLOGICKÝCH ÚČINKOCH

| Riziková trieda | Záver / pozorovania |
|-----------------|---------------------|
| Inhalácia       |                     |

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 9 z 13

|                                                                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKÚTNA TOXICITA: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                      | Minimálne toxický. Založené na hodnotení zložiek.                                                                              |
| Podráždenie: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                          | Pri manipulácii pri normálnej teplote okolia nehrozí nebezpečie.                                                               |
| <b>Požitie</b>                                                                  |                                                                                                                                |
| AKÚTNA TOXICITA: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                      | Minimálne toxický. Založené na hodnotení zložiek.                                                                              |
| <b>Pokožka</b>                                                                  |                                                                                                                                |
| AKÚTNA TOXICITA: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                      | Minimálne toxický. Založené na hodnotení zložiek.                                                                              |
| Poleptanie kože/Podráždenie: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.          | Pri teplote okolia môže vyvolať zanedbateľné podráždenie kože. Založené na hodnotení zložiek.                                  |
| <b>Oko</b>                                                                      |                                                                                                                                |
| Vážne poškodenie očí/Podráždenie: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.     | Môže vyvolať mierne, krátkodobé podráždenie očí. Založené na hodnotení zložiek.                                                |
| <b>Senzibilizácia</b>                                                           |                                                                                                                                |
| Respiračná senzibilizácia: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.            | Senzibilizačné účinky na dýchacie cesty sa nepredpokladajú.                                                                    |
| SENZIBILIZÁCIA KOŽE: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                  | Senzibilizačné účinky na kožu sa nepredpokladajú. Založené na hodnotení zložiek.                                               |
| <b>Vdýchnutie:</b> Údaje sú k dispozícii.                                       | Nepredpokladá sa, že by išlo o aspiračné nebezpečenstvo. Záver vychádza z fyzikálnochemických vlastností materiálu.            |
| <b>Mutagenita zárodočných buniek:</b> Žiadne údaje koncového bodu pre materiál. | Mutagénne účinky na zárodočné bunky sa nepredpokladajú. Založené na hodnotení zložiek.                                         |
| <b>Karcinogenita:</b> Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                 | Nepredpokladá sa, že by spôsoboval rakovinu. Založené na hodnotení zložiek.                                                    |
| <b>Reprodukčná toxicita:</b> Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.          | Toxické účinky na reprodukciu sa nepredpokladajú. Založené na hodnotení zložiek.                                               |
| <b>Laktácia:</b> Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                      | Nepredpokladá sa, že by spôsoboval poškodenie u dojčených detí.                                                                |
| <b>Špecifická toxicita pre cieľový orgán (STOT)</b>                             |                                                                                                                                |
| Jednorazová expozícia: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                | Nepredpokladá sa, že by spôsoboval poškodenie orgánov už pri jednorazovej expozícii.                                           |
| Opakovaná expozícia: Žiadne údaje koncového bodu pre materiál.                  | Nepredpokladá sa, že by spôsoboval poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii. Založené na hodnotení zložiek. |

## ĎALŠIE INFORMÁCIE

### Obsahuje:

Hlboko rafinovaný základový olej: Pri testoch na zvieratách sa neukázal ako karcinogénny. Vzorka produktu vyhovela pri teste IP-346, modifikovanom Amesovom teste a pri ďalších vyhodnocovacích testoch. Kožné a inhalačné štúdie vykázali minimálne účinky: nešpecifickú pľúcnu infiltráciu imunitných buniek, ukladanie oleja a minimálnu tvorbu granulómov. Pri testoch na zvieratách sa neprejavil ako senzitívny.

## ČASŤ 12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Poskytnuté informácie vychádzajú z údajov o materiáli, zložkách materiálu alebo podobných materiálov prostredníctvom použitia princípov extrapolácie.

### 12.1. TOXICITA

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 10 z 13

Látka -- Očakáva sa škodlivosť pre vodné organizmy. Vo vodnom prostredí môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky.

## 12.2. STÁLOSŤ A ODBÚRATEĽNOSŤ

### Bioodbúrateľnosť:

Zložka základového oleja -- Očakáva sa že táto látka sa prirodzene rozkladá.

## 12.3. BIOAKUMULAČNÝ POTENCIÁL

Zložka základového oleja -- Má potenciál bioakumulácie, avšak metabolizmus alebo fyzikálne vplyvy môžu znížiť biokoncentráciu alebo obmedzovať biologickú dostupnosť.

## 12.4. MOBILITA V PÔDE

Zložka základového oleja -- Produkt má nízku rozpustnosť, na hladine pláva a predpokladá sa, že bude prenikať z vody na zem. Predpokladá sa rozloženie na usadeniny a pevné látky obsiahnuté v odpadovej vode.

## 12.5. PERZISTENTNOSŤ, BIOAKUMULÁCIA A TOXICITA PRE LÁTKY

Materiál nespĺňa kritériá prílohy XIII nariadenia Reach pre PBT alebo vPvB.

## 12.6. INÉ NEPRIAZNIVÉ ÚČINKY

Nepredpokladajú sa žiadne nepriaznivé účinky.

## ČASŤ 13

## INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

Doporučenie na likvidáciu sa vzťahuje na produkt v takom v stave v akom je dodávaný. Likvidácia musí byť uskutočnená v súlade s príslušnými právnymi predpismi a musí zodpovedať charakteru produktu v čase jeho likvidácie.

## 13.1. SPÔSOBY SPRACOVANIA ODPADOV

Produkt je vhodný na spaľovanie v uzavretej kontrolovanej peci ako palivo, alebo sa zodpovedajúcim spôsobom môže zlikvidovať v spaľovni pri veľmi vysokej teplote, aby sa zabránilo tvorbe nežiadúcich splođín.

## REGULAČNÉ INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

**Európsky kód odpadu:** 13 02 05\*

Poznámka: Tieto kódy sú stanovené na základe bežného použitia tohoto produktu a nemusia zohľadňovať kontaminujúce látky, ktoré vznikajú dôsledkom skutočného použitia. Producenti odpadu musia sledovať skutočné použitie a znečisťujúce látky a stanoviť zodpovedajúce kódy odpadu.

Tento materiál sa považuje za nebezpečný odpad podľa smernice 91/689/EHS o nebezpečnom odpade a podľa ustanovení tejto smernice, pokiaľ sa neuplatňuje článok 1 ods. 5 uvedenej smernice.

Zákon č. 79/2016 Z. z. o odpadoch

Vyhláska č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

**Varovné upozornenie na prázdnej nádobe** Výstraha týkajúca sa (kontaminovaných) prázdnych nádob: Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky pôvodného obsahu. Bez zvláštnych pokynov sa vyprázdnené nádoby nepokúšajte ani opäť naplniť, ani čistiť. Z prázdnych nádob (sudov) treba úplne vypustiť obsah a bezpečne ich uložiť do doby, kým budú bezpečným spôsobom recyklované alebo zlikvidované. Recykláciu, renováciu alebo likvidáciu vyprázdnených nádob má vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 11 z 13

v súlade s platnými predpismi. U TÝCHTO NÁDOB SÚ ZAKÁZANÉ NASLEDUJÚCE OPERÁCIE: TLAKOVANIE, ZVÁRANIE, TVRDÉ SPÁJKOVANIE, MÄKKÉ SPÁJKOVANIE, VRTANIE, BRÚSENIE. OKREM TOHO JE ZAKÁZANÉ VYSTAVOVAŤ VYPRAZDNNENÉ NÁDOBY TEPLU, PLAMENŮ, ZDROJOM ISKRENIA, STATICKEJ ELEKTRINE ALEBO INÝM ZDROJOM ZÁŽIHU. ZA VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK MÔŽU VYPRAZDNNENÉ NÁDOBY EXPLODOVAŤ A SPÔSOBIŤ ZRANENIE ALEBO SMRŤ.

#### ČASŤ 14

#### INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

**CESTNÁ DOPRAVA (ADR/RID):** 14.1-14.6 Neregulované pre cestnú dopravu

**VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY (ADN):** 14.1-14.6 Neregulované pre riečnu dopravu

**DOPRAVA PO MORI (IMDG):** 14.1-14.6 Neregulované pre dopravu po mori podľa kódu IMDG.

**MORE (dohovor MARPOL 73/78 – príloha II):**

14.7. Doprava voľne loženého materiálu podľa prílohy II dohovoru MARPOL 73/78 a kódexu IBC

Nie je klasifikované podľa prílohy II

**LETECKÁ DOPRAVA (IATA):** 14.1-14.6 Neregulované pre leteckú dopravu.

#### ČASŤ 15

#### REGULAČNÉ INFORMÁCIE

#### REGULAČNÉ CHARAKTERISTIKY A PLATNÉ ZÁKONY A SMERNICE

Uvedené alebo udelená výnimka z povinnosti uvedenia (oznamovania) v nasledujúcich zoznamoch chemických látok : AIIC, DSL, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

#### 15.1. BEZPEČNOSTNÉ, ZDRAVOTNÉ A ENVIRONMENTÁLNE PREDPISY A LEGISLATÍVA ŠPECIFICKÁ PRE LÁTKU ALEBO ZMES

Platné smernice a predpisy:

1907/2006 [... o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)... a jeho zmeny a doplnky]

1272/2008 [o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ... a jeho zmeny a doplnky]

**REACH – obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov (príloha XVII):**

Pre tento produkt sa môžu brať do úvahy tieto položky prílohy XVII: None

#### 15.2. HODNOTENIE CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

**Informácie REACH:** Pre jednu alebo viacero látok nachádzajúcich sa v tomto materiáli sa uskutočnilo hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 12 z 13

**ČASŤ 16****ĎALŠIE INFORMÁCIE**

**LITERATÚRA:** Zdroje informácií použité pri príprave tejto karty bezpečnostných údajov zahŕňajú jeden alebo viacero z nasledujúcich: výsledky z interných alebo dodávateľských toxikologických štúdií, dokumentácia výrobkov organizácie CONCAWE, publikácie iných odvetvových združení, napríklad Konzorcium REACH pre uhľovodíkové rozpúšťadlá EÚ, rozsiahle súhrny výrobkov programu HPV USA, databáza IUCLID EÚ, publikácie NTP USA a ďalšie zdroje podľa potreby.

**Zoznam skratiek a akronymov, ktoré by mohli (ale nemusia) byť použité v tejto karte bezpečnostných údajov:**

| <b>Akronym</b>                                      | <b>Úplný text</b>                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neuvádza sa                                         | Nevzťahuje sa                                                                                      |
| Nestanovené                                         | Nestanovené                                                                                        |
| nie je evidentné                                    | Nestanovené                                                                                        |
| VOC                                                 | Prchavá organická zlúčenina                                                                        |
| AIIIC                                               | Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)                   |
| Osobné expozičné limity stanovené organizáciou AIHA | Expozičné limity pre pracovné prostredie podľa organizácie American Industrial Hygiene Association |
| ASTM                                                | ASTM International, pôvodne známa ako American Society for Testing and Materials (ASTM)            |
| DSL                                                 | Zoznam tuzemských látok (Kanada)                                                                   |
| EINECS                                              | Európsky zoznam existujúcich komerčných látok                                                      |
| ELINCS                                              | Európsky zoznam notifikovaných chemických látok                                                    |
| ENCS                                                | Zoznam existujúcich a nových chemických látok (japonský zoznam)                                    |
| IECSC                                               | Zoznam existujúcich chemických látok v Číne                                                        |
| KECI                                                | Kórejský zoznam existujúcich chemikálií                                                            |
| NDSL                                                | Zoznam netuzemských látok (Kanada)                                                                 |
| Novozélandský zoznam chemikálií                     | Novozélandský zoznam chemikálií                                                                    |
| PICCS                                               | Filipínsky zoznam chemikálií a chemických látok                                                    |
| TLV                                                 | Prahová limitná hodnota (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)                |
| TSCA                                                | Toxic Substances Control Act (zoznam USA)                                                          |
| UVCB                                                | Látky s neznámym alebo premenlivým zložením, komplexné reakčné produkty alebo biologické materiály |
| LC                                                  | Letálna koncentrácia                                                                               |
| LD                                                  | Letálna dávka                                                                                      |
| LL                                                  | Letálne zaťaženie                                                                                  |
| EC                                                  | Účinná koncentrácia                                                                                |
| EL                                                  | Účinné zaťaženie                                                                                   |
| NOEC                                                | No Observable Effect Concentration (koncentrácia, pri ktorej nie je pozorovateľný žiadny účinok)   |
| NOELR                                               | No Observable Effect Loading Rate (miera zaťaženia, pri ktorej nie je pozorovateľný žiadny účinok) |

**Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008**

| <b>Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008</b> | <b>Postup klasifikácie</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412                                | Výpočet                    |

**KLÚČ KU KÓDOM H OBSIAHNUTÝM V ČASTI 3 TOHTO DOKUMENTU (len na informačné účely):**

Acute Tox. 4 H302: Škodlivý po požití; akútna toxicita orálna, kat. 4

Asp. Tox. 1 H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest; aspirácia, kat. 1

Názov produktu: MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE

Dátum revízie: 10 Sep 2021

Číslo revízie: 1.00

Strana 13 z 13

Skin Corr. 1A H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí; žieravosť/dráždivosť pre kožu, kat. 1A  
Skin Corr. 1B H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí; žieravosť/dráždivosť pre kožu, kat. 1B  
Skin Corr. 1C H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí; žieravosť/dráždivosť pre kožu, kat. 1C  
Eye Irrit. 2 H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí; vážne poškodenie/podráždenie očí, kat. 2  
STOT RE 1 H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii; cieľový orgán, opakovaná, kat. 1  
Aquatic Acute 1 H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy; akútna env. toxicita, kat. 1  
Aquatic Chronic 1 H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami; chronická env. toxicita, kat. 1

## Táto karta bezpečnostných údajov obsahuje nasledovné revízie:

Žiadne informácie o revíziách

Informácie a odporúčenia uvedené v tomto dokumente sú podľa najlepších znalostí a presvedčenia spoločnosti ExxonMobil presné a spoľahlivé ku dňu ich vydania.

Aby ste sa uistili, že tento dokument je poslednou dostupnou verziou, ktorá je k dispozícii, môžete kontaktovať spoločnosť ExxonMobil. Informácie a odporúčania sú poskytnuté pre uváženie a kontrolu užívateľa. Je zodpovednosťou užívateľa presvedčiť sa o vhodnosti výrobku pre daný účel. Ak odberateľ mení balenie výrobku, je zodpovednosťou užívateľa presvedčiť sa, či sú priložené nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné informácie s/alebo na balení. Všetkým, ktorí budú s výrobkom manipulovať alebo ho používať, musia byť oznámené príslušné varovania a postupy pre bezpečnú manipuláciu. Meniť tento dokument je prísne zakázané. Termín "ExxonMobil" je použitý len pre svoju vhodnosť a môže zahŕňať ktorúkoľvek zo spoločností ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, alebo ktorúkoľvek z pridružených spoločností, v ktorej tieto spoločnosti majú priamu alebo nepriamu účasť.

Len na interné použitie.

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 7215033XSK (1031116)

PRÍLOHA