



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

Overholder forordning (EU) nr, 1907/2006 med senere ændringer. - SDSGHS\_DK

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : SynPower™ PLUS 5W40

Produktkode : 890991

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet brug : Motor-, gear- og smøreolie.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederlandene  
+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale VSA-kontaktperson

SDS@valvoline.com

#### 1.4 Nødtelefon

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på +45 82121212

#### Produkt information

+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale VSA-kontaktperson

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

#### 2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

#### Tillægsmærkning:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EUH208 Indeholder C14-16-18 Alkyl phenol. Kan udløse allergisk reaktion.



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

### 2.3 Andre farer

#### Yderligere råd

Ingen information tilgængelig.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

#### Farlige komponenter

| Kemisk betegnelse                                                               | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Registreringsnummer         | Klassificering<br>(FORORDNING<br>(EF) Nr. 1272/2008)               | Koncentration (%)  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Smøreolier (Råolie),<br>C20-50-,<br>Hydrogenbehandlede<br>Neutral Olie Baserede | 72623-87-1<br>276-738-4<br>01-2119474889-13-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                                   | >= 25,00 - < 40,00 |
| bis(nonylphenyl)amine                                                           | 36878-20-3<br>253-249-4<br>01-2119488911-28-xxxx | Aquatic Chronic4;<br>H413                                          | >= 1,00 - < 2,50   |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat)                | 93819-94-4<br>298-577-9<br>01-2119543726-33-xxxx | Skin Irrit.2; H315<br>Eye Dam.1; H318<br>Aquatic Chronic2;<br>H411 | >= 1,00 - < 2,50   |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.  
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern forurennet tøj. Hvis irritation opstår, søg læge.  
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

- Vask forurenet tøj før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl omgående øjnene med rigeligt vand.  
Fjern kontaktlinser.  
Beskyt det ubeskadigede øje.
- Ved indtagelse. : Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Virkninger og symptomer på udsættelse for dette stof gennem indånding, indtagelse og/eller indtrængning af stoffet gennem huden kan omfatte:  
Ubehag i mave- og tarmkanal (kvalme, opkastning, diarré)  
irritation (næse, hals, luftveje)
- Risiko : Aspiration kan forårsage lungeødem og pneumonitis.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.  
Vandtåge  
Skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver
- Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.
- Farlige forbrændingsprodukter : kuldioxid og kulmonoxid  
nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)  
zinkoxid  
Svovloxider



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

hydrogensulfid  
mercaptaner

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.
- Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.  
Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : Indånd ikke dampe/støv.  
Rygning forbudt.  
Beholder farlig når tom.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

anvendelsesområdet.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

**Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

|                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) | : Anvendelse: Arbejdstagere                                    |
|                                                                  | Eksponeringsvej: Indånding                                     |
|                                                                  | Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter     |
|                                                                  | Værdi: 8,31 mg/m <sup>3</sup> Toksicitet ved gentagen dosering |
|                                                                  | Anvendelse: Arbejdstagere                                      |
|                                                                  | Eksponeringsvej: Hud                                           |
|                                                                  | Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter     |
|                                                                  | Værdi: 0,58 mg/kgToksicitet ved gentagen dosering              |
|                                                                  | Anvendelse: Forbrugeranvendelse                                |
|                                                                  | Eksponeringsvej: Indånding                                     |
|                                                                  | Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter     |
|                                                                  | Værdi: 2,11 mg/m <sup>3</sup> Toksicitet ved gentagen dosering |

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | Anvendelse: Forbrugeranvendelse                            |
|  | Eksponeringsvej: Hud                                       |
|  | Potentielle sundhedseffekter: Langtids systemiske effekter |
|  | Værdi: 0,29 mg/kgToksicitet ved gentagen dosering          |



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

Anvendelse: **Forbrugeranvendelse**  
Eksponeringsvej: **Oralt**  
Potentielle sundhedseffekter: **Langtids systemiske effekter**  
Værdi: **0,24 mg/kg Toksicitet ved gentagen dosering**

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponering under eksponeringsretningslinjer (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Bær kemisk beskyttelsesbriller, når der er risiko for eksponering af øjnene for væske, dampe eller tåge.

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Nitrilgummi butylgummi

Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:  
Uigennemtrængelig beklædning  
Sikkerhedssko  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske  
Farve : ravfarvet  
Lugt : olieagtig  
Lugttærskel : Ingen data tilgængelige  
pH-værdi : Ikke anvendelig  
Flydepunkt : < -39,00 °C  
Kogepunkt/Kogepunktsinterval : > 225,00 °C  
I



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Flammepunkt                                        | : 229 °C<br>Metode: ASTM D 92           |
| Fordampningshastighed                              | : Ingen data tilgængelige               |
| Antændelighed (fast stof, luftart)                 | : Ingen data tilgængelige               |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : Ingen data tilgængelige               |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : Ingen data tilgængelige               |
| Damptryk                                           | : 0,01 HPa (25 °C)<br>Beregnet damptryk |
| Relativ dampvægtfylde                              | : Ingen data tilgængelige               |
| Relativ massefylde                                 | : 0,853 (15,6 °C)                       |
| Massefylde                                         | : 0,855 g/cm <sup>3</sup> . (15,6 °C)   |
| Opløselighed                                       |                                         |
| Vandopløselighed                                   | : uopløselig                            |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler              | : Ingen data tilgængelige               |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand              | : Ingen data tilgængelige               |
| Dekomponeringstemperatur                           | : Ingen data tilgængelige               |
| Viskositet                                         |                                         |
| Viskositet, dynamisk                               | : Ingen data tilgængelige               |
| Viskositet, kinematisk                             | : ca. 85 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)     |
| Oxiderende egenskaber                              | : Ingen data tilgængelige               |

### 9.2 Andre oplysninger

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Selvantænding | : Ingen data tilgængelige |
|               | Ingen data tilgængelige   |



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

---

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : for kraftig varme

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke baser  
Stærke oxidationsmidler

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : kuldioxid og kulmonoxid  
hydrogensulfid  
Nitrogenoxider (NOx)  
Svovloxider  
Zinkoxid dampe  
mercaptaner

---

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding  
Hudkontakt  
Øjenkontakt  
Indtagelse

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                |
| Akut toksicitet ved indånding | : LC50 (Rotte): > 5,58 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 4 h<br>Test atmosfære: støv/tåge<br>Vurdering: Ikke klassificeret som akut toksisk ved inhalering under GHS (Globally Harmonised System).<br>Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis. |
| Akut dermal toksicitet        | : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg<br>Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis.                                                                                                                                                                  |

### Komponenter:

#### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet   | : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg<br>Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis.                                                                                                                                         |
| Akut dermal toksicitet | : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Vurdering: Ikke klassificeret som akut toksisk ved hudabsorbering under GHS (Globally Harmonised System).<br>Bemærkninger: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. |

### Komponenter:

#### ZINC DIALKYLDITHIOPHOSPHATE:

|                        |                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet   | : LD50 (Rotte): 2.600 mg/kg                                                                                                                                                  |
| Akut dermal toksicitet | : LD50 (Kanin): > 3.160 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 402<br>Vurdering: Ikke klassificeret som akut toksisk ved hudabsorbering under GHS (Globally Harmonised System). |

### **Hudætsning/-irritation**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Produkt:

Bemærkninger: Kan forårsage hudirritation hos følsomme personer.

### Komponenter:

#### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Arter:    | Kanin               |
| Resultat: | Ingen hudirritation |



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Arter: Kanin

Resultat: Let hudirritation

Bemærkninger: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

### ZINC DIALKYLDITHIOPHOSPHATE:

Arter: Marsvin

Metode: OECD retningslinje 404

Resultat: Irriterer huden.

Bemærkninger: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

### Alvorlig øjenskab/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Produkt:

Bemærkninger: Dampene kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.,  
Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### Komponenter:

##### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Arter: Kanin

Resultat: Ingen øjenirritation

### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Arter: Kanin

Resultat: Svag, forbigående irritation

Bemærkninger: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

### ZINC DIALKYLDITHIOPHOSPHATE:

Arter: Kanin

Resultat: Ætsende

Bemærkninger: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Produkt:

Vurdering: Medfører ikke hudsensibilisering.

Bemærkninger: Baseret på tilsvarende produkter

#### Komponenter:

##### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Testtype: Buehler Test



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

Arter: **Marsvin**

Vurdering: **Medfører ikke hudsensibilisering.**

### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Arter: **Marsvin**

Vurdering: **Medfører ikke hudsensibilisering.**

Metode: **OECD retningslinje 406**

Bemærkninger: **De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.**

### Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Komponenter:

#### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Genotoksicitet in vitro

: Testtype: **Ames test**

Test arter: **Salmonella typhimurium**

Metabolisk aktivering: **med eller uden metabolisk aktivitet**

Resultat: **negativ**

#### ZINC DIALKYLDITHIOPHOSPHATE:

Genotoksicitet in vitro

: Testtype: **Ames test**

Test arter: **Salmonella typhimurium**

Metabolisk aktivering: **med eller uden metabolisk aktivitet**

Metode: **OECD retningslinje 471**

Resultat: **negativ**

Bemærkninger: **De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.**

Genotoksicitet in vivo

: Testtype: **Mikronukleustest**

Test arter: **Mus**

Metode: **OECD retningslinje 474**

Resultat: **negativ**

Bemærkninger: **De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.**

### Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Komponenter:

#### Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Kræftfremkaldende

: **Klassificering baseret på indholdet af DMSO-ekstrakt < 3% (forordning (EF) 1272/2008, bilag VI, del 3, note L)**

egenskaber - Vurdering

### Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

### Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Komponenter:

Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

### Yderligere oplysninger

### Produkt:

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

### Komponenter:

Smøreolier (Råolie), C20-50-, Hydrogenbehandlede Neutral Olie Baserede

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksicitet overfor fisk                             | : LL50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 100 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h<br>Testtype: Statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 203<br>Bemærkninger: Ingen toksicitet ved opløsningsgrænsen |
| Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr | : EL50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 10.000 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 202                                                                   |
| Toksicitet overfor alger                            | : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): >= 100 mg/l<br>Slutpunkt: Væksthæmmer<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Statisk test<br>Test-emne: WAF<br>Metode: OECD retningslinje 201                           |

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

Toksicitet overfor fisk  
(Kronisk toksicitet) : **NOELR:  $\geq$  1.000 mg/l**  
 Ekspositionsvarighed: **14 d**  
 Arter: **Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)**

Toksicitet for dafnier og  
andre hvirvelløse vanddyr  
(Kronisk toksicitet) : **NOEL: 10 mg/l**  
 Ekspositionsvarighed: **21 d**  
 Arter: **Daphnia (Dafnie)**  
 Test-emne: **WAF**  
 Metode: **OECD retningslinje 211**

bis(nonylphenyl)amine

Toksicitet overfor fisk : **LC50 (Danio rerio (zebra fisk)):  $> 100$  mg/l**  
 Ekspositionsvarighed: **96 h**  
 Testtype: **Statisk test**  
 Bemærkninger: **De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.**

Toksicitet for dafnier og  
andre hvirvelløse vanddyr : **EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)):  $> 100$  mg/l**  
 Ekspositionsvarighed: **48 h**  
 Testtype: **Statisk test**  
 Test-emne: **WAF**

Toksicitet overfor alger : **EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 600 mg/l**  
 Slutpunkt: **Væksthæmmer**  
 Ekspositionsvarighed: **72 h**  
 Testtype: **Statisk test**

zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat)

Toksicitet overfor fisk : **LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 4,5 mg/l**  
 Ekspositionsvarighed: **96 h**  
 Testtype: **Semi-statisk test**

Toksicitet for dafnier og  
andre hvirvelløse vanddyr : **EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 5,4 mg/l**  
 Ekspositionsvarighed: **48 h**  
 Testtype: **Statisk test**

Toksicitet overfor alger : **EC50 (Selenastrum capricornutum (grøn alge)): 2,1 mg/l**  
 Slutpunkt: **Væksthæmmer**  
 Ekspositionsvarighed: **72 h**  
 Testtype: **Statisk test**

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Komponenter:

Smøreolier (Råolie), C20-50-, Hydrogenbehandlede Neutral Olie Baserede

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: **Ikke let bionedbrydelig.**  
 Bionedbrydning: **2 - 4 %**



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

|                                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Metode: OECD retningslinje 301 B                                                                  |
| bis(nonylphenyl)amine                                            |                                                                                                                                 |
| Biologisk nedbrydelighed                                         | : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.<br>Bionedbrydning: 0 %<br>Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Metode: OECD retningslinje 301 B   |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) |                                                                                                                                 |
| Biologisk nedbrydelighed                                         | : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.<br>Bionedbrydning: 1,5 %<br>Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Metode: OECD retningslinje 301 B |

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### Komponenter:

|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| bis(nonylphenyl)amine                                            |                               |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand                            | : log Pow: > 7,5              |
| zinkbis[O-(6-methylheptyl)]bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphat) |                               |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand                            | : log Pow: 0,59 - 1,2 (23 °C) |

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

### 12.6 Andre negative virkninger

#### Produkt:

Yderligere økologisk information : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt  
affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

---

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.4 Emballagegruppe

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

#### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionsspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

---

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Danmark. Beskyttelse af arbejdstagere mod udsættelse for kræftfremkaldende stoffer (Arbejdstilsynet bekendtgørelse 906 af 8 Nov 2002, med senere ændringer) : Lubricating Oils (Petroleum), C20-50, Hydrotreated Neutral Oil-Based

Danmark. Danske liste over organiske opløsningsmidler, : Ikke anvendelig



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

danske arbejdstilsyn

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Direktiv 96/82/EF gælder ikke

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

### Andre regulativer:

Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

### Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

DSL : Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste

AICS : På eller i overensstemmelse med listen

ENCS : På eller i overensstemmelse med listen

KECI : På eller i overensstemmelse med listen



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

PICCS : På eller i overensstemmelse med listen

IECSC : På eller i overensstemmelse med listen

TCSI : På eller i overensstemmelse med listen

TSCA : På TSCA fortegnelsen

### Lagerlister

AICS (Australien), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Europæisk Union), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Filippinerne), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Yderligere oplysninger

Intern information : R0517099

### Fuld tekst af H-sætninger

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| H304        | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.           |
| H315        | Forårsager hudirritation.                                                 |
| H318        | Forårsager alvorlig øjenskade.                                            |
| <b>H411</b> | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.             |
| <b>H413</b> | Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. |

Andre oplysninger : Information samlet heri menes at være korrekt, men den garanteres ikke at være korrekt uanset om den hidrører fra firmaet eller ej. Modtagere tilrådes på forhånd at bekræfte, at informationener aktuel, gældende og relevant for omstændighederne. Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Valvoline afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

.

Liste over forkortelser og akronymer, der kunne være, men ikke nødvendigvis er anvendt i dette sikkerhedsdatablad :

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists

BEI : Biologisk eksponeringsindeks

CAS: Chemical Abstracts Service (Division af American Chemical Society).

CMR: Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Ecxx: Effektiv koncentration af xx

FG: Levnedsmiddelkvalitet

GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier.

H-sætning: Faresætning (H-statement)

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Forordning om farligt gods fra "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI (ICAO): Tekniske instruktioner fra "International Civil Aviation Organization"

ICxx: Inhiberende koncentration for xx af et stof

IMDG: International kode for maritimt farligt gods

ISO: International Organization for Standardization

LCxx: Dødelig koncentration for xx procent af testpopulationen

LDxx: Dødelig dosis for xx procent af testpopulationen.

logPow: oktanol-vand fordelingskoefficient

N.O.S. : Affald, der ikke er specificeret på anden vis

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

OEL: Grænseværdier

PBT: Persistent, bioakkumulerbar og giftig

PEC: Forventet effektkoncentration

PEL: Tilladte eksponeringsgrænser

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

PPE: Personlige værnemidler

P-sætning: Forsigtighedssætning (P-statement)

STEL: Kortvarig eksponering

STOT: Specifik målorgantoksicitet

TLV: Tærskelværdi

TWA: Tidsvægtet gennemsnit

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende

WEL: Grænseværdi for erhvervmæssig eksponering

ABM: Fareklasse for vand for Holland

ADNR: Reglementet for transport af farlige stoffer på Rhinen

ADR: Konvention om international transport af farligt gods ad vej.

CLP: Klassificering, mærkning og emballering



## SIKKERHEDSDATABLAD

SynPower™ PLUS 5W40

Udgave: 4.0

Revisionsdato: 03.04.2020

Trykdato: 28/09/2022

---

CSA: Kemikaliesikkerhedsvurdering

CSR: Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL: Afledt nul-effektniveau.

EINECS: Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.

ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID: Forordning om international transport af farligt gods med jernbane

R-sætning: Risikosætning

S-sætning: Sikkerhedssætning

WGK: Tysk Fareklasse for vand