



18000TR

# Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830  
Utgivelsesdato: 2-5-2019 Redigert: 26-10-2020 Erstatte: 2-5-2019 versjon: 5.1

### SEKSJON

#### 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

##### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blandinger  
Produktnavn : Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck  
Produktkode : 18000TR

##### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

###### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Bruksmåte : Industriell bruk, Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere  
Bruk av stoffet/blandingen : Pleieprodukter for biler  
Bruke kategori : Smøremidler og additiver

###### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031  
[msds@mpmoil.nl](mailto:msds@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.nl](http://www.mpmoil.nl)

##### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land   | Organisasjon/Firma                                                 | Adresse                                      | Nødtelefon    | Kommentar |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Norway | Poisons Information<br>Directorate of Health and<br>Social Affairs | P.O. Box 7000<br>St. Olavs Plass<br>130 Oslo | +47 22 591300 |           |

### SEKSJON

#### 2: FAREIDENTIFIKASJON

##### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassifisert

##### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 2.2. Merkingselementer

###### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH setninger : EUH208 - Inneholder Polysulfider, di-tert-Bu, Reaksjonsprodukter av 4-metyl-2-pentanol og difosforpentasulfid, propoksyleret, forestret med difosforpentaoksid og saltet av aminer, C12-14-tert-alkyl. Kan gi en allergisk reaksjon.  
EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

##### 2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### SEKSJON

#### 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

##### 3.1. Stoffer

Ikke brukbar

##### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                     | Produktidentifikator                                                     | %       | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Polysulfider, di-tert-Bu | (CAS-nr) 68937-96-2<br>(EU nr) 273-103-3<br>(REACH-nr.) 01-2119540515-43 | 2,5 – 5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

# Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje - uspesifisert.                                                                   | (CAS-nr) 64742-55-8<br>(EU nr) 265-158-7<br>(EU-identifikationsnummer) 649-468-00-3<br>(REACH-nr.) 01-2119487077-29                                                                                                                                                 | 1 – 5   | Asp. Tox. 1, H304                                                                              |
| Reaksjonsprodukter av 4-metyl-2-pentanol og difosforpentasulfid, propoksylert, forestret med difosforpentaoksid og saltet av aminer, C12-14-tert-alkyl | (EU nr) 931-384-6<br>(REACH-nr.) 01-2119493620-38                                                                                                                                                                                                                   | 1 – 2,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Solvent refined mineral oil                                                                                                                            | (CAS-nr) 64741-88-4, 67741-89-5, 64741-95-3, 64741-96-4, 64741-97-5, 64742-01-4, 64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1, 64742-62-7, 64742-65-0, 64742-71-8, 72623-83-7, 76623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1, 74869-22-0 | 1 – 2,5 | Ikke klassifisert                                                                              |

H-setningenes klartekst, se videre seksjon 16

## SEKSJON

### 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Førsthjelp

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etter innånding  | : Ingen spesiell beskyttelse er påkrevet.                                                                                 |
| Etter hudkontakt | : Vask forsiktig med mye såpe og vann.                                                                                    |
| Etter øyekontakt | : Ved kontakt med øynene, skyll straks med klart vann i 10-15 minutter.                                                   |
| Etter fortæring  | : Ved svelging, oppsøk legen straks og vis frem emballasjen eller etiketten. IKKE framkall brekning. Skyll munnen i vann. |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger | : Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## SEKSJON

### 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slukningsmidler

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Egnede slukkemidler    | : Vann, pulver, skum og CO2.    |
| Uegnet slukningsmiddel | : Ikke bruk en sterk vannstrøm. |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesutstyr for brannmenn | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.                                        |
| Øvrige opplysninger              | : Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Bruk vannstråle for å kjøle eksponerte flater og beskytte brannmennene. |

## SEKSJON

### 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Verneutstyr | : Bruk egnede verneklær og -hansker. |
|-------------|--------------------------------------|

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Verneutstyr | : Bruk egnede verneklær og -hansker. |
|-------------|--------------------------------------|

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Til opprydding     | : Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver.                |
| Rengjøringsmetoder | : Rengjør med rengjøringsmiddel. Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbart absorberende materiale og skuffes opp i beholder for avfallsbehandling. |
| Andre opplysninger | : Ved utilsiktet spill, kan gulvet bli glatt.                                                                                                              |

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Ingen ytterligere informasjon foreligger

# Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### SEKSJON

#### 7: HÅNTERING OG LAGRING

##### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Unngå unødvendig eksponering. Både lokal og vanlig romventilasjon er vanligvis påkrevet.
- Håndteringstemperatur : < 40 °C
- Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

##### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Lagringstemperatur : < 40 °C
- Lagringsplass : Må kun oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i lukket beholder.

##### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### SEKSJON

#### 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

##### 8.1. Kontrollparametrer

- Ytterligere informasjon : Basert på Arbeidstilsynet, en konsentrasjon på 5 mg/m<sup>3</sup> olje spray (TWA, 8 timers arbeidsdag) anbefales.

##### 8.2. Begrensning av eksponering

###### Personlig verneutstyr:

Hansker. Tettsluttende vernebriller.

###### Materialvalg for verneklær:

Bruk egnede verneklær, -hansker og -briller/ansikts- sjerm

###### Håndvern:

Bruk passende hansker som beskytter mot kjemikalier

| type | materiale         | Gjennomtrenging    | Tykkelse (mm) | Penetrering | Standard |
|------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|----------|
|      | Nitrilgummi (NBR) | 5 (> 240 minutter) | >0.35mm       |             | EN 374-3 |

###### Øyebeskyttelse:

Vernebriller

###### Hud- og kroppsvern:

I normale bruksforhold er det ikke påkrevet med noe spesielt plagg eller hudbeskyttelse

###### Åndedrettsvern:

Ingen åndedrettsvern er påkrevet i normale bruksforhold med egnet ventilasjon

###### Personlig verneutstyr – symbol(er):



### SEKSJON

#### 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

##### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Tilstand : Væske
- Utseende : Oljelik.
- Farge : lys brun.
- Lukt : karakteristisk.
- Lukterskel : Ingen data tilgjengelige
- pH : Ingen data tilgjengelige
- Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : Ingen data tilgjengelige
- Smeltepunkt : Ingen data tilgjengelige
- Frysepunkt : Ingen data tilgjengelige
- Kokepunkt : Ingen data tilgjengelige
- Flammepunkt : > 110 °C ASTM D 92
- Selvantennelsestemperatur : Ingen data tilgjengelige

# Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nedbrytningstemperatur           | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Antennelighet (fast stoff, gass) | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Damptrykk                        | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Relativ dampetthet ved 20 °C     | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Relativ tetthet                  | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Massetetthet                     | : 873 g/l @ 15°C                                       |
| Løselighet                       | : Produktet er svært uløselig og flyter på overflaten. |
| Log Pow                          | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Viskositet, kinematisk           | : 188 mm²/s @ 100°C                                    |
| Viskositet, dynamisk             | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Eksplorative egenskaper          | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Brannfarlige egenskaper          | : Ingen data tilgjengelige                             |
| Eksplasjonsgrenser               | : Ingen data tilgjengelige                             |

### 9.2. Øvrige opplysninger

|             |       |
|-------------|-------|
| VOC-innhold | : 0 % |
|-------------|-------|

## SEKSJON

### 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen under normale forhold.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen ytterligere informasjon foreligger

#### 10.5. Uforenlige materialer

syrer og baser. Oksideringsmidler.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

## SEKSJON

### 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert |

#### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje - uspesifisert. (64742-55-8)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| LD50 oral rotte                     | > 5000 kilogram |
| LD50 hud kanin                      | > 2000 mg/kg    |
| LC50 Inhalering - Rotte (Støv/tåke) | 5,53 mg/l/4h    |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                        | : Ikke klassifisert |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Ikke klassifisert |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert |
| Kreftframkallende egenskap                     | : Ikke klassifisert |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert |
| STOT – enkelteksponering                       | : Ikke klassifisert |
| STOT – gjentatt eksponering                    | : Ikke klassifisert |

#### Reaksjonsprodukter av 4-metyl-2-pentanol og difosforpentasulfid, propoksyliert, forestret med difosforpentaoksid og saltet av aminer, C12-14-tert-alkyl

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager) | 150 mg/kg kroppsvekt/dag @28d |
|-------------------------------|-------------------------------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Aspirasjonsfare | : Ikke klassifisert |
|-----------------|---------------------|

#### Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Viskositet, kinematisk | 188 mm²/s @ 100°C |
|------------------------|-------------------|

# Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

Øvrige opplysninger

: Dette produktet er formulert med høyraffinerte mineraloljer som blir vurdert under IARC som ikke er kreftfremkallende. Det var den IP 346 test viste at alle oljene i dette produktet inneholder mindre enn 3% ekstraherbare stoffer.

### SEKSJON

#### 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

##### 12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert  
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

##### Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| LC50 fisk 1                         | > 0,088 mg/l Danio rerio    |
| EC50 Daphnia 1                      | 63 mg/l @2d                 |
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | > 100 mg/l @3d              |
| EC50 72h alger 1                    | ≈ 63 mg/l @2d Waterflea     |
| EC50 72h alger (2)                  | > 100 mg/l @3d              |
| EC50 96h alger (1)                  | > 10000 mg/l @0.1d sediment |

##### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje - uspesifisert. (64742-55-8)

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| LC50 fisk 1                         | > 100 mg/l 96h |
| LC50 andre vannlevende organismer 1 | > 100 mg/l     |
| ErC50 (alger)                       | > 100 mg/l 48h |
| NOEC chronic fish                   | 100 mg/l       |

##### Reaksjonsprodukter av 4-metyl-2-pentanol og difosforpentasulfid, propoksyliert, forestret med difosforpentaoksid og saltet av aminer, C12-14-tert-alkyl

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| LC50 fisk 1                         | 24 mg/l @4d Oncorhynchus mykiss        |
| LC50 fisk 2                         | 8,5 mg/l @4d Pimephales promelas       |
| EC50 Daphnia 1                      | 91,4 mg/l @2d                          |
| EC50 Daphnia 2                      | 0,66 mg/l @21 d                        |
| EC50 andre vannlevende organismer 1 | 6,4 mg/l @4d selenastrum capricornutum |
| EC50 72h alger 1                    | 91,4 mg/l @2d waterflea                |
| EC50 72h alger (2)                  | 0,66 mg/l @21d waterflea               |
| EC50 96h alger (1)                  | 2433 mg/l @0.1d slib                   |
| NOEC chronic crustacea              | 0,12 mg/l @21 d waterflea              |
| NOEC chronic algae                  | 1,7 mg/l @4d selenastrum capricornutum |

##### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

##### Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Uopløselig i vann, og derfor meget lite biologisk nedbrytbar. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|

##### Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Biologisk nedbrytning | 13 % @28 d OECD TG |
|-----------------------|--------------------|

##### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje - uspesifisert. (64742-55-8)

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Ikke etablert. |
|-----------------------------|----------------|

##### Reaksjonsprodukter av 4-metyl-2-pentanol og difosforpentasulfid, propoksyliert, forestret med difosforpentaoksid og saltet av aminer, C12-14-tert-alkyl

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| BOF (% av ThOD)       | 3,6 % ThOD @28d inherent sediment |
| Biologisk nedbrytning | 7,4 % Sturm (28d)                 |

# Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

#### Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)

|         |   |
|---------|---|
| Log Pow | - |
| Log Kow | 6 |

#### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette parafin-, baseolje - uspesifisert. (64742-55-8)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Log Pow              | > 3                       |
| Bioakkumuleringsevne | Ingen data tilgjengelige. |

#### Reaksjonsprodukter av 4-metyl-2-pentanol og difosforpentasulfid, propoksyliert, forestret med difosforpentaoksid og saltet av aminer, C12-14-tert-alkyl

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Log Pow | < 0,3 40C OECD 117 metode |
|---------|---------------------------|

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### 12.6. Andre skadevirkninger

|                         |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andre skadevirkninger   | : Fare for drikkevannsforurensning (grunnvann).                                                  |
| Ytterligere informasjon | : Må ikke komme i kloaksystemet eller i vassdrag. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet |

## SEKSJON

### 13: INSTRUKSER VED DISPONERING

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Regional lovgivning (avfall)       | : Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.       |
| Avfallshånderings-metoder          | : Med husholdningsavfall fjerning.                          |
| Anbefalinger for avfallsbehandling | : Elimineres på en godkjent behandlingssstasjon.            |
| Europeisk avfallsliste (EAL) kode  | : 13 02 06* - syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer |

## SEKSJON

### 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                        | IMDG                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>                     |                                                         |
| Ikke brukbar                               | Ikke brukbar                                            |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>           |                                                         |
| Ikke brukbar                               | Ikke brukbar                                            |
| <b>14.3. Transport fareklasse (es)</b>     |                                                         |
| Ikke brukbar                               | Ikke brukbar                                            |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>              |                                                         |
| Ikke brukbar                               | Ikke brukbar                                            |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                    |                                                         |
| Miljøskadelig : Nei                        | Miljøskadelig : Nei<br>Maritim forurensningskilde : Nei |
| Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner |                                                         |

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

##### Transport på vei

Ingen data tilgjengelige

##### Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

#### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket

Ikke brukbar

# Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

### SEKSJON

#### 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

##### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

###### 15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger

Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Inneholder ingen stoffer som er underlagt Forskrift (EF) nr. 649/2012 av det Europeiske Parlament og Råd fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoff(er) som er underlagt Forskrift (EF) nr. 2019/1021 av det Europeiske Parlament og Råd fra 20. juni, 2019, angående vedvarende organiske forurensende stoffer

VOC-innhold : 0 %

###### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

##### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

### SEKSJON

#### 16: ANDRE OPPLYSNINGER

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                                                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic 2                   | Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, Kategori 2                                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic 3                   | Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, Kategori 3                                                                                                                                                                           |
| Asp. Tox. 1                         | Aspirasjonsfare, Kategori 1                                                                                                                                                                                                 |
| Eye Dam. 1                          | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                                                                                                                                                                                 |
| Skin Irrit. 2                       | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                                                                                                                                                                                   |
| Skin Sens. 1                        | Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1                                                                                                                                                                                 |
| H302                                | Farlig ved svelging.                                                                                                                                                                                                        |
| H304                                | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                                                                                                                                                               |
| H315                                | Irriterer huden.                                                                                                                                                                                                            |
| H317                                | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                                                                                                                                        |
| H318                                | Gir alvorlig øyeskade.                                                                                                                                                                                                      |
| H411                                | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                                                                                               |
| H412                                | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                                                                                             |
| EUH208                              | Inneholder Polysulfider, di-tert-Bu, Reaksjonsprodukter av 4-metyl-2-pentanol og difosforpentasulfid, propoksyleret, forestret med difosforpentaoksid og saltet av aminer, C12-14-tert-alkyl. Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210                              | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                                                                                                                                            |

SDS MPM REACH

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.