

Sikkerhetsdatablad **iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

* **Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**

· **1.1 Produktidentifikator**

· **Handelsnavn:** **TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF**

· **Artikkelnummer:** PFS801, PFS801CE, PFS801SE, PFS801RE

· **UFI:** RP20-V05D-N00D-A87Y

· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **Bruk av stoffet/ tilberedning** hydraulikolje

· **1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

· **Produsent/leverandør:**

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Straße 20
D-88046 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 77 0
Fax +49 7541 77 90 8000
<https://www.zf.com>

· **Avdeling for nærmere informasjon:**

Tel.: +49 (0) 7541 77 0

E-postadresse til sakkyndig person for sikkerhetsdatabladet:
reach@dekra.com

· **1.4 Nødtelefonnummer**

Giftnotruf Muenchen
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Informasjon på tysk og engelsk

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

· **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**



GHS08 Helsefare

Asp. Tox. 1 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.



GHS07

Acute Tox. 4 H332 Farlig ved innånding.

· **2.2 Merkingselementer**

· **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

· **Farepiktogrammer**



GHS07



GHS08

(fortsett på side 2)

NO



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 1)

- **Varselord** Fare

- **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
kullvannstoffer, C13-C16, Isoalkane, cylkoalkaner, <2% aromater
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge

- **Faresetninger**

H332 Farlig ved innånding.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

- **Sikkerhetssetninger**

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke pust inn tåke/damp/sprøytetåke.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

- **Ytterligere informasjon:**

Emballasjer som leveres ut i offentligheten uten innskrenkningen, må være utstyrt med barnesikret lukning.
Emballasjer som leveres ut til offentligheten må forsynes med en følbar advarsel om fare ifølge EN ISO 11683, uavhengig av deres størrelse.

- **2.3 Andre farer**

- **Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

- **PBT:** Ikke brukbar.
- **vPvB:** Ikke brukbar.

* Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

- **3.2 Kjemisk karakterisering: Stoffblandinger**

- **Beskrivelse:** Blanding av de nedenunder angitte stoffene med ikke merkepliktige tilsetninger.

- **Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 68649-11-6 NLP: 500-228-5 Registreringsnummer: 01-2119493069-28-X	Dec-1-ene, dimers, hydrogenated ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H332	50 - 100%
CAS: 1174522-45-2 EC nummer: 918-973-3 Registreringsnummer: 01-2119458871-30-X	kullvannstoffer, C13-C16, Isoalkane, cylkoalkaner, <2% aromater ⚠ Asp. Tox. 1, H304	2,5 - 10%
CAS: 64742-46-7 EINECS: 265-148-2 Registreringsnummer: 01-2119489867-12-X	destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge ⚠ Asp. Tox. 1, H304	2,5 - 10%
EC nummer: 947-129-7	Amines, C16-18 and C18-unsatd. alkyl, O,O-di- Bu phosphorothioates ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Eye Irrit. 2, H319	≥ 0,25 - ≤ 1%

(fortsatt på side 3)

— NO —



Sikkerhetsdatablad **iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 2)

Ytterligere informasjoner:

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle informasjoner: Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.

Etter innånding:

Sørg for frisk luft.

Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

Etter hudkontakt:

Rens grundig med vann og såpe. Bruk hudbeskyttelseskremer.

Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.

Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

Etter svelging:

IKKE framkall brekning.

Skyll munnen.

Søk lege straks.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Farer

Ved å sluke respektive ved å kaste opp er det fare for inntrengende i lungene.

Aspirasjon kan ha lungeødem og pneumonia til følge.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

5.1 Sløkkingsmidler**Egnede slukningsmidler:**

Skum, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Innånding av branngass kan forårsake alvorlige helseskader

Ved ufullstendig forbrenning kan oppstå kullmonoksyd.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr: Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.

Ytterligere informasjoner

Om mulig skal lagervarer fjernes fra brannsonen.

Utsatte beholdere kjøles med vannstråler.

Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Damper må ikke innåndes.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

(fortsatt på side 4)

— NO —



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 3)

Særlig fare for å skli på grunn av utløpt/utsølt produkt.

- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forhindre av produktet brer seg (f.eks. ved inndemming eller oljesperringer).

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).

Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig.

- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.

Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Unngå aerosoldannelse.

Brukes bare i godt ventilerte lokaler.

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**

Vennligst ikke varm opp temperaturer i nærheten av flammepunktet.

- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

- **Lagring:**

- **Krav til lagerrom og beholdere:**

Må bare oppbevares i originalbeholdere.

Forhindre nedtrengning i gulvet på sikker måte.

- **Informasjoner om felles lagring:** Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.

- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**

Hold beholderne tett tilsluttet.

Beholderne oppbevares på et godt ventilert sted.

Lagres tørt.

- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

* Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametere**

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

- **DNEL-verdier**

68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated

Inhalativ	DNEL (worker, short-term, systemic)	60 mg/m ³ (Menneske)
	DNEL (consumer, short-term, systemic)	50 mg/m ³ (Menneske)

64742-46-7 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge

Oral	DNEL (consumer, long-term, systemic)	1,3 mg/kg bw/day (Menneske)
Dermal	DNEL (worker, long-term, systemic)	2,9 mg/kg bw/day (Menneske)
Inhalativ	DNEL (worker, short-term, systemic)	5.003 mg/m ³ (Menneske)

(fortsatt på side 5)

NO



Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 4)

	DNEL (worker, long-term, systemic)	16,4 mg/m ³ (Menneske)
· PNEC-verdier		
64742-46-7 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge		
PNEC oral	17.000 mg/kg food (.)	

· **Ytterligere informasjoner:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· **8.2 Eksponeringskontroll**

· **Personlig verneutstyr:**

· **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Unngå lengre og intensiv hudkontakt.

Ikke ha pussefiller som er vætet av produktet i bukselommene.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå berøring med øyne og hud.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

· **Åndedrettsvern:**

Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.

Åndedrettsbeskyttelse ved høye konsentrasjoner.

Filter A/P2

· **Håndvern:** Anvendelse skal skje av beskyttelseshansker (for eksempel av nitrilkautsjuk).

· **hanskemateriale**

Kloroprenkautsjuk

Nitrilkautsjuk

Anbefalt materialtykkelse: $\geq 0,2$ mm

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

· **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· **Øyevern:** Vernebrille anbefales ved omfylling.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· **9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

· **alminnelige opplysninger**

· **Farge:**

Ikke bestemt.

· **Lukt:**

Mineraloljelignende

· **Luktterskel:**

Ikke bestemt.

· **Smeltepunkt/frysepunkt:**

- 55 °C

· **Kokepunkt eller begynnelse av kokepunkt og kokeområde**

250 - 380 °C

· **Antennelighet (fast stoff, gass):**

Ikke brukbar.

· **Ekspljosjonsgrenser:**

· **Nedre:**

Ikke bestemt.

· **Øvre**

Ikke bestemt.

· **Flammepunkt:**

> 150 °C

· **Selvantennelsestemperatur:**

Produktet er ikke selvantennelig.

· **Nedbrytingstemperatur:**

Termisk stabilitet i det vesentlige.

· **SADT**

· **pH-verdi:**

Ikke bestemt.

(fortsatt på side 6)

— NO —



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 5)

· Viskositet:	
· Kinematisk ved 40 °C:	16 - 20 mm ² /s
· Dynamisk:	Ikke bestemt.
· Løselighet	
· vann:	Uløslig.
· Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann:	Ikke bestemt.
· Damptrykk:	Ikke bestemt.
· Tetthet ved 20 °C:	0,84 - 0,89 g/cm ³
· 9.2 Andre opplysninger	
· Utseende:	
· Form:	Flytende
· viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet	
· Antennelsestemperatur:	> 350 °C
· Eksplorative egenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
· Tilstandsendring	
· Fordampingshastighet:	Ikke bestemt.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer**
Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.
Syrer
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen ved formålstjenlig bruk og forskriftsmessig lagring.

* Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Informasjon om fareklassene som definert i Forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet**
Farlig ved innånding.

· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated

Oral	LD50	> 5.000 mg/kg (Rotte) (16 CFR 1500)
Dermal	LD50	> 3.000 mg/kg (Kanin) (OECD 402)
Inhalativ	LC50	> 1,81 mg/l/4h (Rotte) (OECD 403)

1174522-45-2 kullvannstoffer, C13-C16, Isoalkane, cylkoalkaner, <2% aromater

Oral	LD50	> 5.000 mg/kg (Rotte) (OECD 401)
Dermal	LD50	> 3.160 mg/kg (Kanin) (OECD 402)
Inhalativ	LC50	> 5,266 mg/l/4h (Rotte) (OECD 403)

(fortsatt på side 7)

NO

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 6)

64742-46-7 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge		
Oral	LD50	> 5.000 mg/kg (Rotte) (OECD 401)
Dermal	LD50	> 2.000 mg/kg (Kanin) (OECD 402)
Inhalativ	LC50	4,6 mg/l/4h (Rotte) (OECD 403)

- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskap** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT – enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT – gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfare**
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- **Ytterligere toksikologiske henvisninger:**
Allerede meget små mengder, som ved å sluke eller ved å kaste opp kommer i lungene, kan ha lungeødem eller lungebetennelse til følge.
- **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**

• Toksisitet ved gjentatt inntak		
68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated		
Oral	NOAEL (90d)	4.159 mg/kg bw/day (Rotte) (OECD 408)
1174522-45-2 kullvannstoffer, C13-C16, Isoalkane, cylkoalkaner, <2% aromater		
Oral	NOAEL (90d)	≥ 5.000 mg/kg bw/day (Rotte) (OECD 408)
Dermal	NOAEL (90d)	≥ 495 mg/kg bw/day (Rotte) (OECD 410)

* Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

• 12.1 Giftighet

• Akvatisk toksisitet:		
68649-11-6 Dec-1-ene, dimers, hydrogenated		
EC50 (statisk)	> 1.000 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)	
LC50	> 1.000 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)	
EC50 (statisk)	> 1.000 mg/l/72h (Selenastrum capricornutum)	
64742-46-7 destillater (petroleum), hydrogenbehandlede middels tunge		
EC50	7,38 mg/l/48h (Daphnia magna) (QSAR)	
LC50	65 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)	

- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** vanskelig å nedbryte biologisk
- **Ytterligere informasjon:** Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om blandingen.
- **Virkning i miljøkompartimenter:**
- **Komponenter:**
Utlekket produkt kan føre til dannelse av en overflatefilm på vann, som minker surstoffutvekslingen med den følge at organismer dør.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 8)

— NO —



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 7)

- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
 - **PBT:** Ikke brukbar.
 - **vPvB:** Ikke brukbar.
- **12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper**
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- **12.7 Andre skadevirkninger**
- **Ytterligere økologiske informasjoner:**
- **Generelle informasjoner:**
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:**
Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.
De angitte avfallsnøkene er anbefalinger på grunnlag av den planlagte bruken av produktet.

• Europeiske avfallslisten

13 00 00	Avfall av oljer og flytende brensel (unntatt matoljer og 05, 12 og 19)
13 01 00	avfall av hydrauliske oljer
13 01 10*	mineralbaserte ikke-klorerte hydrauliske oljer
13 00 00	Avfall av oljer og flytende brensel (unntatt matoljer og 05, 12 og 19)
13 02 00	avfall av motoroljer, giroljer og smøreoljer
13 02 05*	mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer
HP5	Giftvirkning på bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet

- **Ikke rengjort emballasje:**
- **Anbefaling:** Emballasjen skal deponeres iflg. reglene i emballasjeforordningen.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- | | |
|--|------------|
| • 14.1 FN-nummer eller ID-nummer
• ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA | bortfaller |
| • 14.2 FN-forsendelsesnavn
• ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA | bortfaller |
| • 14.3 Transportfareklasse(r)
• ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA
• klasse | bortfaller |
| • 14.4 Emballasjegruppe
• ADR/ADN, IMDG, IATA | bortfaller |
| • 14.5 Miljøfarer
• Marine pollutant: | Nei |

(fortsatt på side 9)

— NO —



Sikkerhetsdatablad **iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 8)

· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke brukbar.
· 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket	Ikke brukbar.
· Transport/ytterligere informasjon:	Ikke farlig gods iflg. ovenstående forordninger.
· UN "Model Regulation":	bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- **Direktiv 2012/18/EU**

- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII** Begrensninger: 3

- **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Nasjonale forskrifter:**

- **Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:**

- **Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- **Relevante satser**

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- **Avdeling som utsteder datablad:**



Sikkerhetsdatabladene ble utarbeidet i samarbeid med
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland,
telefon: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

(fortsatt på side 10)

— NO —



Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 14.09.2021

Versjon 7 (erstatte versjon 6)

revidert den: 14.09.2021

Handelsnavn: TRW Hydraulic Fluid synthetic SSF

(fortsatt fra side 9)

© DEKRA Assurance Services GmbH. Forandring av dette dokumentet krever det uttrykkelige samtykket av selskapet med begrenset ansvar DEKRA Assurance Services GmbH.

• **Versjonsnummer for tidligere versjon: 6**

• **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

• *** Data forandret i forhold til forrige versjon**

— NO —