



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04/07/2025 Versjon: 1.00

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form	: Stoffblanding
Navn	: Gearolje koplingsgear
Synonymer	: Getriebeöl Automatikgetriebe Transmission Oil automatic transmission Huile d'engrenage boîte automatique Gearolje automatisk gear
Produktkode	: 9730AG
Produktgruppe	: Teknisk olje

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Hovedbrukskategori	: Profesjonell bruk
Bruk av stoffet/blandingen	: Bruk i forbindelse med kjøretøy

1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Navn	Stellantis Auto SAS
	2-10 bd de l'Europe
	78300 Poissy

Opplysningsgivende område

	IFZ Ingenieurbüro und Consulting GmbH
Telefon:	+49 30 / 2904897-10

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	+49 61 31 19240 Norge: +47 22 59 13 00
------------	---

Andre opplysninger

Sikkerhetsbestemmelsene gjelder for følgende produkter:

Delnr.	Katalog-Nr.	mengde
9730AG	-	1 L

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Ikke klassifisert

På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt; Sertifisering tar hensyn til toksikologiske undersøkelser.

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Sikkerhetssetninger (CLP)	: P264 - Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk. P501 - Innhold og beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.
EUH setninger	: EUH210 - Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3. Andre farer

Andre fareområder som ikke resulterer i klassifisering	: Umåtelig eksposisjon kan føre til øyne-,hud- eller åndedrettsirritasjoner.
--	--

Inneholder ingen PBT- og/eller vPvB-substanser $\geq 0,1\%$ – målt i henhold til REACH Vedlegg XIII

Bestanddel	
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.
polysulfider, di-tert-bu (68937-96-2)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.
sink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Merknader	: Inneholder: Grunnolje (IP 346 DMSO-ekstrakt < 3 %) og additiver
-----------	---

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin	CAS-nr: 64742-54-7 EU nr: 265-157-1 EU-identifikationsnummer: 649-467-00-8 REACH-nr.: 01-2119484627-25	$\geq 75 - \leq 90$	Asp. Tox. 1, H304
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin-	CAS-nr: 64742-65-0 EU nr: 265-169-7 EU-identifikationsnummer: 649-474-00-6 REACH-nr.: 01-2119471299-27	$\geq 50 - \leq 75$	Asp. Tox. 1, H304



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

MOPAR®

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
polysulfider, di-tert-bu	CAS-nr: 68937-96-2 EU nr: 273-103-3 REACH-nr.: 01-2119540515-43	≥ 0,1 – ≤ 3	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
sink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat)	CAS-nr: 2215-35-2 EU nr: 218-679-9 REACH-nr.: 01-2119953275-34	≤ 2,1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:		
Navn	Produktidentifikator	Spesifikke konsentrasjonsgrenser
polysulfider, di-tert-bu	CAS-nr: 68937-96-2 EU nr: 273-103-3 REACH-nr.: 01-2119540515-43	(46 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1B; H317
sink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat)	CAS-nr: 2215-35-2 EU nr: 218-679-9 REACH-nr.: 01-2119953275-34	(10 ≤ C ≤ 100) Skin Irrit. 2; H315 (10 < C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP generell

: I tilfelle av illebefinnende: Gå til legen. Vis dette produktdatablad til tilstedeværende lege. Bevisstløs person legges i stabilt sideleie. Innhent straks råd fra lege. Gi ikke bevisstløse personer noe gjennom munnen. Førstekjelpmanskaper trenger å beskytte seg selv (Beskyttelseshansker, kjemikaliefast; Vernebriller). I tilfelle hvor en utsettes for yr, dusj eller aerosol skal det bæres personlig åndedrettsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt. Øye-og sikkerhets-dusjer må være lett tilgjengelig.

FØRSTEHJELP etter innånding

: Bring vedkommende bort fra det forurensede området. Førstekjelpmanskaper trenger å beskytte seg selv. Bevisstløse personer må få hjelp av et omluftuavhengig åndedrettsapparat og fraktes ut i frisk luft. Hold berørt person varm og la den ligge rolig. Konsulter lege ved luftveisirritasjon, svimmelhet, kvalme eller bevisstløshet. Gjennomfør munn-til-munn-metode ved åndedrettsstans. Oksygen og kunstig åndedrett hvis nødvendig.

FØRSTEHJELP etter hudkontakt

: Vask kontaminerte hudområder grundig med såpe og vann. Ta øyeblikkelig av tilsølte klær eller sko. Bruk ikke løsemidler eller fortynningsmidler. Hvis hudirritasjon fortsetter, oppsøk lege. Hvis produktet kommer på hud som er skadet på forhånd, kan det trenge gjennom flere vevlag. I dette tilfelle, må lege oppsøkes, selv om ingen tydelig skade kan konstateres.

FØRSTEHJELP etter øyekontakt

: Skyll straks og lenge i vann samtidig som du holder øyelokkene godt fra hverandre (minst 5 - 10 minutter). Kontaktlinsene fjernes etter de første 1 - 2 minuttene og så spyles videre. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.

FØRSTEHJELP etter svelging

: Fremkall ikke brekninger. Skyll munnen. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger ved innånding

: Store konsentrasjoner med damp eller oljetåke kan virke irriterende på slimhinner og luftveier.

Symptomer/virkninger ved hudkontakt

: Lengre hudkontakt kan føre til avfetting eller irritasjon av huden. Hudkontakt med produktet kan forårsake hudutslett.

Symptomer/virkninger ved øyekontakt

: Forbigående irritasjon av øynene.

Symptomer/virkninger ved svelging

: Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling (dekontraminasjon og vitalfunksjon). Ta eventuelt kontakt med giftsentralen.



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

- | | |
|-----------------------------|---|
| Egnede brannslukningsmidler | : Ved brann: Bruk vannspray, karbondioksid (CO ₂), skum og pulver som slukkemiddel. |
| Uegnet slukningsmiddel | : Vannstråle med høyt volum. Pga . sprutefare og utbredelse av brannen må det ikke sprayes direkte i lagerbeholderne. |

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- | | |
|---|--|
| Brannfare | : Når oppvarming finner sted, eller i tilfelle av brann, vil dannelse av giftige gasser være en mulighet. |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Avhengig av brannforholdene, kan de følgende brennbare produkter dannes/ eller utløses: røyk, karbonoksider, Svoveloksider («SO _x »), aldehyder. Het inademen van gevaarlijke afbraakproducten kan ernstige schade aan de gezondheid veroorzaken. |

5.3. Råd til brannmannskaper

- | | |
|---------------------------------|---|
| Forholdsregler ved brann | : Avsperre fareområdet. Evakuer personalet til sikkert område. |
| Brannslukningsinstruksjoner | : Frigjort damp slås ned med vannsprut. Kjøles med vandusj ved brannpåvirkning. |
| Beskyttelse under brannslukking | : Dampen og forbrenningsgassene må ikke innåndes. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. (SCBA). Hel verndress og pressluftapparat som åndedrettsbeskyttelse. Klær for brannvesenfolk (inkl.hjelm,vernestøvler og vernehansker) som oppfyller den europeiske normen EN 469, gir en grunnbeskyttelse ved ulykker med kjemikalier. |
| Andre opplysninger | : Det må unngås at slukkevannet fra brannvesenet eller produktet som på annen måte er fortynnet med vann kommer i overflatevann eller i drikkevannreservoarer. Kontaminert slukningsvann samles separat. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må avhendes i samsvar med lokale forskrifter. |

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- | | |
|----------------------------|---|
| Alminnelige forholdsregler | : Fjern alle kilder til antennelse. Ikke berør eller gå på lekket produkt. Sklifare på grunn av produktet som er rent ut. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Unngå innånding av damp, tåke eller røyk. I tilfelle hvor en utsettes for yr, dusj eller aerosol skal det bæres personlig åndedrettsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt. |
|----------------------------|---|

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Ingen ytterligere informasjon foreligger

6.1.2. For nødhjelpspersonell

Ingen ytterligere informasjon foreligger

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

I tilfelle av større mengder: Inndemmes i lang avstand fra væskeutløpsstedet. Sugers opp og transporteres bort. Forhindre at produktet trenger inn i elver eller overflatevassdrag ved å lage sperrer av sand, hhv. jord eller ta andre forholdsregler som er egnet for avsperring. Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Unngå lekkasje i kjeller eller trange rom. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Ta kontakt med kompetent autorisert øyeblikkelig hvis produktet ender opp på bakken, i vann eller i avfallssystemet. Ved uhell eller forurensning av veier med produktet må brannvesenet og politiet, hvis nødvendig også myndighet for vassdragsvern informeres.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- | | |
|--------------------|---|
| Til opprydding | : Tett igjen utløpsstedet, dersom dette er mulig uten fare. Spilt produkt innebærer en alvorlig glifare. Forhindre produktets arealmessige spredning med flytesperring eller inndiking. |
| Rengjøringsmetoder | : Produktet må straks inndemmes med midler som er egnet. Områder med spill kan være glatte. Tørk også opp små lekkasjer eller spill, om mulig uten å ta unødig risiko. Ventilér området fullstendig. På land: Sølt materiale eller materiale som lekker må tørkes opp med ikke-brennbare absorberende materialer (sand, jord, diatomjord) og plasseres i beholdere. Pumpes i egnede beholdere med tilsvarende kjennemerking ved større lekkasjer. På vannet: Produktet fjernes fra vannoverflaten med egnet adsorpsjonsmiddel eller ved avskumming. I flytende vassdrag kan egnet dispergeringsmiddel brukes etter rådføring med myndighetene. Bruk gnist-sikkert utstyr. Absorbert materiale bortfraktes forskriftsmessig. |
| Andre opplysninger | : Også små mengder må bortskaffes i henhold til bestemmelsene. Ved forurensning av jord eller vassdrag skal myndighetene underrettes. |

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt: 7, 8. Må kasseres slik som beskrevet i seksjon 13.



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ytterligere farer under behandling

: Spilt produkt innebærer en alvorlig glifare. For å unngå lekkasjer/søl, hold beholderen tett (og unngå støt og oppvarming). Dette materialet er en statisk akkumulator. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metalleder i utstyret være jordet. Bruk gnist-sikkert utstyr. Bruk bare utstyr som er sikret mot eksplosjon. Tomme beholdere kan inneholde produksjonsrester. Hold produktet og tomme beholdere borte fra varme og antennelseskilder. Tom emballasje kan inneholde brennbare og eksplosive damper. Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet.

Forsiktighetsregler for sikker håndtering

: Hold beholderen tett lukket. Unngå uthelling og spill, da rutsjefare. Håndtering av produktet kan medføre akkumulering av statisk elektrisitet. Anvend egnede jordingsprosedyrer. Unngå gnister og statiske oppladninger. Elektriske anlegg og utstyr må tilsvare forskriftene. Bruk kun eksplosjonssikre elektriske apparater som er jordet. Unngå hudkontakt med produktet. Bruk eget verneutstyr. Vær ved håndtering av produktene oppmerksom på hygiene- og sikkerhetsforholdsregler.

Hygieniske forhåndsregler

: Personlig hygiene av høy standard er nødvendig. Hold arbeidsstedet rent. La vær å spise, drikke eller røke under bruk. Unngå lengre og intensiv hudkontakt. Bring ikke produktet i kontakt med øyne eller hud. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Bruk kun rent utstyr. Vanlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær. Produkter impregnert med produktet (papir, pussefiller, sorbenter) må destrueres med en gang.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak

: Ta alle nødvendige tekniske tiltak for å unngå eller redusere frigjøring av produktet på arbeidsstedet. Anlegg må planlegges slik at forurensning av jordbunnen og grunnvannet kan utelukkes. Kloakksystemer må beskyttes.

Oppbevaringsbetingelser

: Beholder skal holdes tett lukket. Benytt ikke beholdere uten etiketter. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Produktet må kun komme i kontakt med egnet materiale. Gjør det nødvendige for å unngå statisk elektrisk utladning.

Informasjon om blandet oppbevaring

: Oppbevares borte fra: sterke oksyderende midler.

Lagringsplass

: Røyking i lagerrommene er forbudt. Ta hensyn til lokale offentlige bestemmelser for håndtering og lagring av vannfarlige stoffer.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1 Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Gearolje koplingsgear	
EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)	
For oljetåke	anbefaling fra produsenten: 5 mg/m ³ (8 h); 10 mg/m ³ (0,25 h)
destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)	
EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)	
For oljetåke	anbefaling fra produsenten: 5 mg/m ³ (8 h); 10 mg/m ³ (0,25 h)
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)	
Anbefaling fra produsenten	5 mg/m ³ (8 h); 10 mg/m ³ (0,25 h)
sink-O,O',O'',O'''-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)	
EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL)	
Lokalt navn	Tin (inorganic compounds as Sn)
IOEL TWA	2 mg/m ³
Regulatorisk referanse	COMMISSION DIRECTIVE 91/322/EEC

8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

MOPAR®

8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrollmekanismer:

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Overholdelse av verdiene for maksimal arbeidsplasskonsentrasjon på arbeidsplassen. Tiltak for åndedrettsvern kreves når produktet brukes i store mengder, i lukkede rom eller ved andre forhold hvor man nærmer seg grenseverdien for eksposisjon eller overskrider denne.

Personlig verneutstyr:

Personlig beskyttelsesutstyr skal tilsvare gyldige normer, være egnet til bruksformålet, holdes i god tilstand og forskriftsmessig vedlikeholdes.

Håndvern:

Oljebestandige vernehansker ved lengre eller gjentatt kontakt. Kjemisk resistente vernehansker (i henhold til EU-standard EN 374 eller tilsvarende). Gjennombruddstiden må være lengre enn produktets levetid. Utvalg av beskyttelseshansker foretas i overensstemmelse med de konkrete bruksbestemmelsene og merk produsentens bruksanvisninger. Vær oppmerksom på, at den daglige bruksvarigheten til en kjemikaliehanske i praksis kan være betydelig kortere på grunn av flere innflytelsesfaktorer (f.eks.temperatur)enn permeasjonstiden som ble funnet ut etter EN 374. Bruk kontrollerte vernehansker. Vernehanskene skal umiddelbart utskiftes ved påviste skader eller slitasje.

Øyebeskyttelse:

Vernebriller med sideskjermer/Ansiktsskjerm (EN 166)

Hud- og kroppsværn:

Bruk egnede verneklær. (resistent mot hydrokarboner). Se informasjon fra produsenten. ekstra kraftige arbeidssko

Åndedrettsvern:

Når konsentrasjonen i luften befinner seg over maksimum yreksutsettelsesgrense, må en godkjent åndedrettsbeskyttelsesapparat brukes. Ved fare for innånding av aerosoler / spraytåke / dråpesprut må det benyttes halvmasker med kombinasjonsfilter for organiske damper og partikler. Hvis nødvendig: Trykkluftmaske. Hel vernedress og pressluftapparat som åndedrettsbeskyttelse. (i tilfelle av høyere konsentrasjon)

Personlig verneutstyr – symbol(er):



Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Produktet må ikke kastes i miljøet. Utslipp fra ventilasjons- og prosessutstyr skal kontrolleres, for å sikre at de overholder kravene i miljøvernlovene.

Andre opplysninger:

Bør ikke slippes ut i omgivelsene.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	: Væske
Farge	: Gul.
Lukt	: karakteristisk.
Luktterskel	: Ikke tilgjengelig
Smeltepunkt	: Ikke tilgjengelig
Frysepunkt	: Ikke tilgjengelig
Kokepunkt	: > 315,56 °C (anslått verdi)
Brannfarlighet	: Ikke tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	: 0,9 vol % (anslått verdi)
Øvre eksplosjonsgrense	: 7 vol % (anslått verdi)



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

MOPAR®

Flammepunkt	: 218 °C (åpent kar)/(ASTM D 92)
Selvantennelsestemperatur	: Ikke tilgjengelig
Nedbrytningstemperatur	: Ikke tilgjengelig
pH	: Gjelder ikke. Stoff/mikstur er ikke løselig (i vann).
Viskositet, kinematisk	: 35,36 mm ² /s (ved 40°C) - (ASTM D 445) / 6,35 mm ² /S (ved 100°C) - (ASTM D 445)
Løselighet	: Vann: Uvesentlig
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)	: Ikke tilgjengelig
Damptrykk	: < 0,013 kPa (ved 20°C)/(anslått verdi)
Damptrykk ved 50°C	: Ikke tilgjengelig
Massetetthet	: Ikke tilgjengelig
Relativ tetthet	: 0,882 (ved 15°C) - (ASTM D 4052)
Relativ dampetthet ved 20°C	: > 2 (101 kPa)
Partikkelstørrelse	: Gjelder ikke
Partikkels størrelsefordeling	: Gjelder ikke
Partikkelfasong	: Gjelder ikke
Partikkels størrelsesforhold	: Gjelder ikke
Partikkels aggregeringsstatus	: Gjelder ikke
Partikkels agglomerasjonsstatus	: Gjelder ikke
Partikkels spesifikke flateareale	: Gjelder ikke
Partikkels støvbarhet	: Gjelder ikke

9.2. Andre opplysninger

9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger

9.2.2. Andre sikkerhetsskjennetegn

Ytterligere informasjon : Elastisitetsgrense : -39 (ASTM D97)

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Polymeriserer ikke.

10.4. Forhold som skal unngås

Hold borte fra varme og antennelseskilder. Unngå gnister og statiske oppladninger. Ved temperaturer nær flammepunktet skjer en raskere nedbryting. Må ikke overopphetes for å unngå varmenedbryting.

10.5. Uforenlige materialer

Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral)	: Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (hud)	: Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (innånding)	: Ikke klassifisert

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)

LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg (metode OECD 401)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg (metode OECD 402)



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

MOPAR®

destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)

LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 401)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 402)

sink-O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)

LD50 oral rotte	2230 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 401)
LD50 hud kanin	> 3160 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 402)
ATE CLP (oralt)	2230 mg/kg kroppsvekt

Hudetsing/hudirritasjon	: Ikke klassifisert pH: Gjelder ikke. Stoff/mikstur er ikke løselig (i vann).
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt; Sertifisering tar hensyn til toksikologiske undersøkelser.). (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt. Sertifisering tar hensyn til toksikologiske undersøkelser.) pH: Gjelder ikke. Stoff/mikstur er ikke løselig (i vann).
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Ikke klassifisert
Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller	: Ikke klassifisert
Kreftframkallende egenskaper	: Ikke klassifisert
Giftighet for reproduksjon	: Ikke klassifisert
STOT – enkelteksponering	: Ikke klassifisert

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)

NOAEL (dermal, rotte/kanin)	> 2000 mg/kg kroppsvekt
-----------------------------	-------------------------

STOT – gjentatt eksponering	: Ikke klassifisert
-----------------------------	---------------------

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)

LOAEL (oral, rotte, 90 dager)	125 mg/kg kroppsvekt/dag (metode OECD 408)
NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)	> 1000 mg/kg kroppsvekt/dag
NOAEL (subkronisk, oral, dyr/mannlig, 90 dager)	> 980 mg/kg kroppsvekt

destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)

LOAEL (oral, rotte, 90 dager)	125 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 408)
NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)	≈ 1000 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 410)

sink-O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)

NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	160 mg/kg kroppsvekt (metode OECD 422)
-------------------------------	--

Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert
-----------------	---------------------

Gearolje koplingsgear

Viskositet, kinematisk	35,36 mm ² /s (ved 40°C) - (ASTM D 445) / 6,35 mm ² /S (ved 100°C) - (ASTM D 445)
------------------------	---

11.2. Opplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

11.2.2. Andre opplysninger

Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer	: Store konsentrasjoner med damp eller oljetåke kan virke irriterende på slimhinner og luftveier. Svelging av større mengder kan føre til helsemessige påvirkninger. (gastrointestinal forstyrrelse)
Erfaring blant mennesker	: Forlenget eller gjentatt kontakt kan tørke ut huden og forårsake irritasjon. Karakteristiske hudskader (kviser) kan utvikle seg etter vedvarende og gjentatt eksposisjon (kontakt med forurensede klær). Forbigående irritasjon av øynene.



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

Andre opplysninger

: Inneholder høyraffinert grunnolje. (IP 346 DMSO-ekstrakt < 3 %). Produktet inneholder mineraloljesorter som i dyreforsøk ved dermal tildeling ikke ble påvist som kreftfremkallende. Undersøkelser ved hudbelastning og innåndning viste minimale utvirkninger; ikke spesifikke infiltrasjon av immunceller, oljeavleiring og minimal granulomdannelse i lungene.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)	
LC50 - Fisk [1]	> 100 mg/l Pimephales promelas - (metode OECD 203)
EC50 - Krepssdyr [1]	> 10000 mg/l Daphnia magna (Kjempedafnie) - (metode OECD 202)
NOEC (kronisk)	10 mg/l 21 d - Daphnia magna (Kjempedafnie) - (metode OECD 211)
NOEC kronisk, fisk	≥ 100 mg/l Pimephales promelas - (metode OECD 203)
NOEC kronisk, alger	≥ 100 mg/l Raphidocelis subcapitata - (metode OECD 201)
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
LC50 - Fisk [1]	> 100 mg/l Pimephales promelas - (metode OECD 203)
EC50 - Krepssdyr [1]	> 10000 mg/l Daphnia magna (Kjempedafnie) - (metode OECD 202)
EC50 72h - Alger [1]	> 100 mg/l Raphidocelis subcapitata - (metode OECD 201)
NOEC (kronisk)	10 mg/l 21 d - Daphnia magna (Kjempedafnie) - (metode OECD 211)
NOEC kronisk, fisk	≥ 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) - Kvantitativ struktur-aktivitetrelasjon (QSAR)
NOEC kronisk, alger	≥ 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata - (metode OECD 201)
polysulfider, di-tert-bu (68937-96-2)	
EC50 - Krepssdyr [1]	63 mg/l Daphnia magna (Kjempedafnie) - (metode OECD 202)
EC50 72h - Alger [1]	> 100 mg/l Raphidocelis subcapitata - (metode OECD 201)
sink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)	
LC50 - Fisk [1]	46 mg/l Cyprinodon variegatus («Sheepshead Minnow») - (metode OECD 203)
EC50 - Krepssdyr [1]	23 mg/l Daphnia magna (Kjempedafnie) - (metode OECD 202)
EC50 72h - Alger [1]	24 mg/l Desmodesmus subspicatus - (metode OECD 201)
NOEC (akutt)	1,8 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
NOEC kronisk, fisk	< 26 mg/l Cyprinodon variegatus («Sheepshead Minnow») - (metode OECD 203)
NOEC kronisk, skalldyr	0,4 mg/l (21 d) - Daphnia magna (Kjempedafnie) - (metode OECD 211)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	31 % (28 d) - (metode OECD 301F)
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	6 % (28 d) - (metode OECD 301B)
polysulfider, di-tert-bu (68937-96-2)	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	13 % (28 d) - (metode OECD 301B)



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

MOPAR®

sink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)

Persistens og nedbrytbarhet	Lite biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning	1,5 % (28 d) - (metode OECD 301B)/(EUs C.4-C testmetode)

12.3. Bioakkumuleringsevne

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)	1,99 – 18,02 (Kvantitativ struktur-aktivitetrelasjon (QSAR))/(KOWWIN v1.68)
---	---

destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)

Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)	1,99 – 18,02 (Kvantitativ struktur-aktivitetrelasjon (QSAR))/(KOWWIN v1.68)
---	---

polysulfider, di-tert-bu (68937-96-2)

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH)	188 (metode OECD 305)
Bioakkumuleringsevne	Bioakkumulering forventes ikke.

sink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH)	< 100 (US EPA 2008)
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow)	2,21 (metode OECD 107)
Bioakkumuleringsevne	Lavt bioakkumuleringspotensiale.

12.4. Mobilitet i jord

Gearolje koplingsgear

Ytterligere informasjon	Syntetisk grunnolje : Uløselig i vann. Produktet svømmer opp på (spille-) vannoverflaten. Når produktet frisettes i omgivelsene, blir det overveiende adsorbert av sedimenter og jord.
-------------------------	--

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)

Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient (Log Koc)	1,71 – 14,7 (Kvantitativ struktur-aktivitetrelasjon (QSAR))/(EUSES (v3.0))
--	--

destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)

Organisk karbon-normalisert adsorpsjonskoeffisient (Log Koc)	1,71 – 14,7 (Kvantitativ struktur-aktivitetrelasjon (QSAR))/(EUSES (v3.0))
--	--

sink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)

Økologi - jord/mark	Adsorpsjon i jord: lavt potensiale.
---------------------	-------------------------------------

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Bestanddel

destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin (64742-54-7)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.
destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.
polysulfider, di-tert-bu (68937-96-2)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.
sink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)bis(di-tiofosfat) (2215-35-2)	Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger	: Kan danne en oljefilm som fører til reduisering av surstoffinnholdet og dermed skade det aquatiske økosystemet. Fare for drikkevannet allerede når små mengder trenger inn i jordbunnen.
Ytterligere informasjon	: Spyl ikke ned i overflatevann eller sanitært avløpssystem. Unngå forurensning av grunnvann.



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

MOPAR®

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional avfallsreglement	: Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.
Anbefalinger for eliminering av spillvann	: Må ikke plasseres i avløpsvann eller åpne vann. Må ikke slippes ut i avløp eller miljø.
Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje	: Avhending ifølge forskriftsmessige vedteker. Må brennes i et egnet forbrenningsanlegg som har tillatelse fra de rette myndigheter. Kontakt fabrikanten. Bør ikke slippes ut i omgivelsene. Unngå hudkontakt med produktet. Innpakningsmateriale: Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsavhending. Avhending ifølge forskriftsmessige vedteker. Beholderne må være helt fast lukket, kjennemerket og deponert på et sikkert sted. Tomme beholdere må være fullstendig tømt i henhold til aktuelle tekniske vilkår før de bortskaffes. Tomme beholdere kan inneholde produksjonsrester. Tom emballasje kan inneholde brennbare og eksplosive damper. Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet. Vi henviser også til seksjon 7.
Ytterligere informasjon	: Avfallsnøkkelnumrene er en anbefaling, ettersom det først er forbrukerens tiltenkte anvendelse som gjør det mulig med en definitiv kategorisering.
Informasjon om økologisk avfall	: Brukt olje kan inneholde skadelige urenheter. Etter bruk må oljen deponeres på særskilt avfallsmottak for olje! Det er miljøskadelig å kassere olje feil (f.eks. som husholdningsavfall)! Eventuelle tilsetningsstoffer som løsemidler, bensin, bremsevæske og kjølevæske er forbudt.
Europeisk avfallsliste (LoW, EF 2000/532)	: 13 02 06* - syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer 15 01 10* - emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer				
ikke regulert	not regulated	not restricted	ikke regulert	ikke regulert
14.2. FN-forsendelsesnavn				
ikke regulert	not regulated	not restricted	ikke regulert	ikke regulert
14.3. Transportfareklasse(r)				
ikke regulert	not regulated	not restricted	ikke regulert	ikke regulert
14.4. Emballasjegruppe				
	-			
14.5. Miljøfarer				
Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei Marine pollutant : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport

Ingen data tilgjengelige

Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

Luftfart

Ingen data tilgjengelige

Vannveistransport

Ingen data tilgjengelige

Jernbanetransport

Ingen data tilgjengelige

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

MOPAR®

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. eu-forskrifter

EU-reguleringsliste (REACH Vedlegg XVII)		
Referansekode	Gyldig på	Oppføringstittel eller beskrivelse
3(b)	destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin ; destillater (petroleum), solventavvoksede tunge parafin- ; sink-O,O',O',O'- tetrakis(1,3- dimetylbutyl)bis(di- tiofosfat)	Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og orplantningsevnen eller utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10
3(c)	sink-O,O',O',O'- tetrakis(1,3- dimetylbutyl)bis(di- tiofosfat)	Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller farekategorier, nevnt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

VOC-innhold : < 1 % VOC-direktiv 2010/75/EF

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ta hensyn til nasjonale forskrifter.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Leverandøren har ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering for stoffet eller blandingen.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer:

ATE = Acute Toxicity Estimate
DNEL = Derived No Effect Level
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No-Observed-Effect-Concentration
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
LOAEL = Lowest Observed Adverse Effect Level
SADT = Self-Accelerating decomposition temperature
SVHC=stoff som gir grunn til særlig bekymring
VOC = Volatile organic compounds
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development
RTECS = Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
RTECS = Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP = Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Aquatic Chronic 2	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, Kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1



Gearolje koplingsgear

Produktkode:9730AG

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Utgivelsesdato: 04.07.2025 Versjon: 1.00

MOPAR®

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Eye Dam./Irrit. Ikke klassifisert	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Ikke klassifisert
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
Skin Sens. 1B	Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1B
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH210	Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Klassifiseringen samsvarer med

: ATP 12

Andre opplysninger :

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produkttegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold. Dette produktet er kun til i de områdene som er inkluderte i det tekniske heftet, eller i bruksanvisningene for behandling. Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iaktta eksisterende lover og regler. All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.