
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

- Nom du Produit: XCP Universal Parts Cleaner Aerosol
- UFI: YH00-C0TV-Q00E-17W4

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- agent de nettoyage

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Nom du Fabricant: MGS Chemistry Technology Group
- Adresse du Fabricant: Spott Road Industrial Estate
Dunbar
East Lothian
UK
EH42 1RS
- Email: info@mgschem.com
- Nom du Fournisseur: B-CAN SAS / Lexmoto France
- Adresse du Fournisseur: 315 Rue Louis Dacquin – 59220 Rouvignies
- Téléphone: +33 3 66 20 08 20
- Email: pierre@b-can.eu

1.4 Numéro d'appel d'urgence

- Téléphone d'urgence: +33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

- CLP: Flam. Aerosol 1, Press. Gas, Gaz Comprimé, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2
H222, H229, H315, H336, H411

2.2 Éléments d'étiquetage



- Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger

Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

RUBRIQUE 2: Identification des dangers (....)

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 ° C/122 °F.

Tenir hors de portée des enfants.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.

EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

2.3 Autres dangers

- Dans les cas d'exposition sévère, étourdissement, confusion, maux de tête ou stupeur peuvent se développer

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**3.2 Mélanges**

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Concentration: 30-60%

N°CAS: Ne s'applique pas

N°CE : 921-024-6

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119475514-35-xxxx

Catégories: Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2

Danger: H225, H315, H336, H304, H411

Estimation de la toxicité aiguë: 5001 mg/kg (orale) , 2001 mg/kg (dermale)

Petroleum Gases, liquified

Concentration: 30-60%

N°CAS: 68476-85-7

N°CE : 270-704-2

Numéro d'enregistrement REACH: Ce produit est soit exempté de l'application de REACH, soit ne répond pas au seuil de volume minimum pour une évaluation de sécurité chimique.

Catégories: Flam. Gas 1, Press. Gas, Gaz Comprimé

Danger: H220, H280

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants (....)

Estimation de la toxicité aiguë: Pas disponible

Hydrocarbons, C6 isoalkanes, <5% n-hexane

Concentration: 10-30%

N°CAS: 64742-49-0

N°CE : 931-254-9

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119484651-34-xxxx

Catégories: Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2

Danger: H225, H315, H336, H304, H411

Estimation de la toxicité aiguë: 5001 mg/kg (orale) , 2001 mg/kg (dermale), CL₅₀
(inhalation)"

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1 Description des mesures de premiers secours****Ingestion**

Rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente)

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Faire appel à un médecin immédiatement

Contact avec les yeux

Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

Contact avec la peau

Laver la zone atteinte avec beaucoup de savon et d'eau

Faire appel à un médecin si l'irritation persiste

Inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Faire appel à un médecin si des effets négatifs apparaissent

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Ingestion**

Danger en cas d'inhalation

L'inhalation répétée ou prolongée provoque des dommages aux poumons

Contact avec les yeux

Peut causer une irritation

Contact avec la peau

Cause rougeur et irritation

Inhalation

Dans les cas d'exposition sévère, étourdissement, confusion, maux de tête ou stupeur

RUBRIQUE 4: Premiers secours (....)

peuvent se développer

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Traiter symptomatiquement
-

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

- En cas d'incendie utiliser de la mousse, du dioxyde de carbone ou un agent sec -Ne jamais utiliser d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Extrêmement Inflammable
- Risque d'explosion.
- Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer considérablement vers une source d'allumage et produire un retour de flamme
- Peut dégager de la fumée nocive et toxique dans un incendie
- Conserver au frais le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau

5.3 Conseils aux pompiers

- Couper toutes les sources d'allumage
 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
 - Porter un Ensemble de Protection Chimique et un Appareil de Respiration à Pression-Positive
-

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Porter des vêtements de protection comme pour la section 8
- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- Couper toutes les sources d'allumage
- Ne pas fumer

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si l'eau pollué atteint les systèmes d'égouts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

6.3 Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage

- Couper toutes les sources d'allumage
- Contenir l'écoulement du liquide dans de la terre ou du sable et le déplacer dans un endroit sûr lorsque solidifié
- Consulter l'avis d'un expert pour ramasser et jeter tous matériaux contaminés ou tous déchets

6.4 Référence à d'autres rubriques

- Aucun
-

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition
-

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage (....)

- Assurer une ventilation adéquate
- Ne pas respirer les fumées

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Extrêmement Inflammable
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Pas disponible

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle**

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

DNEL (dermale) : 733 mg/kg (day)

DNEL (inhalation) : 608 mg/m³

Petroleum Gases, liquified

Limite d'exposition (domestique) : 1000 ppm 1750 mg/m³ (8 heures TWA)

Hydrocarbons, C6 isoalkanes, <5% n-hexane

DNEL (inhalation) : 5306 mg/m³

DNEL (dermale) : 13964 mg/kg (day)

8.2 Contrôles de l'exposition

- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage
- Des contrôles d'ingénierie doivent être assurés qui maintiennent en suspension dans l'air des concentrations sous le niveau des directives pertinentes
- Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent être disponibles

8.3 Contrôle de l'exposition lié à la protection de l'environnement

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si la contamination des systèmes d'égouts ou des cours d'eau est inévitable, informer immédiatement les autorités compétentes

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

- État physique : liquide
- Couleur : incolore
- Odeur: Odeur solvant
- Point de fusion: non disponible
- Point de congélation: non disponible
- Point d'ébullition: -41°C

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques (....)

- Inflammabilité: non disponible
- Limite explosive inférieure : 1.0 % (dans l'air)
- Limite explosive supérieure : 9.5 % (dans l'air)
- Point d'éclair: -40°C (CC)
- Point d'auto-ignition : 413°C
- Température de décomposition : non disponible
- pH: Ne s'applique pas
- Viscosité cinématique: not available mm²/s
- Solubilité de l'eau: Insoluble dans l'eau
- Coefficient de partition (n-Octanole/eau): non disponible
- Pression vapeur : not available
- Densité: 0.63
- Densité de vapeur relative: non disponible
- Caractéristiques des particules: non disponible

9.2 Autres informations

- Pas d'information disponible

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité**

- Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.2 Stabilité chimique

- Cet article est considéré stable sous des conditions normales

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

- Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.4 Conditions à éviter

- Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition

10.5 Matières incompatibles

- Aucun

10.6 Produits de décomposition dangereux

- Les produits de décomposition peuvent inclure oxydes de nitrogène et de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë**

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

DL₅₀ (oral, rat) : 5001 mg/kg

Petroleum Gases, liquified

Pas d'information disponible

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

DL₅₀ (oral, rat) : 5001 mg/kg

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques (...)

CL₅₀ (inhalation, rat) : 21 mg/l/4h

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Peut causer des rougeurs et irritations

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Mutagénicité sur les cellules germinales

Pas de preuves d'effets mutagéniques

Cancérogénicité

Pas de preuves d'effets cancérogènes

Toxicité pour la reproduction

Pas de preuves d'effets de reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Danger par aspiration

Danger en cas d'inhalation

L'inhalation répétée ou prolongée provoque des dommages aux poumons

11.2 Informations sur les autres dangers

- Pas disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

CL₅₀ (poisson) : LOEC: 1-10 mg/l

IC₅₀ (algue) : LOEC: 10-100 mg/l

IC₅₀ (bactérie) : LOEC: 1-10 mg/l

Petroleum Gases, liquified

Pas d'information disponible

Hydrocarbons, C6 isoalkanes, <5% n-hexane

CL₅₀ (poisson) : LOEC: 10-100 mg/l

IC₅₀ (algue) : LOEC: 10-100 mg/l

12.2 Persistance et dégradabilité

- Pas d'information disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques (....)

12.3 Potentiel de bioaccumulation

- Pas d'information disponible

12.4 Mobilité dans le sol

- Insoluble dans l'eau

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Non persistant, bioaccumulatif et toxique conformément à l'annexe REACH XIII.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

- Ne s'applique pas

12.7 Autres effets néfastes

- Risque pour l'eau, classe : 2 (Compagnie)

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets

La mise au rebut doit se conformer avec la législation locale, provinciale et nationale

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

- N° ONU: 1950

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

- Nom d'expédition: Aerosols, inflammable

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

- ADR Classe de danger: 2.1
- Code de classification ADR: 5F
- Etiquette ADR-RID: 2.1
- IMDG Classe de danger: 2.1
- ICAO Classe de danger: 2.1

14.4 Groupe d'emballage

- ADR Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
- IMDG Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
- ICAO Groupe d'emballage: Ne s'applique pas

14.5 Dangers pour l'environnement

- Polluant marin
- Dangereux pour l'environnement

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport (....)

- IMDG EmS: F-D S-U
- Code-tunnel: (D)

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

- Ne s'applique pas
-

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Les détails dans cette fiche de données de sécurité nationale et répondre à la législation de la CE
- Cette fiche de données de sécurité est fournie conformément aux règlements CE 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 et 2020/878

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

- Pas disponible
-

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte non spécifié avec les codes de phrase type s'ils sont utilisés ailleurs dans la présente fiche de données de sécurité : H220: Gaz extrêmement inflammable. H225: Liquide et vapeurs très inflammables. H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315: Provoque une irritation cutanée. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

--- Fin de la fiche de données de sécurité ---
