
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

- Nom du Produit: XCP Rust Blocker Aerosol
- UFI: KE00-V04G-D00W-CWA2

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

- Préparation de surface métallique

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- Nom du Fabricant: MGS Chemistry Technology Group
- Adresse du Fabricant: Spott Road Industrial Estate
Dunbar
East Lothian
UK
EH42 1RS
- Email: info@mgschem.com
- Nom du Fournisseur: B-CAN SAS / Lexmoto France
- Adresse du Fournisseur: 315 Rue Louis Dacquin – 59220 Rouvignies
- Téléphone: +33 3 66 20 08 20
- Email: pierre@b-can.eu

1.4 Numéro d'appel d'urgence

- Téléphone d'urgence: +33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

- CLP: Flam. Aerosol 1, Press. Gas, Gaz Comprimé
H222, H229, EUH066

2.2 Éléments d'étiquetage



- Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger

Aérosol extrêmement inflammable.
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Conseils de prudence

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers (....)

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 ° C/122 °F.

Tenir hors de portée des enfants.

Informations supplémentaires sur les dangers (UE): L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

2.3 Autres dangers

- Dans les cas d'exposition sévère, étourdissement, confusion, maux de tête ou stupeur peuvent se développer

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**3.2 Mélanges**

Petroleum gases, liquified, <0.1% 1,3-butadiene

Concentration: 20-50%

N°CAS: 68476-85-7

N°CE : 270-704-2

Numéro d'enregistrement REACH: Ce produit est soit exempté de l'application de REACH, soit ne répond pas au seuil de volume minimum pour une évaluation de sécurité chimique.

Catégories: Flam. Gas 1, Press. Gas

Danger: H220, H280

Estimation de la toxicité aiguë: Pas disponible

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Concentration: 10-30%

N°CAS: Pas disponible

N°CE : 920-107-4

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119453414-43-xxxx

Catégories: Asp. Tox. 1

Danger: H304

Estimation de la toxicité aiguë: >5000 mg/kg (orale) , >5000 mg/kg (dermale), CL₅₀ (inhalation)"

Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics

Concentration: <5%

N°CAS: Ne s'applique pas

N°CE : 926-141-6

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119456620-43-xxxx

Catégories: Asp. Tox. 1

Danger: H304

Estimation de la toxicité aiguë: >5000 mg/kg (dermale), CL₅₀ (inhalation)"

RUBRIQUE 4: Premiers secours**4.1 Description des mesures de premiers secours**

RUBRIQUE 4: Premiers secours (....)**Ingestion**

Rincer la bouche avec de l'eau (ne pas avaler)
NE PAS faire vomir.
Obtenir immédiatement une attention médicale

Contact avec les yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Lorsqu'il y a doute ou que les symptômes persistent, faire appel à un médecin

Contact avec la peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
Lorsqu'il y a doute ou que les symptômes persistent, faire appel à un médecin

Inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Lorsqu'il y a doute ou que les symptômes persistent, faire appel à un médecin

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Ingestion**

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
L'inhalation répétée ou prolongée provoque des dommages aux poumons

Contact avec les yeux

Peut causer une irritation

Contact avec la peau

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Un contact prolongé avec la peau résultera en un dégraissage de la peau, conduisant à l'irritation, et dans certains cas, en dermatite

Inhalation

Dans les cas d'exposition sévère, étourdissement, confusion, maux de tête ou stupeur peuvent se développer

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Traiter symptomatiquement

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

- En cas d'incendie utiliser un jet d'eau ou de la buée, de la mousse résistante à l'alcool, un produit chimique sec ou du dioxyde de carbone
- Ne pas utiliser de jets d'eau

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Extrêmement Inflammable
- Risque d'explosion.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie (....)

- Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer considérablement vers une source d'allumage et produire un retour de flamme
- Peut dégager de la fumée nocive et toxique dans un incendie

5.3 Conseils aux pompiers

- Couper toutes les sources d'allumage
 - Conserver au frais le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau
 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
 - Porter un Ensemble de Protection Chimique et un Appareil de Respiration à Pression-Positive
-

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Porter des vêtements de protection comme pour la section 8
- Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- Couper toutes les sources d'allumage
- Ne pas fumer

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égouts ou les cours d'eau informer immédiatement les autorités compétentes

6.3 Méthodes et matériel pour le confinement et le nettoyage

- Assurer une ventilation adéquate
- Couper toutes les sources d'allumage
- Contenir l'écoulement du liquide dans de la terre ou du sable et le déplacer dans un endroit sûr lorsque solidifié
- Consulter l'avis d'un expert pour ramasser et jeter tous matériaux contaminés ou tous déchets

6.4 Référence à d'autres rubriques

- Aucun
-

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les fumées
- Assurer une ventilation adéquate
- Ne pas asperger une flamme nue ou tout autre matériel incandescent

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Extrêmement Inflammable
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Récipient sous pression : protéger de la lumière du jour et ne pas exposer à des températures excédant 50 °C

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Pas disponible
-

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1 Paramètres de contrôle**

Petroleum Gases, liquified

Limite d'exposition (domestique) : 1000 ppm 1750 mg/m³ (8 heures TWA)

WEL (court terme) : 15 minutes - 1250 ppm

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

1200 mg/m³ (8 heures TWA)

Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics

1200 mg/m³ (8 heures TWA)

8.2 Contrôles de l'exposition

- Porter un vêtement de protection approprié, un appareil de protection des yeux/du visage et des gants (nitrile sont recommandés)
- Des contrôles d'ingénierie doivent être assurés qui maintiennent en suspension dans l'air des concentrations sous le niveau des directives pertinentes
- Assurer une ventilation adéquate
- Des bouteilles de collyre (lotion pour les yeux) doivent être disponibles
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

8.3 Contrôle de l'exposition lié à la protection de l'environnement

- Ne pas permettre l'entrée des égouts publics et des cours d'eau
- Si la contamination des systèmes d'égouts ou des cours d'eau est inévitable, informer immédiatement les autorités compétentes

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- État physique : liquide
- Couleur : brun
- Odeur: Odeur caractéristique
- Point de fusion: non disponible
- Point de congélation: non disponible
- Point d'ébullition: non disponible
- Inflammabilité: Extrêmement Inflammable
- Limite explosive inférieure : 1.8 % (dans l'air)
- Limite explosive supérieure : 9.5 % (dans l'air)
- Point d'éclair: -40°C
- Point d'auto-ignition : not available
- Température de décomposition : non disponible
- pH: Ne s'applique pas
- Viscosité cinématique: not available mm²/s
- Solubilité de l'eau: Insoluble dans l'eau
- Coefficient de partition (n-Octanole/eau): non disponible
- Pression vapeur : not available

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques (....)

- Densité: Approx. 0.73 g/cm³ à 25 °C
- Densité de vapeur relative: non disponible
- Caractéristiques des particules: non disponible

9.2 Autres informations

- Pas d'information disponible
-

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**10.1 Réactivité**

- Aucune réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.2 Stabilité chimique

- Considéré comme stable en conditions normales

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

- Aucune réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.4 Conditions à éviter

- Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition

10.5 Matières incompatibles

- Incompatibilité avec substances comburantes

10.6 Produits de décomposition dangereux

- Les produits de décomposition peuvent inclure oxydes de nitrogène et de carbone
-

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008****Toxicité aiguë**

Petroleum gases, liquified, <0.1% 1,3-butadiene

Pas disponible

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

DL₅₀ (oral, rat) : >5000 mg/kg

CL₅₀ (inhalation, rat) : >5000 mg/l/4h

Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics

CL₅₀ (inhalation) : >5000 mg/l/4h

DL₅₀ (peau, lapin) : >5000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Peut causer des rougeurs et irritations

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques (....)

Mutagénicité sur les cellules germinales

Pas de preuves d'effets mutagéniques

Cancérogénicité

Pas de preuves d'effets cancérogènes

Toxicité pour la reproduction

Pas de preuves d'effets de reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Danger par aspiration

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

L'inhalation répétée ou prolongée provoque des dommages aux poumons

11.2 Informations sur les autres dangers

- Pas disponible

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Petroleum gases, liquified, <0.1% 1,3-butadiene

Selon les données disponibles, la substance n'est pas nocif à l'environnement

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

CL₅₀ (poisson) : 1000 mg/l (96 hr)

CE₅₀ (Daphnia magna) : 1000 mg/l (48 hr)

IC₅₀ (algue) : 1000 mg/l (72 hr)

Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics

CL₅₀ (poisson) : >1000 mg/l (96 hr)

CE₅₀ (Daphnia magna) : >250 mg/l (48 hr)

IC₅₀ (algue) : 20 mg/l (72 hr)

12.2 Persistance et dégradabilité

- Biodégradable

12.3 Potentiel de bioaccumulation

- Pas d'information disponible

12.4 Mobilité dans le sol

- Pas d'information disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Non persistant, bioaccumulatif et toxique conformément à l'annexe REACH XIII.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

RUBRIQUE 12: Informations écologiques (....)

- Ne s'applique pas
- 12.7 Autres effets néfastes
- Risque pour l'eau, classe : 1 (Compagnie)
-

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets

La mise au rebut doit se conformer avec la législation locale, provinciale et nationale

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification
- N° ONU: 1950
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
- Nom d'expédition: Aerosols, flammable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
- ADR Classe de danger: 2.1
 - Code de classification ADR: 5F
 - IMDG Classe de danger: 2.1
 - ICAO Classe de danger: 2.1
- 14.4 Groupe d'emballage
- ADR Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
 - IMDG Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
 - ICAO Groupe d'emballage: Ne s'applique pas
- 14.5 Dangers pour l'environnement
- Présente peu ou pas du tout de danger à l'environnement
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
- IMDG EmS: F-D S-U
 - Code-tunnel: (D)
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI
- Ne s'applique pas
-

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Les détails dans cette fiche de données de sécurité nationale et répondre à la législation de la CE

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation (....)

- Cette fiche de données de sécurité est fournie conformément aux règlements CE 1907/2006, 1272/2008, 2015/830 et 2020/878

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

- Pas disponible

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte non spécifié avec les codes de phrase type s'ils sont utilisés ailleurs dans la présente fiche de données de sécurité : H220: Gaz extrêmement inflammable. H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

--- Fin de la fiche de données de sécurité ---
