



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespiešanas datums: 2023. gada 6. nov.

Drošības datu lapā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums/Nosaukums:

RAVENOL ATF 8HP Fluid

Produkta Nr.:

1211124

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisījuma lietošana:

eļļošanas eļļa

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs (ražotājs/importētājs/ekskluzīvais pārstāvis/pakārtotais lietotājs/tirgotājs):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit

Jöllennecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Telefons: +49 5203 9719 0

Telefakss: +49 5203 9719 40

E-pasts: kontakt@ravenol.de

Timekļa vietne: www.ravenol.de

E-pasts (kompetenta persona): sdb@ravenol.de

* 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

24h tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

* 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Maisījums ir klasificēts kā nebīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

* 2.2. Etiķetes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Produktu nav nepieciešams marķēt saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem vai EK direktīvām.

Bīstamības apzīmējums: nav

Papildu riska informācija

EUH208	Satur 4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts. Var izraisīt alerģisku reakciju.
EUH210	Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Drošības prasību apzīmējums: nav

* 2.3. Citi apdraudējumi

Citādas nelabvēlīgas ietekmes:

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

* 3.2. Maisījumi

Bīstamas sastāvdaļas / Bīstami piesārņojumi / Stabilizētāji:

Produkta identifikatori	Vielas nosaukums Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]	Koncentrācija
CAS Nr.: 64742-54-7 EK Nr.: 265-157-1 REACH Nr.: 01-2119484627-25	Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts smagais parafins; Bāzes eļļa - nav norādīts Asp. Tox. 1 (H304) ☠ Bīstami	40 - < 67 masas %
CAS Nr.: 68649-11-6 EK Nr.: 500-228-5 REACH Nr.: 01-2119493069-28	1-dekēns, dimeteris, hidrogenēts Acute Tox. 4 (H332), Asp. Tox. 1 (H304) ☠☠ Bīstami	4 - < 8 masas %
CAS Nr.: 64742-56-9 EK Nr.: 265-159-2 REACH Nr.: 01-2119480132-48	Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskoti, vieglie parafini: bāzes eļļa, nenoteikta Asp. Tox. 1 (H304) ☠ Bīstami	0 - < 1,2 masas %
CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4 REACH Nr.: 01-2119474889-13	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes Asp. Tox. 1 (H304) ☠ Bīstami Specifiskā koncentrācijas robežvērtība (SCL) Asp. Tox. 1; H304: 0% ≤ C < 100%	0 - < 1,2 masas %
CAS Nr.: 125643-61-0 EK Nr.: 406-040-9 INDEKSA Nr.: 607-530-00-7 REACH Nr.: 01-0000015551-76	C7-9-alkil-3- (3,5-di-trans-butil-4-hidroksifenil) propionāta izomērs maisījums Aquatic Chronic 4 (H413)	0 - < 1,2 masas %
CAS Nr.: 72623-86-0 EK Nr.: 276-737-9 REACH Nr.: 01-2119474878-16	Smēreļļas (naftas), C15-30, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas Asp. Tox. 1 (H304) ☠ Bīstami	0 - < 1,2 masas %
CAS Nr.: 192268-65-8 EK Nr.: 421-820-9	Trifeniltiofosfāta un terciāro butilēto fenilatvasinājumu maisījums Aquatic Chronic 4 (H413), Repr. 2 (H361d) ☠ Uzmanību	0 - < 0,45 masas %
EK Nr.: 424-820-7 REACH Nr.: 01-0000017126-75	Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti Acute Tox. 4 (H312), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Skin Corr. 1B (H314) ☠☠☠ Bīstami M-faktors (akūts): 10 M koeficients (hronisks): 10	0 - < 0,3 masas %
CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3 REACH Nr.: 01-2120735527-50	4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) ☠☠ Uzmanību	0 - < 0,12 masas %
CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5 INDEKSA Nr.: 601-052-00-2	naftalīns Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Carc. 2 (H351) ☠☠☠ Uzmanību	0 - ≤ 0,0012 masas %

H- un EUH frāžu teksts: sk. 16 nodaļu.

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārēja informācija:

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu). Aizvediet cietušo personu no bīstamās zonas. Novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu. Neatstājiet cietušo personu bez uzraudzības.

Pēc ieelpošanas:

Nodrošiniet svaigu gaisu. Un konsultējies ar ārstu.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespiešanas datums: 2023. gada 6. nov.

Saskares ar ādu gadījumā:

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Un konsultēties ar ārstu.

Pēc saskares ar acīm:

Saskares ar acīm gadījumā nekavējoties veiciet skalošanu 10 līdz 15 minūtes zem tekoša ūdens, acu plakstiņiem esot atvērtiem, un pēc tam vērsieties pie acu ārsta.

Pēc norīšanas:

Rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. NEIZRAISĪT vemšanu. Un konsultēties ar ārstu.

Pirmās medicīniskās palīdzības sniedzēja personīgās drošības līdzekļi:

Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Pirmās palīdzības sniedzējs nedrīkst veikt tiešu mākslīgo elpināšanu.

* 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

P:34583125-7301-47ff-bd6f-3b93e9353122

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana. Levērojiet, ka vemšanas gadījumā iespējams šķidruma zudums.

5. IEDAĻA. Ugunsdrošības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Pielāgojiet ugunsdzēsības pasākumus attiecīgajai videi.

Oglekļa dioksīds (CO₂)

Uguns dzēsšanas pulveris

pret alkoholu izturīgas putas

Personu aizsardzības un tvertņu atdzesēšanas vajadzībām bīstamajā zonā nodrošiniet ūdens strūklu padeves iekārtu.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Spēcīga ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Laikā apkurei vai uguns veidošanās iespējama indīgas gāzes.

Degošu tvaiku veidošanās iespējama pie temperatūras virs: Degšanas punkts

Bīstami sadegšanas produkti:

Oglekļa mono-oksīds, Oglekļa dioksīds (CO₂), Slāpekļa oksīds (NO_x),

Laikā apkurei vai uguns veidošanās iespējama indīgas gāzes.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gadījumā: Valkājiet autonomu elpošanas aizsargierīci. Aizsargtērps.

5.4. Papildus norādījumi

Neieelpojiet gāzes, kas rodas sprādzienu un ugunsgrēku laikā. Aizvāciet no bīstamās zonas bojātās tvertes, ja to iespējams paveikt droši. Piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

* 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Personu drošības pasākumi:

Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Produkta izlīšanas/ izbiršanas gadījumā pastāv slīdēšanas risks.

Aizsargaprīkojums:

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8

Plāni ārkārtas gadījumiem:

Novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši. Nogādājiet personas drošībā. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem

Personāla aizsardzība:

Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt pazemē/zemē. Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Izvairieties no izplatīšanās pa virsmu (piemēram, norobežojot vai izveidojot eļļas aizsprostus). Gāzes izplūdes vai iekļūšanas ūdeņos, zemē vai kanalizācijā gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Aizturei:

Atbilstošs materiāls savākšanai: Smiltis, Infuzoriju zeme, Universāla saistviela, Ķīmiska saistviela, skāba Izvairieties no izplatīšanās pa virsmu (piemēram, norobežojot vai izveidojot eļļas aizsprostus).

Tīrīšanai:

Novāciet no ūdens virsmas (piemērām, nosūcot, nosmeļot). Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas).

Cita informācija:

Savāktu vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Droša lietošana: skatiet iedaļa 7

Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8

6.5. Papildus norādījumi

Nekavējoties aizvāciet izvērtoto daudzumu. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Drošības pasākumi

Norādījumi drošai lietošanai:

Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus (skat. 8 iedaļa).

Darba vietā ir aizliegts ēst, dzert, smēķēt vai smēķēt. Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas. Nenēsājiet kabatās ar produktu nosmērētas tīrīšanas lupatas. Nekavējoties aizvāciet izvērtoto daudzumu. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Ugunsdrošības pasākumi:

Īpaši ugunsdrošības pasākumi nav nepieciešami.

Vides drošības pasākumi:

Nodoršīniet šahtas un kanālus pret produkta iekļūšanu tajos.

Norādes par vispārējo rūpniecisko higiēnu

Minimālie aizsardzības pasākumu standarti, kas piemērojami, strādājot ar darba materiāliem, ir norādīti TRGS 500.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tehniski pasākumi un uzglabāšanas noteikumi:

Uzglabājiet tvertni cieši aizslēgtu, vēsā, labi vēdināmā vietā.

Prasības noliktavu telpām un tvertnēm:

Materiāls piemērots konteineriem/iekārtām: Grīdām vajadzētu būt necaurlaidīgām, noturīgām pret šķidrumiem un viegli tīrāmām. Nodoršīniet šahtas un kanālus pret produkta iekļūšanu tajos.

Turēt/uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē.

Norādes apvienotai uzglabāšanai:

nav nepieciešams

Uzglabāšanas klase (TRGS 510, Vācija): 10 – Degoši šķidrumi, kuri nav klasificējami nevienā no iepriekš minētajām glabāšanas klasēm

Papildus informācija par noliktavas apstākļiem:

Uzglabājiet sausā un vēsā vietā. Sargāt no sasilšanas.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Ieteikums:

Ievērojiet tehnisko norādījumu sarakstu.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

* 8.1. Pārvaldības parametri

8.1.1. Darba vietas robežvērtības

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts)	Vielas nosaukums	① ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ② īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ③ Momentānā vērtība ④ Uzraudzības un novērošanas pasākumi ⑤ Piezīme
TRGS 900 (DE) no 2011. gada 1. dec.	1-dekēns, dimeteris, hidrogenēts CAS Nr.: 68649-11-6 EK Nr.: 500-228-5	① 5 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (alveolengängige Fraktion) Y, DFG
SI no 2018. gada 4. dec.	1-dekēns, dimeteris, hidrogenēts CAS Nr.: 68649-11-6 EK Nr.: 500-228-5	① 5 mg/m ³ ② 20 mg/m ³ ⑤ (alveolarna frakcija) Y
PL no 2018. gada 12. jūn.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Mgła olejowa mineralny)
MAK (AT)	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Ölnebel, mineralisch (einatembare Fraktion))
BE	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Brouillard d'huile minéral)
Québec (CA)	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
HU no 2022. gada 28. maijs	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Olajköd ásványi) T
SE	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Oljeånga eller rök)
ES	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Niebla de aceite mineral) am
NL	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Olienevel mineraal)
OSHA (US)	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts)	Vielas nosaukums	① ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ② īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ③ Momentānā vērtība ④ Uzraudzības un novērošanas pasākumi ⑤ Piezīme
NIOSH (US)	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
ACGIH (US) no 2010. gada 1. janv.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, inhalable fraction)
CZ	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Rozprášený olej (olejová mlhovina) minerální)
NO	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ⑤ (Oljetåke mineralsk)
NPEL (SK) no 2011. gada 23. nov.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 ppm (1 mg/m ³) ② 15 ppm (3 mg/m ³) ⑤ (Olejová hmlovina minerálny)
Alberta (CA)	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral)
HTP (FI)	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Öljysumu)
LT	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ② 3 mg/m ³ ⑤ (Tepalo rūkas arba dūmai)
BC (CA) no 2007. gada 1. janv.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 0,2 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral) 1
MY no 2000. gada 1. janv.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak mineral)
BC (CA) no 2007. gada 1. janv.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 1 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, severely refined)
TW	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (## ##)



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts)	Vielas nosaukums	① ilgtermiņa ardekspozīcijas robežvērtība ② īstermiņa ardekspozīcijas robežvērtība ③ Momentānā vērtība ④ Uzraudzības un novērošanas pasākumi ⑤ Piezīme
GR no 2016. gada 1. okt.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Εκκνέφωμα λαδιού, ορυκτό)
MY no 2000. gada 1. janv.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 10 mg/m ³ ⑤ (Kabus minyak, vegetal)
RO no 2018. gada 21. aug.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ② 10 mg/m ³ ⑤ (Ceata uleioasa mineral)
CH no 2022. gada 1. janv.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (einatembare Fraktion) C2; Tox: Lunge; Messmeth: NIOSH DFG
LV no 2018. gada 12. jūl.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Eļļas migla)
JP	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 3 mg/m ³ ⑤ (##### ##)
IDLH (US) no 1994. gada 1. janv.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 2 500 mg/m ³
IE no 2016. gada 1. apr.	Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4	① 5 mg/m ³ ⑤ (Oil mist mineral, inhalable fraction)
TRGS 900 (DE) no 2017. gada 30. nov.	Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	① 50 mg/m ³ ② 100 mg/m ³ ⑤ (C9-C14 Aromaten)
VLA (FR)	Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	① 150 mg/m ³ ⑤ (hydrocarbures, benzène C9-C12)
NO	Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	① 25 ppm (120 mg/m ³) ⑤ (White Spirit (aromatinnhold > 22 %))
CH no 2022. gada 1. janv.	Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	① 100 ppm (525 mg/m ³) ⑤ Messmeth: OSHA
MAK (AT)	Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	① 20 mL/m ³ ② 40 mL/m ³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von mehr als 25 %)



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts)	Vielas nosaukums	① ilgtermiņa ardekspozīcijas robežvērtība ② īstermiņa ardekspozīcijas robežvērtība ③ Momentānā vērtība ④ Uzraudzības un novērošanas pasākumi ⑤ Piezīme
MAK (AT)	Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	① 70 mL/m ³ ② 140 mL/m ³ ⑤ (für Kohlenwasserstoffgemische mit einem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen von 1 % bis 25 % und an Hexanen von weniger als 1 %)
WEL (GB)	Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	① 500 mg/m ³ ⑤ (Aromatics)
SI no 2018. gada 4. dec.	Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	① 50 mg/m ³
CH no 2022. gada 1. janv.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ (Dampf und Aerosol; kann über die Haut aufgenommen werden) H C2; Tox: Blut OAW Auge; Messmeth: NIOSH OSHA
BE	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (53 mg/m ³) ② 15 ppm (80 mg/m ³) ⑤ (peut être absorbé par la peau) D
CZ no 2020. gada 1. marts	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 9,4 ppm (50 mg/m ³) ② 18,8 ppm (100 mg/m ³)
PL no 2018. gada 12. jūn.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 20 mg/m ³ ② 50 mg/m ³ ⑤ (może przenikać przez skórę do organizmu) skóra
NO	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ E
IE no 2020. gada 17. janv.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ IOELV
HTP (FI)	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 1 ppm (5 mg/m ³) ② 2 ppm (10 mg/m ³)
LT	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ (Kancerogeninés) K
SE	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ③ 15 ppm (80 mg/m ³)
NPEL (SK) no 2011. gada 23. nov.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 15 ppm (80 mg/m ³) ⑤ K
TRGS 900 (DE) no 2022. gada 23. jūn.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 0,4 ppm (2 mg/m ³) ② 1,6 ppm (8 mg/m ³) ⑤ (Aerosol und Dampf, kann über die Haut aufgenommen werden) AGS, H, Y, EU, 11, 27
DK	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 20 ppm (100 mg/m ³) ⑤ EK
BG	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 50 mg/m ³ ② 75 mg/m ³



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts)	Vielas nosaukums	① ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ② īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ③ Momentānā vērtība ④ Uzraudzības un novērošanas pasākumi ⑤ Piezīme
HR	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)
ES	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (53 mg/m ³) ② 15 ppm (80 mg/m ³) ⑤ (puede ser absorbido a través dérmica) vía dérmica, VLI
RO no 2018. gada 21. aug.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ C2
EE	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)
LV	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)
Alberta (CA) no 2021. gada 1. dec.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m ³) ② 15 ppm (79 mg/m ³) ⑤ (may be absorbed through the skin) 1
BC (CA) no 2018. gada 1. jūn.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm ⑤ (may be absorbed through the skin) Skin; 2B
MY no 2000. gada 1. janv.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m ³)
IOELV (EU)	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)
VLA (FR)	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)
SI no 2018. gada 4. dec.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 50 mg/m ³ ② 50 mg/m ³ ⑤ (frakcija ki jo je mogoče vdihniti računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) K, Y, EU0
TW	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m ³)
KR	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 15 ppm (75 mg/m ³)
IS	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)
CN no 2020. gada 1. apr.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 50 mg/m ³ ② 75 mg/m ³ ⑤ (#####)
RU	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	③ 20 mg/m ³
HU	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 50 mg/m ³ ⑤ i
GR no 2016. gada 1. okt.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Robežvērtības tips (izcelsmes valsts)	Vielas nosaukums	① ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ② īstermiņa arodekspozīcijas robežvērtība ③ Momentānā vērtība ④ Uzraudzības un novērošanas pasākumi ⑤ Piezīme
NL	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 50 mg/m ³ ② 80 mg/m ³
NL no 2023. gada 1. janv.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 16 ppm (80 mg/m ³)
MAK (AT)	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ⑤ (kann über die Haut aufgenommen werden) III B, H
SI no 2018. gada 4. dec.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm ② 10 ppm ⑤ (računati je treba z možnostjo prodiranja skozi kožo) K, Y, EU0
TR	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)
IDLH (US) no 1994. gada 1. janv.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 250 ppm
Québec (CA) no 2022. gada 1. apr.	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm ⑤ (may be absorbed through the skin)
OSHA (US)	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³)
NIOSH (US)	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (50 mg/m ³) ② 15 ppm (75 mg/m ³)
ACGIH (US)	naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	① 10 ppm (52 mg/m ³) ② 15 ppm (79 mg/m ³) ⑤ (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Bioloģiskās robežvērtības

Nav pieejami dati

8.1.3. DNEL/PNEC vērtības

Vielas nosaukums	DNEL vērtība	① DNEL tips ② Ekspozīcijas ceļš
1-dekāns, dimeteris, hidroģenēts CAS Nr.: 68649-11-6 EK Nr.: 500-228-5	60 mg/m ³	① DNEL darba ņēmējs ② Akūts - ieelpojot, sistēmiska ietekme
C7-9-alkil-3- (3,5-di-trans-butil-4-hidroksifenil) propionāta izomērs maisījums CAS Nr.: 125643-61-0 EK Nr.: 406-040-9	2,33 mg/m ³	① DNEL darba ņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Smēreļļas (naftas), C15-30, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālās eļļas CAS Nr.: 72623-86-0 EK Nr.: 276-737-9	2,73 mg/m ³	① DNEL darba ņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Smēreļļas (naftas), C15-30, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālās eļļas CAS Nr.: 72623-86-0 EK Nr.: 276-737-9	5,58	① DNEL darba ņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, lokāla ietekme
Smēreļļas (naftas), C15-30, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālās eļļas CAS Nr.: 72623-86-0 EK Nr.: 276-737-9	0,97 mg/kg	① DNEL darba ņēmējs ② Ilglaicīgs - caur ādu, sistēmiska ietekme



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Vielas nosaukums	DNEL vērtība	① DNEL tips ② Ekspozīcijas ceļš
Trifeniltiofosfāta un terciāro butilēto fenilatvasinājumu maisījums CAS Nr.: 192268-65-8 EK Nr.: 421-820-9	1,2 mg/m ³	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Taukskābju C14-C18 (sazarotas un lineāras) un C18 (nepiesātinātas) reakcijas produkti ar tetraetilpenpentamīnu (lineāri, sazaroti, cikliski) EK Nr.: 701-204-9	11,75 mg/cm ²	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Taukskābju C14-C18 (sazarotas un lineāras) un C18 (nepiesātinātas) reakcijas produkti ar tetraetilpenpentamīnu (lineāri, sazaroti, cikliski) EK Nr.: 701-204-9	3,33 mg/kg ķermeņa svara/dienā	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - caur ādu, sistēmiska ietekme
Tiofēngrupa, tetrahidro-, 1,1-dioksīds, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich CAS Nr.: 398141-87-2 EK Nr.: 800-172-4	24,7 mg/m ³	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Tiofēngrupa, tetrahidro-, 1,1-dioksīds, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich CAS Nr.: 398141-87-2 EK Nr.: 800-172-4	350 mg/kg ķermeņa svara/dienā	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - caur ādu, sistēmiska ietekme
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7	1,76 mg/m ³	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7	0,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - caur ādu, sistēmiska ietekme
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3	3,526 mg/m ³	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3	2 mg/kg ķermeņa svara/dienā	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - caur ādu, sistēmiska ietekme
2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazola, nātrija sāls, reakcijas produkti ar 1-oktāniolu un ūdeņraža peroksīdu EK Nr.: 948-020-7	5,43 mg/m ³	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
2,5-dimerkapto-1,3,4-tiadiazola, nātrija sāls, reakcijas produkti ar 1-oktāniolu un ūdeņraža peroksīdu EK Nr.: 948-020-7	1,54 mg/kg ķermeņa svara/dienā	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - caur ādu, sistēmiska ietekme
Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	192 mg/m ³	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	151 mg/m ³	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	32 mg/m ³	① DNEL Patērētājs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	12,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā	① DNEL darbaņēmējs ② Ilglaicīgs - caur ādu, sistēmiska ietekme



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Vielas nosaukums	DNEL vērtība	① DNEL tips ② Ekspozīcijas ceļš
Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	7,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā	① DNEL Patērētājs ② Ilglaicīgs - caur ādu, sistēmiska ietekme
Solventnafta (naftas), smagā aromātiskā CAS Nr.: 64742-94-5 EK Nr.: 265-198-5	7,5 mg/kg ķermeņa svara/dienā	① DNEL Patērētājs ② Ilglaicīgs - orāli, sistēmiska ietekme
naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	25 mg/m ³	① DNEL darba ņēmējs ② Ilglaicīgs - ieelpojot, sistēmiska ietekme
naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	25 mg/m ³	① DNEL darba ņēmējs ② Akūts - ieelpojot, lokāla ietekme

Vielas nosaukums	PNEC Vērtība	① PNEC tips
Smēreļļas (naftas), C15-30, ar ūdenradi apstrādātas neitrālās eļļas CAS Nr.: 72623-86-0 EK Nr.: 276-737-9	9,99 mg/kg	① PNEC Sekundāra saindēšanās
Taukskābju C14-C18 (sazarotas un lineāras) un C18 (nepiesātinātas) reakcijas produkti ar tetraetilpenpentamīnu (lineāri, sazaroti, cikliski) EK Nr.: 701-204-9	460 µg/L	① PNEC Ūdeņi, Saldūdens
Taukskābju C14-C18 (sazarotas un lineāras) un C18 (nepiesātinātas) reakcijas produkti ar tetraetilpenpentamīnu (lineāri, sazaroti, cikliski) EK Nr.: 701-204-9	46 µg/L	① PNEC Ūdeņi, Jūras ūdens
Taukskābju C14-C18 (sazarotas un lineāras) un C18 (nepiesātinātas) reakcijas produkti ar tetraetilpenpentamīnu (lineāri, sazaroti, cikliski) EK Nr.: 701-204-9	1 000 mg/L	① PNEC Procesi attīrīšanas iekārtās
Tiofēngrupa, tetrahidro-, 1,1-dioksīds, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich CAS Nr.: 398141-87-2 EK Nr.: 800-172-4	2,4 µg/L	① PNEC Ūdeņi, Saldūdens
Tiofēngrupa, tetrahidro-, 1,1-dioksīds, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich CAS Nr.: 398141-87-2 EK Nr.: 800-172-4	0,33 µg/L	① PNEC Ūdeņi, Jūras ūdens
Tiofēngrupa, tetrahidro-, 1,1-dioksīds, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich CAS Nr.: 398141-87-2 EK Nr.: 800-172-4	100 mg/L	① PNEC Procesi attīrīšanas iekārtās
Tiofēngrupa, tetrahidro-, 1,1-dioksīds, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich CAS Nr.: 398141-87-2 EK Nr.: 800-172-4	0,433 mg/kg	① PNEC nogulsnes, saldūdens
Tiofēngrupa, tetrahidro-, 1,1-dioksīds, 3- (C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich CAS Nr.: 398141-87-2 EK Nr.: 800-172-4	0,0596 mg/kg	① PNEC zeme, jūras ūdens



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Vielas nosaukums	PNEC Vērtība	① PNEC tips
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7	0,9 µg/L	① PNEC Ūdeņi, Saldūdens
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7	0,09 µg/L	① PNEC Ūdeņi, Jūras ūdens
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7	5 mg/L	① PNEC Procesi attīrīšanas iekārtās
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7	0,159 mg/ kg ķermeņa svara/dienā	① PNEC nogulsnes, saldūdens
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7	0,0159 mg/ kg ķermeņa svara/dienā	① PNEC nogulsnes, jūras ūdens
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3	9,5 µg/L	① PNEC Ūdeņi, Saldūdens
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3	0,95 µg/L	① PNEC Ūdeņi, Jūras ūdens
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3	100 mg/L	① PNEC Procesi attīrīšanas iekārtās
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3	95 µg/L	① PNEC ūdeņi, periodiska izdalīšanās
Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju attīrīti smagie parafīni CAS Nr.: 64741-88-4 EK Nr.: 265-090-8	9,33 mg/kg	① PNEC Sekundāra saindēšanās

8.2. Iedarbības kontroles pasākumi

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Sk. iedaļā 7. Īpaši papildus pasākumi nav nepieciešami.

8.2.2. Personāla aizsardzība



Acu/sejas aizsardzība:

Kad dekantēšana: Brilles ar sānu aizsardzību
 Valkāt acu vai sejas aizsargu. EN 166

Ādas aizsardzība:

Roku aizsardzība

Atbilstošs materiāls: NBR (Nitrila gumija), PVC (Polivinilhlorīds), CR (polihloroprēns, hloroprēna kaučuks)

Cimdu materiāla biezums: ≥ 0,4 mm

Iesūkšanās laiks 480 min

Jāņem vērā materiāla avota raksturojums un pārrāvumu laiki.

Pret ķīmikālijām noturīgus aizsargcimdus jāizvēlas atbilstoši bīstamo vielu koncentrācijai un daudzumam, un darba vietas specifikai.

Ieteicams noskaidrot pie ražotāja iepriekš minēto aizsargcimdu pretestību, lietojot īpašos apstākļos.

Ir jālieto pārbaudītus aizsargcimdus: EN ISO 374

Atbilstoša ķermeņa aizsardzība: Aizsargapģērbs

Respirators:

Parasti nav nepieciešami personīgie respiratori.

8.2.3. Vides riska pārvaldība

Sk. iedaļā 7. Īpaši papildus pasākumi nav nepieciešami.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

* 9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats

Aggregātstāvoklis: Šķidrums

Krāsa: zaļš

Smarža: raksturlielums

Drošībai būtiski dati

Parametri	Vērtība	pie °C	① Metode ② Piezīme
pH	nav piemērojams		
Kušanas temperatūra	Nav pieejami dati		
Sasalšanas punkts	Nav pieejami dati		
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	Nav pieejami dati		
Noārdīšanās temperatūra	nav piemērojams		
Degšanas punkts	208 °C		
Iztvaikošanas ātrums	Nav pieejami dati		
Pašuzliesmošanas temperatūra	Nav pieejami dati		
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas	nav piemērojams		
Tvaika spiediens	Nav pieejami dati		
Tvaiku blīvums	nav piemērojams		
Blīvums	838 kg/m ³	15 °C	
Relatīvs blīvums	nav piemērojams		
Iepakojuma blīvums pret izbiršanu	nav piemērojams		
Šķīdība ūdenī	gandrīz nešķīstošs		
Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens	nav piemērojams		
Viskozitāte, dinamiska	Nav pieejami dati		
Viskozitāte, kinemātiska	26 mm ² /s	40 °C	

* 9.2. Cita informācija

nav piemērojams

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

* 10.1. Reaģētspēja

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Ieteiktajos glabāšanas, lietošanas un temperatūras apstākļos maisījums ir ķīmiski stabils.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Pareizi glabājot un rīkojoties, nerodas bīstamas reakcijas.

10.4. Apstākļi, no kādiem jāvairās

Laikā izvairīties no termiskās sadalīšanās nepārkarsēt.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās: Skābe, Oksidētājs, Reducētājs

* 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami sadegšanas produkti: Oglekļa mono-oksīds, Oglekļa dioksīds (CO₂), Slāpekļa oksīds (NO_x), Laikā apkurei vai uguns veidošanās iespējama indīga gāzes.

Papildus informācija

Informācija nav pieejama.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts smagais parafins; Bāzes eļļa - nav norādīts CAS Nr.: 64742-54-7 EK Nr.: 265-157-1
LD₅₀ orāls: 5 000 mg/kg (Žurka) ESAO 401
LD₅₀ dermāls: 5 000 mg/kg (Trusis) ESAO 402
LC₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (putekļi/migla): 5,53 mg/L 4 h (Žurka) ESAO 403
1-dekēns, dimeteris, hidroģenēts CAS Nr.: 68649-11-6 EK Nr.: 500-228-5
LD₅₀ orāls: >2 000 - <5 000 mg/kg (Žurka)
LD₅₀ dermāls: >2 000 mg/kg (Trusis)
LC₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (putekļi/migla): >1,1 - <1,4 mg/L 4 h (Žurka)
Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4
LD₅₀ orāls: ≥5 000 mg/kg
LD₅₀ dermāls: ≥2 000 mg/kg
LC₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (putekļi/migla): ≥5 mg/L
C7-9-alkil-3- (3,5-di-trans-butil-4-hidroksifenil) propionāta izomērs maisījums CAS Nr.: 125643-61-0 EK Nr.: 406-040-9
LD₅₀ orāls: >2 000 mg/kg (Ratte)
LD₅₀ dermāls: >2 000 mg/kg (Ratte)
LC₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (putekļi/migla): >5 mg/L
Smēreļļas (naftas), C15-30, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas CAS Nr.: 72623-86-0 EK Nr.: 276-737-9
LD₅₀ orāls: 5 000 mg/kg (Rat)
LD₅₀ dermāls: >2 000 mg/kg (rabbit)
LC₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (putekļi/migla): >5,53 mg/L 4 h
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7
LD₅₀ orāls: 2 000 mg/kg (rat)
LD₅₀ dermāls: 500 mg/kg (rabbit)
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3
LD₅₀ orāls: 10 000 mg/kg (rat)
LD₅₀ dermāls: 3 160 mg/kg (rabbit)
naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5
LD₅₀ orāls: >2 000 mg/kg (rat) OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD₅₀ dermāls: >2 500 mg/kg (rat)
LC₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (tvaikus): >0,4 mg/L 4 h (rat)

Akūta orāla toksicitāte:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta ādas toksicitāte:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kodīgums/kairinājums ādai:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietns acu bojājums/kairinājums:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Satur 4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Mikroorganismu šūnu mutācija:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogēnums:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Papildu informācija:

Nav pieejami dati

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības:

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus cilvēkam, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

*** 12.1. Toksicitāte**

Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts smagais parafins; Bāzes eļļa - nav norādīts CAS Nr.: 64742-54-7 EK Nr.: 265-157-1
LC₅₀: 100 mg/L 4 d (zivs)
LC₅₀: 10 000 mg/L 4 d (vēžveidīgie)
EC₅₀: 10 000 mg/L 2 d (vēžveidīgie)
NOEC: 100 mg/L 4 d (zivs)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Aļģes/ūdensaugi)
NOEC: ≥100 mg/L 3 d (Aļģes/ūdensaugi, Algen)
Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4
LC₅₀: ≥100 mg/L 4 d (zivs)
EC₅₀: ≥10 000 mg/L 2 d (vēžveidīgie)
NOEC: ≥10 mg/L 21 d (vēžveidīgie)
ErC₅₀: ≥100 mg/L 3 d (Aļģes/ūdensaugi)
C7-9-alkil-3- (3,5-di-trans-butil-4-hidroksifenil) propionāta izomērs maisījums CAS Nr.: 125643-61-0 EK Nr.: 406-040-9
EC₅₀: >100 mg/L 2 d (vēžveidīgie, Daphnie)
NOEC: >3 mg/L 3 d (Aļģes/ūdensaugi, Alge)
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7
LC₅₀: 1,5 mg/L 4 d (zivs)
EC₅₀: 0,09 mg/L 2 d (vēžveidīgie)
EC₅₀: 0,31 mg/L 3 d (Aļģes/ūdensaugi)
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3
LC₅₀: 100 mg/L 4 d (zivs)
EC₅₀: 9,5 mg/L 2 d (vēžveidīgie)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Aļģes/ūdensaugi)
naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5
LC₅₀: 6,08 mg/L 3 d (zivs, Pimephales promelas)
LC₅₀: 1,2 mg/L 4 d (zivs, Oncorhynchus gorbuscha)
LC₅₀: 6,35 mg/L 2 d (zivs, Pimephales promelas)
EC₅₀: 2,16 mg/L 2 d (vēžveidīgie, Daphnia magna) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
NOEC: 0,12 mg/L 40 d (zivs, Oncorhynchus gorbuscha)
LOEC: 0,38 mg/L 40 d (zivs, Oncorhynchus gorbuscha)

Novērtējums/klasifikācija:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Papildu informācija par ekotoksicitāti:

Neļaujiet produktam nekontrolēti nonākt vidē.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

* **12.2. Noturība un spēja noārdīties**

1-dekēns, dimeteris, hidrogenēts CAS Nr.: 68649-11-6 EK Nr.: 500-228-5
Bioloģiska noārdīšanās: Jā, ātri
Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4
Bioloģiska noārdīšanās: Jā, lēna

Papildu informācija:

Produkts nav ticis pārbaudīts.

* **12.3. Bioakumulācijas potenciāls**

1-dekēns, dimeteris, hidrogenēts CAS Nr.: 68649-11-6 EK Nr.: 500-228-5
Log K_{OW}: 6,5
Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4
Log K_{OW}: 6
naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5
Log K_{OW}: 3,45

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens:

nav piemērojams

Akumulācija / Novērtējums:

Produkts nav ticis pārbaudīts.

12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts nav ticis pārbaudīts.

* **12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**

Destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāts smagais parafins; Bāzes eļļa - nav norādīts CAS Nr.: 64742-54-7 EK Nr.: 265-157-1
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
1-dekēns, dimeteris, hidrogenēts CAS Nr.: 68649-11-6 EK Nr.: 500-228-5
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
Destilāti (naftas), ar šķīdinātāju atvaskoti, viegļie parafīni: bāzes eļļa, nenoteikta CAS Nr.: 64742-56-9 EK Nr.: 265-159-2
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
Smēreļļas (naftas), C20-50, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālas eļļas bāzes CAS Nr.: 72623-87-1 EK Nr.: 276-738-4
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
C7-9-alkil-3- (3,5-di-trans-butil-4-hidroksifenil) propionāta izomērs maisījums CAS Nr.: 125643-61-0 EK Nr.: 406-040-9
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
Smēreļļas (naftas), C15-30, ar ūdeņradi apstrādātas neitrālās eļļas CAS Nr.: 72623-86-0 EK Nr.: 276-737-9
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
Trifeniltiofosfāta un terciāro butilēto fenilatvasinājumu maisījums CAS Nr.: 192268-65-8 EK Nr.: 421-820-9
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
Alkiltioalkohola un aizvietoto fosfora savienojumu reakcijas produkti EK Nr.: 424-820-7
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
4,4'-tiodietilēnhidrogēn-2-oktadecenilukcināts CAS Nr.: 93882-40-7 EK Nr.: 299-434-3
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.
naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Šī viela neatbilst REACH regulas XIII pielikumā noteiktajiem PBT/vPvB kritērijiem.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

* **12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības**

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

* **12.7. Citādas nelabvēlīgas ietekmes**

Informācija nav pieejama.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.

Atkritumu apsaimniekošanas risinājumi

Adekvāta utilizācija / Produkts:

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.

Adekvāta utilizācija / Iepakojums:

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti.

Citi ieteikumi utilizēšanai:

Par atkritumu utilizāciju vienojieties ar atbildīgo autorizēto utilizācijas iestādi.

13.2. Papildu informācija

Atkritumu klasifikācija/apraksts jāveic saskaņā ar Eiropas Atkritumu kataloga norādījumiem atbilstoši attiecīgās nozares un procesa specifikai.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports (ADR/RID)	Iekšzemes kuģu transports (ADN)	Jūras transports (IMDG)	Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. ANO numurs vai ID numurs			
Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.	Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.	Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.	Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums			
Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.	Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.	Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.	Nav klasificējama kā bīstama krava transportēšanas noteikumu nozīmē.
14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)			
neatbilstošs	neatbilstošs	neatbilstošs	neatbilstošs
14.4. Iepakojuma grupa			
neatbilstošs	neatbilstošs	neatbilstošs	neatbilstošs
14.5. Vides apdraudējumi			
neatbilstošs	neatbilstošs	neatbilstošs	neatbilstošs
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem			
neatbilstošs	neatbilstošs	neatbilstošs	neatbilstošs

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

nav piemērojams

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

* **15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

15.1.1. ES tiesību normas

Citas ES tiesību normas:

Šim izstrādājumam nav piešķirta bīstamības kategorija.

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

15.1.2. Nacionālie noteikumi

[DE] Nacionālie noteikumi

Störfallverordnung (12. BImSchV)

produktā esošajām vielām:

Šim izstrādājumam nav piešķirta bīstamības kategorija.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Piezīme:

Ievērojiet: 5.2.5

Ūdens apdraudējuma kategorija

WGK:

2 - acīmredzami bīstams ūdenim

Avots:

Pašklasifikācija (maisījums, aprēķina noteikumi).

Identifikācijas numurs 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

TRGS 500

TRGS 900

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Citi noteikumi, ierobežojumi un rīkojumi

Altöl-Verordnung (AltölV)

[DK] Nacionālie noteikumi

Citi noteikumi, ierobežojumi un rīkojumi

Dānemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr.

1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

[FR] Nacionālie noteikumi

Citi noteikumi, ierobežojumi un rīkojumi

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

[NL] Nacionālie noteikumi

Citi noteikumi, ierobežojumi un rīkojumi

Niederlande: Lijst vank kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden

(Arbeidsomstandighedenwet)

Wet op de ondernemingsraden 1971

[CH] Nacionālie noteikumi

Citi noteikumi, ierobežojumi un rīkojumi

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)

Gefahrencode

Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

15.3. Papildu informācija

Nav pieejami dati.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

16. IEDAĻA. Cita informācija

* 16.1. Norādījumi par grozījumiem

1.4.	Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
2.1.	Vielas vai maisījuma klasificēšana
2.2.	Etiķetes elementi
2.3.	Citi apdraudējumi
3.2.	Maisījumi
4.2.	Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta
6.1.	Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
8.1.	Pārvaldības parametri
9.1.	Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām
9.2.	Cita informācija
10.1.	Reagētspēja
10.6.	Bīstami noārdīšanās produkti
12.1.	Toksicitāte
12.2.	Noturība un spēja noārdīties
12.3.	Bioakumulācijas potenciāls
12.5.	PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
12.6.	Endokrīni disruptīvās īpašības
12.7.	Citādas nelabvēlīgas ietekmes
15.1.	Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem
16.1.	Norādījumi par grozījumiem
16.4.	Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
16.5.	Būtisku bīstamības frāžu un/vai piesardzības frāžu saraksts no 2. līdz 15. iedaļai

16.2. Saīsinājumi un akronīmi

Skat. pārskata tabulu vietnē www.euphrac.eu

Saīsinājumus un akronīmus skat. ECHA: Vadlīnijas par informācijas prasībām REACH kontekstā, R.20 nodaļu (Jēdzienu un saīsinājumu saraksts).

16.3. Būtiskas norādes literatūrā un datu avotos

1907/2006 EK - REACH regula

1272/2008 EK - Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu vielu un maisījumu, un ar ko groza Direktīvu 67/548 / EEK un 1999/45 / EK un Regulā (EK) Nr 1907/2006.

Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumam

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA), C & L Klasifikācija un marķēšana inventarizācija

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA), ECHA CHEM Reģistrēta vielas

OECD Global Portāls informācijai par ķīmiskajām vielām (ChemPortal)

Institūts Darba drošības un veselības Vācijas Sociālās nelaimes gadījumu apdrošināšana (IFA): GESTIS datubāzi un starptautiskie robežvērtības ķīmiskām vielām

Federālā vides aģentūra, IV iedaļa 2.4: Dokumentācija un informācija par bīstamu vielu Waters Rigoletto (katalogs ūdens bīstamo vielu)

Vielas nosaukums	Veids	piegādes avots (-i)
naftalīns CAS Nr.: 91-20-3 EK Nr.: 202-049-5	LD ₅₀ orāls; LD ₅₀ dermāls; LC ₅₀ Akūta toksicitāte ieelpošanas rezultātā (tvaikus); LC ₅₀ ; EC ₅₀ ; NOEC; LOEC	Avots: Eiropas Ķīmikāliju aģentūra, http://echa.europa.eu/

* 16.4. Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Maisījums ir klasificēts kā nebīstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

* 16.5. Būtisku bīstamības frāžu un/vai piesardzības frāžu saraksts no 2. līdz 15. iedaļai

Bīstamības apzīmējumu	
H302	Kaitīgs, ja norij.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H312	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.



Apstrādes datums: 2023. gada 6. nov. Versija: 4 Iespēšanas datums: 2023. gada 6. nov.

Bīstamības apzīmējumu

H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H351	Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H361d	Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H413	Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

16.6. Apmācības instrukcijas

Nav pieejami dati

16.7. Papildus norādījumi

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.

* Dati attiecībā pret pirmo versiju ir izmainīti.