



Das Original

CURIL T

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

Utgivelsesdato: 08/04/2014

Redigert: 07/12/2018

Versjon: 4.2

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Stoffblandinger
Produktnavn : CURIL T

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

Beregnet på allmennheten
Bruk av stoffet/blandingen : Pakningsstoffer

1.2.2. Bruk som blir frarådd

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Tyskland

Kontaktinformasjon: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Sikkerhetsdatablad: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Nødtelefonnummer

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon
Norge	Giftinformasjonen Helsedirektoratet	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo	+47 22 591300
Tyskland	Giftinformationszentrum (GIZ-Nord) Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen	Robert-Koch Strasse 40 D-37075 Göttingen	+49 551 19240 (engelsk/ tysk)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Aquatic Chronic 3 H412

H-setningenes klartekst, se under avsnitt 16

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer (CLP) :



GHS02

GHS08

Signalord (CLP) :

Fare

Farlige komponenter :

pin-2(3)-ene, trifenylmetan-4,4',4''-triisocyanat, fettsyrer, C18-umettede, dimere, reaksjonsprodukter med tallolje fettsyrer og trietylentetramin

Faresetning (CLP) :

H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetninger (CLP) :

P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.

P304+P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P342+P311 - Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege

P501 - Innhold/beholder leveres til en godkjent innsamlingsstasjon for avfall

2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler**3.1. Stoffer**

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Etanol, etylalkohol	(CAS nr) 64-17-5 (EU nr) 200-578-6 (EU indeksnummer) 603-002-00-5 (REACH nr) 01-2119457610-43	10 - 25	Flam. Liq. 2, H225
Silisiumdioksid	(CAS nr) 112945-52-5	2,5 - 10	Ikke klassifisert
Etylacetat	(CAS nr) 141-78-6 (EU nr) 205-500-4 (EU indeksnummer) 607-022-00-5	2,5 - 9	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-heksan (<0,1% benzen)	(CAS nr) 92128-66-0 (EU nr) 921-024-6 (REACH nr) 01-2119475514-35	2,5 - 9	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Fettsyrer, C18-umettede, dimere, reaksjonsprodukter med tallolje fettsyrer og trietylenetetramin	(CAS nr) 68082-29-1 (EU nr) 500-191-5	1 - 2,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1A, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411
Trifenylmetan-4,4',4"-trisisocyanat	(CAS nr) 2422-91-5 (EU nr) 219-351-8 (REACH nr) 01-2120039442-63	< 1,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1B, H317 STOT SE 3, H335
Pin-2(3)-en	(CAS nr) 80-56-8 (EU nr) 201-291-9 (REACH nr) 01-2119519223-49	< 0,5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

For H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

FØRSTEHJELP generell	: Tilsølte klær må fjernes straks. Ved tap av bevisstløshet, skal personen plasseres i riktig stilling.
FØRSTEHJELP etter innånding	: Sørg for tilførsel av frisk luft. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
FØRSTEHJELP etter hudkontakt	: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
FØRSTEHJELP etter øyekontakt	: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
FØRSTEHJELP etter svelging	: Skyll munnen. Gi mye vann å drikke for sikkerhets skyld. Søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/skader etter innånding	: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Symptomer/skader etter hudkontakt	: Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Symptomer/skader etter øyekontakt	: Gir alvorlig øyeirritasjon.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler**

Egnede brannslukningsmidler	: Karbondioksyd. Slukningspulver. Vannstøv. For et stort brann: alkoholbestandig skum.
-----------------------------	--

Uegnet slukningsmiddel : Bruk ikke hard vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbondioksyd. Karbonmonoksyd. Nitrogenoksid. Ved forbrenning: frigjøring av (meget) giftig gass/damp. Hydrogencyanid. Isocyanater.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner : Unngå (hindre) at vann for bekjemping av ild kommer ut i omgivelsen.

Beskyttelse under brannslukking : Bruk et selvstendig åndedrettsvern og en vernedress.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Antennelseskilder elimineres og lokalene ventileres.

6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

Nødsprosedyrer : Evakuer unødvendig bemanning.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Bruk påkrevd personlig verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp i kloakk og offentlige vann. Hindre jord- og vannforurensning.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Rengjøringsmetoder : Sug opp spill med inaktive faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samles opp mekanisk (med kost eller skuffe) og has i egnet beholder for destruksjon. Bruk egnet ventilasjon. Ikke skyll med vann.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Se avsnitt 13 angående eliminering av rengjøringsavfall.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Damper som er tettere enn luften. Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Oppbevares unna tenningskilder - Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Kan det dannes brennbar / eksplosiv blanding av damp og luft. Unngå kontakt med huden og øynene. Gass/damp/aerosol skal ikke innåndes.

Hygieniske forhåndsregler : Ta av forurensede klær. Man skal vaske hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og vann før man spiser, drikker, røyker eller går fra arbeidet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Lagres i den opprinnelige emballasjen. Lagres på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

Lagringstemperatur : 15 - 25 °C

Forbud mot blandet lagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Pakningsstoffer

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Etanol, etylalkohol (64-17-5)		
Norge	Lokalt navn	Etanol
Norge	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)	950 mg/m³
Norge	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	500 ppm
Etylacetat (141-78-6)		
EU	IOELV TWA (mg/m³)	734 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	200 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m³)	1468 mg/m³
EU	IOELV STEL (ppm)	400 ppm
Norge	Lokalt navn	Etylacetat
Norge	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)	550 mg/m³
Norge	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	150 ppm
Silisiumdioksid (-)		
Norge	Lokalt navn	Amorf silisiumdioksid
Norge	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)	1,5 mg/m³ (respirabelt støv)

CURIL T

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

Pin-2(3)-ene (80-56-8)		
Norge	Lokalt navn	α-pinen
Norge	Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)	140 mg/m³
Norge	Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norge	Anmerkninger	H

Etanol, etylalkohol (64-17-5)	
DNEL/DMEL (Arbeidstakere)	
Akutt - lokale effekter, innånding	1900 mg/m³
Langsiktig - systemiske effekter, dermal	343 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktig - systemiske effekter, innånding	950 mg/m³
DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)	
Akutt - lokale effekter, innånding	950 mg/m³
Langsiktig - systemiske effekter, oral	87 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktig - systemiske effekter, innånding	114 mg/m³
Langsiktig - systemiske effekter, dermal	206 mg/kg kroppsvekt/dag
PNEC (Vann)	
PNEC vann (ferskvann)	0,96 mg/l
PNEC vann (sjøvann)	0,79 mg/l
PNEC (Bunnfall)	
PNEC bunnfall (ferskvann)	3,6 mg/kg tørrvekt
PNEC bunnfall (sjøvann)	2,9 mg/kg tørrvekt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,63 mg/kg tørrvekt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundær forgiftning)	0,38 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC renseanlegg	580 mg/l

Etylacetat (141-78-6)	
DNEL/DMEL (Arbeidstakere)	
Akutt - systemiske effekter, innånding	1468 mg/m³
Akutt - lokale effekter, innånding	1468 mg/m³
Langsiktig - systemiske effekter, dermal	63 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktig - systemiske effekter, innånding	734 mg/m³
Langsiktig - lokale effekter, innånding	734 mg/m³
DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)	
Akutt - systemiske effekter, innånding	734 mg/m³
Akutt - lokale effekter, innånding	734 mg/m³
Langsiktig - systemiske effekter, oral	4,5 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktig - systemiske effekter, innånding	367 mg/m³
Langsiktig - systemiske effekter, dermal	37 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktig - lokale effekter, innånding	367 mg/m³
PNEC (Vann)	
PNEC vann (ferskvann)	0,24 mg/l
PNEC vann (sjøvann)	0,024 mg/l
PNEC (Bunnfall)	
PNEC bunnfall (ferskvann)	1,15 mg/kg tørrvekt
PNEC bunnfall (sjøvann)	0,115 mg/kg tørrvekt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,148 mg/kg tørrvekt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundær forgiftning)	0,2 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC renseanlegg	650 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll

Håndvern	: Bruk egnede vernehansker. Vernehansker i gummi som tåler løsningsmidler. butylgummi. > 0,5 mm. Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
Øyebeskyttelse	: Vernebriller med tett sidevern eller sikkerhetsbriller (EN 166).
Hud- og kroppsværn	: Bruk egnede verneklær (DIN EN 13034).

Åndedrettsvern : Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Pusteapparat med filter A/P3.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Form	: Væske
Utseende	: Pasta
Farge	: Grønt
Lukt	: Karakteristisk
Lukterskel	: Ingen data tilgjengelige
pH	: Ingen data tilgjengelige
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: Ingen data tilgjengelige
Smeltepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt	: 80 - 120 °C
Flammepunkt	: -5 °C
Selvantennelsestemperatur	: 250 °C
Nedbrytningstemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ikke anvendelig
Damptrykk	: 31 mbar (20 °C, EN 13016-1)
Relativ damptetthet ved 20 °C	: Ingen data tilgjengelige
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelige
Massetetthet	: 1 g/cm ³ (20 °C)
Løselighet	: Vann: delvis oppløselig
Log Pow	: Ingen data tilgjengelige
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelige
Viskositet, dynamisk	: ≈ 30000 mPa.s
Eksplorative egenskaper	: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
Brannfarlige egenskaper	: Ingen data tilgjengelige
Eksplasjonsgrenser	: 1 - 15 vol %

9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Reagerer med : Oksyderingsmidler. Jordalkaliske metaller. Metaller.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil i bruks- og lagringsforhold som anbefales i avsnitt 7.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Se avsnitt 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

10.5. Uforenlige materialer

Oksyderingsmidler. Jordalkaliske metaller. Metaller.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbondioksyd. Karbonmonoksyd. Nitrogenoksid. Hydrogencyanid. Isocyanater.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger**

Akutt giftighet : Ikke klassifisert

Etanol, etylalkohol (64-17-5)	
LD50 oral rotte	> 2000 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg (OECD 402)
LC50 inhalering rotte (damper)	51 mg/l/4h
Etylacetat (141-78-6)	
LD50 oral kanin	4934 mg/kg (OECD 401)
LD50 hud kanin	> 18000 mg/kg
LC50 inhalering rotte (damper)	50 mg/l/4h

CURIL T

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-heksan (<0,1% benzen) (92128-66-0)	
LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg
LC50 innhalering rotte	> 20 mg/l/4h
Trifenylnmetan-4,4',4''-triisocyanat (2422-91-5)	
LD50 hud kanin	Ikke relevant
LC50 inhalering rotte (støv/tåke)	0,437 mg/l/4h

Etsing/hudirritasjon	: Irriterer huden.
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt	: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Skader på arvestoffet i kjønnsceller	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Kreftframkallende egenskap	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Reproduksjonstoksisitet	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
STOT – enkelteksponering	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
STOT – gjentatt eksponering	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt
Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer	: På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstillt

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Økologi - vann : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Etanol, etylalkohol (64-17-5)	
LC50 fisk	> 100 mg/l 48 h, Leuciscus idus (OECD 203)
EC50 Daphnia	> 100 mg/l 24 h, Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 alger	> 100 mg/l Chlorella pyrenoidosa (OECD 201)
Etylacetat (141-78-6)	
LC50 fisk	230 mg/l 96 h, Pimephales promelas, Salmon gairdneri
EC50 Daphnia	164 mg/l 48 h, Daphnia magna
ErC50 alger	5600 mg/l 48 h
NOEC fisk	> 9,65 mg/l 32 d, Pimephales promelas
NOEC Daphnia	2,4 mg/l 21 d, Daphnia magna
Hydrokarboner, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-heksan (<0,1% benzen) (92128-66-0)	
LL50 fisk	11,4 mg/l 96 h, Oncorhynchus mykiss (OECD 203)
EL50 Daphnia	3 mg/l 48 h, Daphnia magna (OECD 202)
EL50 alger	30 mg/l 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)
NOEC Daphnia	0,17 mg/l 21 d, Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

CURIL T	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke brakt på det rene

12.3. Bioakkumuleringsevne

CURIL T	
Bioakkumuleringsevne	Ikke brakt på det rene

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.6. Andre skadevirkninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Regional lovgivning (avfall)	: Elimineres i henhold til myndighetenes forskrifter.
Avfallshåndterings-metoder	: Må ikke tømmes i kloakkavløp. Skal ikke deponeres sammen med husholdningsavfall.
Anbefalinger for avfallsbehandling	: Tøm hele innholdet i emballasjene før eliminering. Når de er helt tomme er beholderne resirkulerbare som all annen emballasje.
Europeisk avfallsliste (EAL) kode	: 08 00 00 - Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger 08 04 00 - avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler) 08 04 09* - avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / IMDG / IATA

14.1. FN-nummer

UN-nr. (ADR)	: 1866
UN-nr. (IATA)	: 1866
UN-nr. (IMDG)	: 1866

14.2. FN-forsendelsesnavn

Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADR)	: HARPIKSLØSNING
Korrekt forsendelsesbetegnelse (IATA)	: RESIN SOLUTION
Offisiell forsendelsesbetegnelse (IMDG)	: RESIN SOLUTION
Transportdokumentbeskrivelse (ADR)	: UN 1866 HARPIKSLØSNING, 3, II, (D/E)

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse (ADR)	: 3
Klassifiseringskode (ADR)	: F1
Klasse (IATA)	: 3
Klasse (IMDG)	: 3
Faresedler (ADR)	: 3



Faresedler (IATA)	: 3
-------------------	-----



Faresedler (IMDG)	: 3
-------------------	-----

**14.4. Emballasjegruppe**

Innpakningsgruppe (ADR)	: II
Emballasjegruppe (IATA)	: II
Innpakningsgruppe (IMDG)	: II

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig	: Nei
Maritim forurensningskilde	: Nei
Andre opplysninger	: Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**14.6.1. Vejtransport**


Fareklasse	: 33
Klassifiseringskode (ADR)	: F1

CURIL T

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

Oransjefargede skilt



Spesiell bestemmelse (ADR) : 640C
Transportkategori (ADR) : 2
Tunnelbegrensningskode (ADR) : D/E
Begrensede mengder (ADR) : 5L
Unntatte mengder (ADR) : E2

14.6.2. Sjøfart

Begrensede mengder (IMDG) : 5 L
Unntatte mengder (IMDG) : E2
Emballeringsinstrukser (IMDG) : P001
Spesielle emballeringsbestemmelser (IMDG) : PP1
Emballasjeveiledning for IBC (IMDG) : IBC02
Tankforskrifter (IMDG) : T4
Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG) : TP1, TP8
EmS-No. (Fire) : F-E
EmS-No. (Spillage) : S-E
Stuingskategori (IMDG) : B

14.6.3. Luftfart

CAO emballasjeveiledning (IATA) : 364
CAO maks. nettomengde (IATA) : 60L
PCA emballasjeveiledning (IATA) : 353
PCA begrensede mengder (IATA) : Y341
PCA begrenset maks. nettomengde (IATA) : 1L
PCA maks. nettomengde (IATA) : 5L
PCA unntatte mengder (IATA) : E2
Spesiell bestemmelse (IATA) : A3
ERG-kode (IATA) : 3L

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ikke anvendelig

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. EU-forskrifter

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste
Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Ingen ytterligere informasjon foreligger

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.
Endringer i forhold til forrige versjon : Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler
Avsnitt 8.1: Kontrollparametrer
Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger
Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF	Biological concentration factor
DNEL	Derived-No Effect Level

CURIL T

Sikkerhetsdatablad

ifølge Forordning (EU) nr. 2015/830

EC50	Median effective concentration
EL50	Median effective loading
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
LL50	Median lethal loading
NOEC	No-Observed Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STP	Sewage treatment plant
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative

Ordlyd i H-setningene:

Acute Tox. 2 (Inhalation)	Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 2
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vannmiljøet - akutt Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, Kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brannfarlige væsker Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brannfarlige væsker Kategori 3
Resp. Sens. 1	Åndedretts sensibilisering Kategori 1
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering Kategori 1
Skin Sens. 1A	Hudsensibilisering Kategori 1A
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering Kategori 1B
STOT SE 3	Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3
STOT SE 3	Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3
EUH066	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
H225	Meget brannfarlig væske og damp
H226	Brannfarlig væske og damp
H302	Farlig ved svelging
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315	Irriterer huden
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318	Gir alvorlig øyeskade
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon
H330	Dødelig ved innånding
H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H400	Meget giftig for liv i vann
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.